



LEGENDA

- šedě je zaměřeni stávajícího stavu
- obrubu se spárami nasraz - růžové podkreslení
- žulová / pískovcová kostka
- obrubu se spárami 3, cca 1/2 hrany kostky - zelené podkreslení
- žulová / pískovcová kostka
- dlážba z velkých žulových kostek např. 18/18/18
- šířka zataveněná spára
- dlážba ze středních žulových kostek 10/10/8 a 10/10/18 na úzkou spáru
- dlážba z lomového pískovce z velkých kostek
- šířka zataveněná spára
- dlážba z pískovcových kostek 10/10/8 a 10/10/18 na úzkou spáru
- betonová zámková dlážba
- betonová dlážka se signálním reliéfním povrchem
- vodící linie pro nevidomé a slabozraké
- betonové dlážky se signálním reliéfním povrchem
- výstražná linie pro nevidomé a slabozraké
- živý povrch

REK 13

SEZNAM REVIZI

No. datum popis

A 23.1.2017 první vydání

vypřacovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý

zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)

investor: obec Holohávy, Školní 35, 503 03 Smiřice

akce: Sportovní park U Svátých

stupeň projektu: DPS

projevná část: stav - arch.

±0,000 = +240,00 B.p.v

±0,000 = +242,95 B.p.v (SO-06)

měřítko: 1:100

výkres: DETAIL DLÁŽDĚNÍ ÚVOZOVÉ CESTY U SVÁTÝCH

stavěbní objekt - číslo výkresu: 04-151