


č.pol.

schema 1:20



| | | | | | |
|------------------------|--|------|------|------|--------------|
| POPIS | HLINÍKOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, SENDVIČOVÁ VÝPLŇ, NASTAVOVACÍ PROFILY PO OBVODU, SYSTÉMOVÉ PROFILY, VIZ. DETAILS, PŘEDSAZENÉ ZAPUSTĚNÁ MONTÁŽ DO PROFILU PURENIT PO OBVODU, VIZ. DETAILS, OBJEKTOVÉ PŘEDVEDENÍ | | | | |
| ROZMĚR DVEŘÍ Š/V[mm] | 900 / 2000 | | | | |
| ZASKLENÍ | - | | | | |
| MATERIÁL | AL SYSTÉMOVÉ PROFILY, ZVÝŠENÁ IZOLACE S PĚNOVOU VÝPLNÍ, SENDVIČOVÁ VÝPLŇ | | | | |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA | KOMAXIT - PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK, RAL 1023/5020/7016/9009, VÝBĚR ODSŤÍNU A HRUBOST DLE VZORKU | | | | |
| SOUČ. PROSTUPU TEPLA | - | | | | |
| AKU / POŽÁRNÍ ODOLNOST | - | | | | |
| BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA | RC 1 | | | | |
| PRÁH | SYSTÉMOVÝ PROFIL NA PODKLADNÍ PROFIL PURENIT, SYSTÉMOVÉ NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI | | | | |
| KOVÁNÍ | ROZETOVÉ NEREZ, KLIKA KLIKA, FAB ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA PODLAHOVÁ, NEREZ ZÁVĚSY NEREZ VÁLCOVÉ, STAVITELNÉ PLYNULE VE TŘECH SMĚRECH, ZAJIŠTĚNÉ PROTI VYSAZENÍ | | | | |
| ZÁMEK | FAB VLOŽKOVÝ ÚZKÝ PRO RÁMOVÉ DVEŘE, NEREZ ČELO, FAB VLOŽKA - NIKLOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ | | | | |
| SAMOZAVÍRAČ | - | | | | |
| ZÁRUBEŇ | AL SYSTÉMOVÉ PROFILY, ZVÝŠENÁ IZOLACE S PĚNOVOU VÝPLNÍ | | | | |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA | KOMAXIT - PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK, RAL 1023/5020/7016/9009, VÝBĚR ODSŤÍNU A HRUBOST DLE VZORKU | | | | |
| POZN. | VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOŘEM, GP, TDI. POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY NA VZORKU. SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘEDVEDENÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ, OSAZENÍ VIZ. DETAILS, JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY | | | | |
| POČET KUSŮ: | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM DVEŘÍ |
| LEVÉ, ZÁRUBEŇ-ÚSTÍ: | - | - | 1 | - | 1 |
| PRAVÉ, ZÁRUBEŇ-ÚSTÍ: | - | - | 1 | - | 1 |