


č.pol.

schema 1:20



POPIS	HLINÍKOVÁ VRATA, DVOUKŘÍDLÁ OTOČNÁ, PLNÁ HLADKÁ, SENDVIČOVÁ VÝPLŇ, NASTAVOVACÍ PROFILY PO OBVODU, SYSTÉMOVÉ PROFILY, VIZ. DETAILS, PŘEDSAZENÉ ZAPUSTĚNÁ MONTÁŽ DO PROFILŮ PURENIT PO OBVODU, VIZ. DETAILS, OBJEKTOVÉ PROVEDENÍ				
ROZMĚR DVEŘÍ Š/V[mm]	2100 / 2100				
ZASKLENÍ	-				
MATERIÁL	AL SYSTÉMOVÉ PROFILY, ZVÝŠENÁ IZOLACE S PĚNOVOU VÝPLNÍ, SENDVIČOVÁ VÝPLŇ				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOMAXIT - PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK, RAL 1023/5020/7016/9009, VÝBĚR ODSŤÍNU A HRUBOST DLE VZORKU				
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	-				
AKU / POŽÁRNÍ ODOLNOST	-				
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	RC 1				
PRÁH	SYSTÉMOVÝ PROFIL NA PODKLADNÍ PROFIL PURENIT, SYSTÉMOVÉ NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI				
KOVÁNÍ	ROZETOVÉ NEREZ, KLIKA KOULE, FAB ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA PODLAHOVÁ, DVEŘNÍ STAVĚČ, NEREZ ZÁVĚSY NEREZ VÁLCOVÉ, STAVITELNÉ PLYNULE VE TŘECH SMĚRECH, ZAJIŠTĚNÉ PROTI VYSAZENÍ				
ZÁMEK	FAB VLOŽKOVÝ ÚZKÝ PRO RÁMOVÉ DVEŘE, NEREZ ČELO, FAB VLOŽKA - NIKLOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ				
SAMOZAVÍRAČ	-				
ZÁRUBEŇ	AL SYSTÉMOVÉ PROFILY, ZVÝŠENÁ IZOLACE S PĚNOVOU VÝPLNÍ				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOMAXIT - PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK, RAL 1023/5020/7016/9009, VÝBĚR ODSŤÍNU A HRUBOST DLE VZORKU				
POZN.	VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM, GP, TDI. POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY NA VZORKU. SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ. PROVEDENÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ, OSAZENÍ VIZ. DETAILS, JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY				
POČET KUSŮ:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM DVEŘÍ
	-	1	-	-	1