


č.pol.

schema 1:50 - pohled zvenku



POPIS	HLINÍKOVÉ OKNO PEVNÉ, PEVNÝ A DOVNITŘ VÝKLOPNÝ NADSVĚTLÍK, NASTAVOVACÍ PROFILY PO OBVODU, POD ŽALUZIE PLNÁ SENDVICOVÁ VÝPLŇ, SYSTÉMOVÉ PROFILY, VIZ. DETAILS, PŘEDSAZENÉ ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ DO PROFILU PURENIT PO OBVODU, VIZ. DETAILS, OBJEKTIVĚ PROVEDENÍ HD					
ROZMĚR Š/V[mm]	2100 / 5200					
ZASKLENÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ 24mm, $U_{skla, max}=0,9W/m^2K$, TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK BEZPEČNOSTNÍ FOLIE NA VŠECH TABULÍCH PEVNÝCH ZASKLENÍ					
MATERIÁL RÁMU	AL SYSTÉMOVÉ PROFILY, ZVÝŠENÁ IZOLACE S PĚNOVOU VÝPLNÍ					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOMAXIT - PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK, RAL 5020/RAL7016/RAL1023, VÝBĚR ODSTÍNU A HRUBOST DLE VZORKU					
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	$U_f, max = 1,7W/m^2K$					
ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-					
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	RC 1					
KOVÁNÍ	VÝKLOPNÝ NADSVĚTLÍK NA TÁHLO, KOVÁNÍ NEREZ					
DVEŘNÍ KŘÍDLO	CELOOBVODOVÉ SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ, ZÁVĚSY NEREZ VÁLCOVÉ, STAVITELNÉ PLYNULE VE TŘECH SMĚRECH, ZAJIŠTĚNÉ PROTI VYSAZENÍ,					
ZÁMEK	-					
PRÁH	-					
PARAPET VNITŘNÍ	-					
PARAPET VNĚJŠÍ	SOUČÁST FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ, VIZ. DETAILS K8					
OSTĚNÍ (VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ)	PODKLADNÍ A OBVODOVÝ PROFIL PURENIT					
POZN.	VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, BUDE ODSOUHLAŠENA INVESTOŘEM, GP, TDI. POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLAŠENY NA VZORKU. SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ. PROVEDENÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ, OSAZENÍ VIZ. DETAILS, JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY					
POČET KUSŮ:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
	-	1	-	-		1