


<p>č.pol.</p>	<p><b>K2</b></p>
<p>detail 1:5</p>	<div data-bbox="501 344 792 392"> <p>01. - krytí na dvojitou stojatou drážku r.š. 570-670 mm / tl. 0,7 mm</p> </div> <div data-bbox="501 421 759 469"> <p>02. Vyztužovací pás, pozinkovaný tl.1,0 mm, r.š. 250 mm</p> </div> <div data-bbox="501 504 766 552"> <p>03. - zatahovací (okapnicový) pás tl. 0,8 mm, r.š. 333 mm</p> </div> <div data-bbox="501 587 851 635"> <p>04. Tahokov, leskle válcovaný - děrovaný pás tl. 1,0 mm, r.š.250 mm</p> </div> <div data-bbox="501 670 719 718"> <p>05. - okapový profil tl. 0,7 mm, r.š. 167 mm</p> </div> <div data-bbox="501 769 873 817"> <p>06. - oplechování žlabu, tl. 0,8 mm, r.š. 520 mm (dilatace a' 6 až 8 m)</p> </div> <div data-bbox="501 842 759 890"> <p>07. Vyztužovací pás, pozinkovaný tl.1,0 mm, r.š. 250 mm</p> </div> <div data-bbox="501 909 792 957"> <p>08. - krytí na úhlovou stojatou drážku r.š. max. 570 mm / tl. 0,8 mm</p> </div> <div data-bbox="1144 252 1375 300"> <p>10. Jednotrubková sněhová zábrana</p> </div>  <div data-bbox="501 1142 801 1168"> <p><b>DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA</b></p> </div> <div data-bbox="1144 1142 1518 1168"> <p><b>Vně ležící nadřímsový žlab - ALT 1</b></p> </div>
<p>POPIS</p>	<p><b>ŽLAB NADŘÍMSOVÝ</b></p>
<p>ROZMĚR</p>	<p>150 / 100</p>
<p>MATERIÁL</p>	<p>falcovaný AL plech, rozteč falců cca 500mm, dvojitá stojatá drážka s těsníci páskami, 0,7 mm dle ČSN 73 3610, legovaný hliník, legura AlMn1Mg0,5, Falcovací kvalita: H41 dle EN 1396, viz. TZ</p>
<p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</p>	<p>PŘÍRODNÍ HLINÍK 13</p>
<p>KOVÁNÍ, SPOJOVACÍ MATER.</p>	<p>SYSTÉMOVÉ PŘÍPONKY A SPOJOVACÍ MATERIÁL, AL</p>
<p>POZN.</p>	<p>BUDE REALIZOVÁNO PROŠKOLENOU, VÝROBCEM KRYTINY CERTIFIKOVANOU FIRMOU DLE MONTÁŽNÍCH PŘÍRUČEK A VŠECH DOPORUČENÍ. KOTVENÍ, NAPOJOVÁNÍ, DILATAČE DLE PŘEDPISU VÝROBCE, VČETNĚ PŘÍCHYTEK APOD, KOMPLETNÍ DODÁVKA. VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, BUDE ODSOUHLAŠENA INVESTOŘEM, GP, TDI. POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLAŠENY NA VZORKU. SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STÁVBĚ.PROVEDENÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ, OSAZENÍ VIZ. DETAILS, JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>
<p>MNOŽSTVÍ BEZ PROŘEZU A FALCŮ (plocha fasády):</p>	<p><b>28,2 bm</b></p>