


č.pol.

# O1 - příprava pro žaluzie

schema 1:50 - pohled zvenku



POPIS	PŘÍPRAVA PRO ŽALUZIE - ELEKTROINSTALACE, KASLÍK - KRYCÍ PLECH NA PODPLECHOVÁNÍ, PROVERENÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ					
ROZMĚR Š/V[mm]	2100 / 1730 + 250					
ZASKLENÍ	-					
MATERIÁL	krycí AL plech, 0,7 mm dle ČSN 73 3610, legovaný hliník, legura AlMn1Mg0,5, Falcovací kvalita: H41 dle EN 1396, viz. TZ					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PŘÍRODNÍ HLINÍK 13					
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-					
ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-					
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-					
KOVÁNÍ	KOMPLET BUDE V BUDOUCNU ZAPOJEN NA METEOSTANICI, AUTOMATICKÉ ZATAŽENÍ PŘI NADMĚRNÉM VĚTRU, PROTISLUNEČNÍ PROGRAM, OVLÁDACÍ PRVKY SOUČÁSTÍ DODÁVKY					
KOVÁNÍ						
DVEŘNÍ KŘÍDLO	-					
ZÁMEK	-					
PRÁH	-					
PARAPET VNITŘNÍ	-					
PARAPET VNĚJŠÍ	-					
OSTĚNÍ (VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ)	-					
POZN.	VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, BUDE ODSOUHLAŠENA INVESTOŘEM, GP, TDI. POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLAŠENY NA VZORKU. SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ. PROVEDENÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ VIZ. DETAILS					
POČET KUSŮ:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
	-	4	-	-		4