


č.pol.	K4		
detail 1:5	 <p>DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA Napojení kruhového střešního průniku</p>		
POPIS	PROSTUP STŘECHOU		
ROZMĚR	D 150 - D 250		
MATERIÁL	falcovaný AL plech, rozteč falců cca 500mm, dvojitá stojatá drážka s těsnícími páskami, 0,7 mm dle ČSN 73 3610, legovaný hliník, legura AlMn1Mg0,5, Falcovací kvalita: H41 dle EN 1396, viz. TZ		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PŘÍRODNÍ HLINÍK 13		
KOVÁNÍ, SPOJOVACÍ MATER.	SYSTÉMOVÉ PŘÍPONKY A SPOJOVACÍ MATERIÁL, AL		
POZN.	BUDE REALIZOVÁNO PROŠKOLENOU, VÝROBCEM KRYTINY CERTIFIKOVANOU FIRMOU DLE MONTÁŽNÍCH PŘÍRUČEK A VŠECH DOPORUČENÍ. KOTVENÍ, NAPOJOVÁNÍ, DILATAČE DLE PŘEDPISU VÝROBCE, VČETNĚ PŘÍCHYTEK APOD, KOMPLETNÍ DODÁVKA. VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, BUDE ODSOUHLAŠENA INVESTOŘEM, GP, TDI. POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLAŠENY NA VZORKU. SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STÁVBĚ.PROVEDENÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ, OSAZENÍ VIZ. DETAILS, JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY		
MNOŽSTVÍ:	8 ks		
-			