



LEGENDA MATERIÁLU:

-  OBSYP KAČÍRKEM + GEOTEXILIE 300 G/M2
PODSYP - PÍSEK
-  ROSTLÁ ZEMINA
-  HUTNĚNÝ ZÁSYP - ŠTĚRKOPÍSEK (NENAMRZAVÁ ZEMINA)
-  ŠTĚRKODRŤ FR. 4-8
-  HUTNĚNÝ ŠTĚRK FR. 32-63, FR. 8-32
-  PODKLADNÍ BETON C20/25
-  VYZTUŽENÝ BETON C20/25, B500
-  PLOTOVÉ ŠTÍPANÉ TVAROVKY

- SA - ZPEVNĚNÁ POJIZDNÁ PLOCHA**
- ZASAKOVACÍ ROŠT PRO ZPEVNĚNÉ PLOCHY (VÝPLŇ - BETONOVÁ DLAŽBA, ŠTĚRKODRŤ FR. 4-8) 60 MM
 - PODKLADNÍ SÍTOVINA - PROPUSTNÁ PE TEXTILIE 40 MM
 - ŠTĚRKODRŤ FR. 4-8 100 MM
 - ŠTĚRK FR. 8-32 200 MM
 - ŠTĚRK FR. 32-63
 - SORPČNÍ PROPUSTNÁ GTX NTRF 24 - 400 G/M²
 - PÍSEK 50 MM
 - PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA $E_{DEF,2} > 30$ MPA

VSakovací objekt podrobně zakreslen na výkrese č. D.1.1b.4)1 - OPLOCENÍ

VEŠKERÉ ZMĚNY PROJEKTU MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY ZHOTOVITELEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

0,000 = 461,810 M N.M. VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

AUTORIZACE:	PROJEKTANT:	ATELIER RM ING. Tomáš MATĚJ Kostelecká 1822, 547 01 Náchod Tel: 775 059 673 Matej.AtelierRM@gmail.com	
ING. RADISLAV TĚR	ING. TOMÁŠ MATĚJ		
STAVEBNÍK:	ÚŘAD:		
OBEC KRAMOLNA, IČ:00273147 KRAMOLNA 172 547 01 KRAMOLNA	NÁCHOD MÍSTO STAVBY: PPČ. 3/1, 3/2 K.Ú. KRAMOLNA		
NÁZEV VÝKRESU:		Č. ZAKÁZKY:	1904
ŘEZ A-A		STUPEŇ:	DSP
		FORMÁT:	2 x A4
		DATUM:	22.08.2019
NÁZEV ZAKÁZKY:		MĚŘÍTKO:	1 : 100
OPĚRNÁ ZEĎ, OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY U Č.P. 145, KRAMOLNA		Č. VÝKRESU / Č. PARÉ:	D.1.1.b.3)1 /