



CHODNÍK			
C	SKLADEBNÁ BET.DLAŽBA (typ dle stavebníka, barva přírodní)	80	
	LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA	40	
	ŠTĚRKODRT 0/63	200	
	CELKEM	320mm	
SJEZD			
S	SKLADEBNÁ BET.DLAŽBA (typ dle stavebníka, barva přírodní)	80	
	LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA	40	
	ŠTĚRKODRT 0/63	250	
	CELKEM	370mm	
VOZOVKA – ČÁST			
V	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ 11	40	
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,6kg/m2		
	ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ 16+70	70	
	SMĚS STMELENÁ CEM. 0/32 C8/10 130		
	ŠTĚRKODRT 0/63	min 30	
	CELKEM	min 270mm	
Poznámka: V řezech jsou uvedeny plochy výkopů (V), hutněných (NH) a nehutněných (NN) nospů.			
VED.PROJEKTANT ING.PETR VLASÁK		ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL ING.PETR VLASÁK	
KRAJ: OBUEJNATEL: Obec Kosičky, Kosičky 1, 503 65 Kosičky		OBEC: Kosičky	
AKCE :		FORMÁT:	6 A4
KOMUNIKACE PRO CHODCE – 2.STAVBA Kosičky		MĚŘÍTKO:	1:50
DPS		DATUM:	12/2019
ČÍSLO PŘÍLOHY:		STUPEŇ:	DPS
Příloha: PŘÍČNÉ ŘEZY ÚSEKY N12, N6 a zbytkem S7		ČÍSLO PŘÍLOHY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.2.3