



CHODNÍK

SKLADEBNÁ BET.DLAŽBA	80
(typ dle stavebníka, barva přírodní)	
LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA	40
ŠTĚRKODRŤ 0/63	200
CELKEM	320mm

SJEZD

SKLADEBNÁ BET.DLAŽBA	80
(typ dle stavebníka, barva přírodní)	
LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA	40
ŠTĚRKODRŤ 0/63	250
CELKEM	370mm

VOZOVKA – ČÁST

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ 11	40
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,6kg/m2	
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ 16+	70
SMĚS STMELENÁ CEM. 0/32 C8/10 130	
ŠTĚRKODRŤ 0/63	min 30
CELKEM	min 270mm

Poznámka: V řezích jsou uvedeny plochy výkopů (V).

VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.PETR VLASÁK		ING.PETR VLASÁK			
				FORMÁT:	3 A4
OBJEDNATEL: Obec Kosičky, Kosičky 1, 503 65 Kosičky				MĚŘÍTKO:	1:50
AKCE : KOMUNIKACE PRO CHODCE – 2.STAVBA Kosičky				DATUM	12/2019
				STUPEŇ	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY:	
Příloha: PŘÍČNÉ ŘEZY ÚSEKEM N3				ČÍSLO PŘÍLOHY:	ČÍSLO PARÉ:
				D.2.1	