1. A 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ M 1 : 50 - STAVEBNÍ POVOLENÍ 2019

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ M 1 : 50



Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Strop	Stěny	Podlaha	Výška [m]
201	OBÝVACÍ POKOJ + KK	32,32	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÉ PŘÍRODNÍ LINOLEUM, PROTISKLUZNOST R9 + FABION V=100 MM	3,7
202	ČAJ. KUCH.	4,68	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD (V=2,0 M)	NOVÝ PROTISKLUZNÝ VINYL, PROTISKLUZNOST R10 + FABION V=100 MM	3,7
203	ZÁCHOD+KOUPELNA	4,55	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD	NOVÝ PROTISKLUZNÝ VINYL, PROTISKLUZNOST R10 + FABION V=100 MM	3,7
204	PŘEDSÍŇ	5,22	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÉ PŘÍRODNÍ LINOLEUM, PROTISKLUZNOST R9 + FABION V=100 MM	3,7
205	ZÁCHOD+KOUPELNA	3,61	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD	NOVÝ PROTISKLUZNÝ VINYL, PROTISKLUZNOST R10 + FABION V=100 MM	3,7
206	SPÍSOVNA	17,04	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÉ PŘÍRODNÍ LINOLEUM, PROTISKLUZNOST R9 + FABION V=100 MM	3,7
207	CHODBA	10,15	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÉ PŘÍRODNÍ LINOLEUM, PROTISKLUZNOST R9 + FABION V=100 MM	3,7
208	SCHODIŠTĚ+CHODBA	21,81	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÉ PŘÍRODNÍ LINOLEUM, PROTISKLUZNOST R9 + FABION V=100 MM	3,7
209	KANCELÁŘ	35,82	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÉ PŘÍRODNÍ LINOLEUM, PROTISKLUZNOST R9 + FABION V=100 MM	3,7
210	KANCELÁŘ	22,02	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÉ PŘÍRODNÍ LINOLEUM, PROTISKLUZNOST R9 + FABION V=100 MM	3,7

Celková plocha [m²] 157,21

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE A ZDIVO
- ZAZDÍVKY A PŘÍZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH CP 65x140x290 MM, P 15 NA MALTU MC 5
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 100 MM Z CIHELNÝCH BLOKŮ P+D, ROZMĚRY (D/Š/V) 497x80x238 MM, PEVNOST V TLAKU P10, NA MALTU M5, RW=39 DB, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 60 DP1
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 150 MM Z CIHELNÝCH BLOKŮ P+D, ROZMĚRY (D/Š/V) 497x140x238 MM, PEVNOST V TLAKU P10, NA MALTU M5, RW=44 DB, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 120 DP1, EI 180 DP1
- NOVÁ VNITŘNÍ ZEĎ TL. 300 MM Z CIHELNÝCH BLOKŮ (CIHLY BROUŠENÉ) ZDĚNÉ NA SPECIÁLNÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, ROZMĚRY (D/Š/V) 247X300X249 MM, PEVNOST V TLAKU P10, NA MALTU M10 (T), RW=48 DB, POŽÁRNÍ ODOLNOST ZDIV REI 180 DP1
- NOVÁ VNITŘNÍ AKUSTICKÁ ZEĎ TL. 200 MM Z CIHELNÝCH BLOKŮ, ROZMĚRY (D/Š/V) 372X190X238 MM, PEVNOST V TLAKU P10, NA MALTU M10 (T), RW=54 DB, POŽÁRNÍ ODOLNOST ZDIV REI 180 DP1
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 150 MM – SÁDROKARTONOVÁ JEDNODUCHÁ PŘÍČKA – DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ, SDK DESKY TL. 12,5 MM DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, OCELOVÉ PROFILY CW 100, ROZTEČ PROFILŮ = 625 MM,IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, TL. 75 MM (SOUČ. TEP. VODIVOSTI 0,037 W/MK, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1), RW=55 dB
- NOVÁ VNITŘNÍ ŠACHTOVÁ PŘEDSTĚNA TL. 150 MM – SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ STĚNA S KOVOVÝMI STOKAMI – DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ, SDK DESKY TL. 12,5 MM DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, OCELOVÉ PROFILY CW 75, ROZTEČ PROFILŮ = 625 MM, S TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY V TL. 120 MM
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ CIHELNÉ ZDIVO + NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z POLYSTYRENU EPS 70–F, TL. 140 MM (VČ. KOTEVNÍCH HMOŽDINEK, VÝZTUŽNÉ SÍŤOVINY, VRCHNÍ PROBARVENÉ TENKOVRSTVÉ OMÍTKY)
- NOVÉ OBVODOVÉ CIHELNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ P+D, ROZMĚRY (D/Š/V) 248x440x249 MM, PEVNOST V TLAKU P10, NA MALTU M5, RW=48 DB, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 180 DP1 + NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z POLYSTYRENU EPS 70–F, TL. 140 MM (VČ. KOTEVNÍCH HMOŽDINEK, VÝZTUŽNÉ SÍŤOVINY, VRCHNÍ PROBARVENÉ TENKOVRSTVÉ OMÍTKY)
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE – BETON C 20/25 (ZÁKLADY), C 25/30 (SCHODIŠTĚ, VĚNCE)
- NOVÁ HYDROIZOLACE/DIFÚZNÍ FOLIE
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS (ZDIVO APOD.)
- NOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE ZE SKELNÝCH VLÁKEN (ZATEPLENÍ PODHLEDU)
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE – DESKA Z TUHÉ PĚNY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR)
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS (PODLAHY APOD.)

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ M 1 : 50



Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Strop	Stěny	Podlaha	Výška [m]
101	SKLAD	24,64	STÁVAJÍCÍ OCEL. NOSNÍKY + OHELNÁ KLENBA + STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ NATĚROVÁ HMOTA NA BETONOVOU MAZANINU NA BÁZI SPECIÁLNÍ VODNÉ DISPERZE AKRYLOVÉHO KOPOLYMERU	3,03
102	SKLAD	29,95	STÁVAJÍCÍ OCEL. NOSNÍKY + OHELNÁ KLENBA + STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ NATĚROVÁ HMOTA NA BETONOVOU MAZANINU NA BÁZI SPECIÁLNÍ VODNÉ DISPERZE AKRYLOVÉHO KOPOLYMERU	3,03
103	TECH. MÍST.	2,1	STÁVAJÍCÍ DŘEV. STROP + STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD (V = 2,0 M)	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU, ROZMĚR 300x300x9 MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, DLAŽDICE SLINUX6	3,12
104	SKLAD	2,8	STÁVAJÍCÍ DŘEV. STROP + STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD (V = 2,0 M)	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU, ROZMĚR 300x300x9 MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, DLAŽDICE SLINUX6	3,12
105	ÚKLID. MÍST.	1,31	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU, ROZMĚR 300x300x9 MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, DLAŽDICE SLINUX6	3,12
106	SCHODIŠTĚ	4,5	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD (V = 2,0 M)	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU, ROZMĚR 300x300x9 MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, DLAŽDICE SLINUX6	3,12
107	ZÁCHOD+KOUPELNA	3,27	STÁVAJÍCÍ DŘEV. STROP + STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD (V = 2,0 M)	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU, ROZMĚR 300x300x9 MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, DLAŽDICE SLINUX6	3,12
108	CHODBA	4,91	NOVÝ STROP Z OCEL. NOSNÍKŮ + NOVÝ TRAPÉZ. PLECH. + NOVÁ BET. MAZANINA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD (V = 2,0 M)	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU, ROZMĚR 300x300x9 MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, DLAŽDICE SLINUX6	3,12
109	KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA	43,55	STÁVAJÍCÍ DŘEV. STROP + STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ NATĚROVÁ HMOTA NA BETONOVOU MAZANINU NA BÁZI SPECIÁLNÍ VODNÉ DISPERZE AKRYLOVÉHO KOPOLYMERU	3,1
110	KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA	34,03	STÁVAJÍCÍ OCEL. NOSNÍKY + OHELNÁ KLENBA + STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ NATĚROVÁ HMOTA NA BETONOVOU MAZANINU NA BÁZI SPECIÁLNÍ VODNÉ DISPERZE AKRYLOVÉHO KOPOLYMERU	3,1

Celková plocha [m²] 151,06

POZNÁMKA:

– ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP ±0,000 M
– ÚROVEŇ PODLAHY 2.NP +3,600 M

– NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE JSOU I OSTATNÍ DÍLY DOKUMENTACE (STATIKA, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, APOD.)
– V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SE ZJIŠTĚNÝM SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A ZÁLEŽITOST ŘEŠIT !!!
– V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY SE MOHOU OBJEVIT NOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŮVODNÍ ZÁMĚR ZPRACOVANÝ DO DOKUMENTACE A PROTO JE NUTNÉ VŠECHNY TYTO PŘÍPADNÉ ZÁLEŽITOSTI NEPRODLENĚ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
– PŘI VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACECH BUDE ZAJIŠTĚNO PODEPŘENÍ DOTČENÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ.
– PROSTUPY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (ELEKTRO SLNOPROUD A SLABOPROUD, KANALIZACE, VODA, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA APOD.) JE NUTNO KONZULTOVAT PŘED JEJICH PROVÁDĚNÍM
– PŘED OBJEDNÁNÍM PODLAHOVÝCH KRYTIN, KERAMICKÝCH OBKLADŮ APOD. BUDE NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ INVESTOREM ODSOUHLASEN TVAR, BAREVNOST, ZPŮSOB POLOŽENÍ APOD.
– VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEKLADŮ, OTVORŮ APOD. NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ PROSTUPY STĚNAMI ODDĚLUJÍCÍMI RŮZNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU PRO PROVEDENÍ INSTALACÍ OPATŘENY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI ČI MANŽETAMI.

DATUM ZMĚNY	POPIS ZMĚNY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO: 1 : 50
LIBOR KLUBAL, DiS.	ING. PAVEL TÖMA	LIBOR KLUBAL, DiS.	FORMÁT: 12 A4
			DATUM: 15.12.2020

INVESTOR : OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD, MLÝNSKÁ 189, 547 01 NÁCHOD

AKCE : **STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II. – OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD**

Na parcele: st.p.č. 242
Katastrální Území: NÁCHOD

D – DOKUMENTACE OBJEKTU
D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY
D.1.1 SO 01 DVORNÍ OBJEKT II.
D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM — Č. PARE

NÁZEV PŘÍLOHY : **1. A 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – STAVEBNÍ POVOLENÍ 2019**

ČÍSLO PŘÍLOHY: **D. 1. 1. 1. 2**

ZPRACOVATEL:
INS spol. s r.o.
projektový a inženýrský ateliér
Pardubický 413
547 01 Náchod
Tel.: 491 422 226
ins.atelier@insnachod.cz
www.insnachod.cz

EV. Č. AKCE
1612 17 18