1. A 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - NÁVRH M 1 : 50

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ M 1 : 50



Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška [m]
201	OBÝVACÍ POKOJ + KK	34,37	NOVÉ PODLAHOVÉ PVC, PROTISKLUZNOST R9 + FABON V=100 MM	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL. 15 MIN.	2,6
202	ZÁCHOD+KOUPELNA	6,63	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU, ROZMĚR 600x600x10 MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, DLAŽDICE SLINUTÁ	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD (V=2,0 M)	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL. 15 MIN. + NOVÝ SÁDROKARTON	2,6
203	SAUNA	7,26	NOVÉ PODLAHOVÉ PVC, PROTISKLUZNOST R9 + FABON V=100 MM	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD (V=2,0 M)	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL. 15 MIN.	2,6
204	PŘEDSÍŇ	8,26	NOVÉ PODLAHOVÉ PVC, PROTISKLUZNOST R9 + FABON V=100 MM	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL. 15 MIN.	2,6
205	ČAJ. KUCHYŇKA	9,89	NOVÉ PODLAHOVÉ PVC, PROTISKLUZNOST R9 + FABON V=100 MM	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL. 15 MIN.	2,6
206	CHODBA	15,34	NOVÉ PODLAHOVÉ PVC, PROTISKLUZNOST R9 + FABON V=100 MM	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL. 15 MIN.	2,6
207	ZÁCHOD	2,5	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU, ROZMĚR 600x600x10 MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, DLAŽDICE SLINUTÁ	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL. 15 MIN. + NOVÝ SÁDROKARTON	2,6
208	KOUPELNA	4,2	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU, ROZMĚR 600x600x10 MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, DLAŽDICE SLINUTÁ	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL. 15 MIN. + NOVÝ SÁDROKARTON	2,6
209	SCHODIŠTĚ+CHODBA	11,02	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU, ROZMĚR 600x600x10 MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, DLAŽDICE SLINUTÁ	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL. 15 MIN. + NOVÝ SÁDROKARTON	2,6
210	KANCELÁŘ	40,02	NOVÉ PODLAHOVÉ PVC, PROTISKLUZNOST R9 + FABON V=100 MM	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL. 15 MIN.	2,6
211	KANCELÁŘ	16,9	NOVÉ PODLAHOVÉ PVC, PROTISKLUZNOST R9 + FABON V=100 MM	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÁ KCE Z DŘEV. VAZNÍKŮ + NOVÁ TEP. IZOLACE + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL. 15 MIN.	2,6

Celková plocha [m²] 156,41

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE A ZDIVO
- ZAZDÍVKY A PŘÍZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH CP 65x140x290 MM, P 15 NA MALTU MC 5
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 150 MM Z CIHELNÝCH BLOKŮ P+D, ROZMĚRY (D/Š/V) 497x140x238 MM, PEVNOST V TLAKU P10, NA MALTU M5, RW=44 DB, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 120 DP1, EI 180 DP1
- NOVÁ VNITŘNÍ ZEĎ TL. 300 MM Z CIHELNÝCH BLOKŮ (CIHLY BROUŠENÉ) ZDĚNÉ NA SPECIÁLNÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, ROZMĚRY (D/Š/V) 247x300x249 MM, PEVNOST V TLAKU P10, NA MALTU M10 (T), RW=48 DB, POŽÁRNÍ ODOLNOST ZDIV REI 180 DP1
- NOVÁ VNITŘNÍ AKUSTICKÁ ZEĎ TL. 200 MM Z CIHELNÝCH BLOKŮ, ROZMĚRY (D/Š/V) 372X190X238 MM, PEVNOST V TLAKU P10, NA MALTU M10 (T), RW=54 DB, POŽÁRNÍ ODOLNOST ZDIV REI 180 DP1
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 150 MM – SÁDROKARTONOVÁ JEDNODUCHÁ PŘÍČKA – DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÁ, SDK DESKY TL. 12,5 MM DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, OCELOVÉ PROFILY CW 100, ROZTEČ PROFILŮ = 625 MM,IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, TL. 75 MM (SOUČ. TEP. VODIVOSTI 0,037 W/MK, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1), RW=55 dB
- NOVÁ VNITŘNÍ ŠACHTOVÁ PŘEDSTĚNA TL. 75 MM – SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ STĚNA S KOVOVÝMI STOKAMI – DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ, SDK DESKY TL. 12,5 MM DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, OCELOVÉ PROFILY CW 75, ROZTEČ PROFILŮ = 625 MM.
- NOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KALCIUM SILIKÁTOVÁ MINERÁLNÍ DESKA, PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA, ROZMĚRY (D x Š x TL.) 600x390x80 MM, LEPENO NA LEHKOU MALTU S VÝZTUŽNOU TKANINOU, TEPELNÝ ODPOR (Rd) = 1,78 m2K/W, OBJEM. HMOTNOST 115 KG/M3, PEVNOST V TLAKU 0,3 N/MM2, FAKTOR DIFÚZ. ODPORU 3, TŘÍDA A – NEHOŘLAVÉ.
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ CIHELNÉ ZDIVO + NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z POLYSTYRENU EPS 70–F, TL. 140 MM (VČ. KOTEVNÍCH HMOŽDINEK, VÝZTUŽNÉ SÍŤOVINY, VRCHNÍ PROBARVENÉ TENKOVRSTVÉ OMÍTKY)
- NOVÉ OBVODOVÉ CIHELNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ P+D, ROZMĚRY (D/Š/V) 248x440x249 MM, PEVNOST V TLAKU P10, NA MALTU M5, RW=48 DB, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 180 DP1 + NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z POLYSTYRENU EPS 70–F, TL. 140 MM (VČ. KOTEVNÍCH HMOŽDINEK, VÝZTUŽNÉ SÍŤOVINY, VRCHNÍ PROBARVENÉ TENKOVRSTVÉ OMÍTKY)
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE – BETON C 20/25 (ZÁKLADY), C 25/30 (SCHODIŠTĚ, VĚNCE)
- NOVÁ HYDROIZOLACE/DIFÚZNÍ FOLIE
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS (ZDIVO APOD.)
- NOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE ZE SKELNÝCH VLÁKEN (ZATEPLENÍ PODHLEDU)
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE – DESKA Z TUHÉ PĚNY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR)
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS (PODLAHY APOD.)

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ M 1 : 50



Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška [m]
101	SKLAD	25,19	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU, ROZMĚR 600x600x10 MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, DLAŽDICE SLINUTÁ	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÝ STROP Z OCEL. NOSNÍKŮ + NOVÝ TRAPÉZ. PLECH. + NOVÁ BET. MAZANINA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL.45	3
102	ŠKOLICÍ MÍSTNOST	29,6	NOVÉ PODLAHOVÉ PVC, PROTISKLUZNOST R9 + FABON V=100 MM	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÝ STROP Z OCEL. NOSNÍKŮ + NOVÝ TRAPÉZ. PLECH. + NOVÁ BET. MAZANINA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL.41	3
103	TECH. MÍST.	3,56	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU, ROZMĚR 600x600x10 MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, DLAŽDICE SLINUTÁ	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD (V = 2,0 M)	NOVÝ STROP Z OCEL. NOSNÍKŮ + NOVÝ TRAPÉZ. PLECH. + NOVÁ BET. MAZANINA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL.40	3
104	ZÁKLID. MÍST.	1,38	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU, ROZMĚR 600x600x10 MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, DLAŽDICE SLINUTÁ	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÝ STROP Z OCEL. NOSNÍKŮ + NOVÝ TRAPÉZ. PLECH. + NOVÁ BET. MAZANINA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL.40	2,6
105	SCHODIŠTĚ	4,5	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU, ROZMĚR 600x600x10 MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, DLAŽDICE SLINUTÁ	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD (V = 2,0 M)	NOVÝ STROP Z OCEL. NOSNÍKŮ + NOVÝ TRAPÉZ. PLECH. + NOVÁ BET. MAZANINA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL.40	4,4
106	ZÁCHOD KLIENTI	3,27	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU, ROZMĚR 600x600x10 MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, DLAŽDICE SLINUTÁ	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD (V = 2,0 M)	NOVÝ STROP Z OCEL. NOSNÍKŮ + NOVÝ TRAPÉZ. PLECH. + NOVÁ BET. MAZANINA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL.40	2,6
107	ZÁCHOD KLIENTI	3,27	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU, ROZMĚR 600x600x10 MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, DLAŽDICE SLINUTÁ	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD (V = 2,0 M)	NOVÝ STROP Z OCEL. NOSNÍKŮ + NOVÝ TRAPÉZ. PLECH. + NOVÁ BET. MAZANINA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL.40	2,6
108	CHODBA	8,62	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU, ROZMĚR 600x600x10 MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, DLAŽDICE SLINUTÁ	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA + NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD (V = 2,0 M)	NOVÝ STROP Z OCEL. NOSNÍKŮ + NOVÝ TRAPÉZ. PLECH. + NOVÁ BET. MAZANINA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL.40	3
109	RUKODĚLNÁ DÍLNA	37,48	NOVÉ PODLAHOVÉ PVC, PROTISKLUZNOST R9 + FABON V=100 MM	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÝ STROP Z OCEL. NOSNÍKŮ + NOVÝ TRAPÉZ. PLECH. + NOVÁ BET. MAZANINA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL.40	3
110	MÍSTNOST PRO DĚTI	32,74	NOVÉ PODLAHOVÉ PVC, PROTISKLUZNOST R9 + FABON V=100 MM	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + NOVÁ VNITŘNÍ MALBA	NOVÝ STROP Z OCEL. NOSNÍKŮ + NOVÝ TRAPÉZ. PLECH. + NOVÁ BET. MAZANINA + NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽ. ODOL.40	3

Celková plocha [m²] 149,64

POZNÁMKA:

– ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP ±0,000 M
– ÚROVEŇ PODLAHY 2.NP +3,600 M

– NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE JSOU I OSTATNÍ DÍLY DOKUMENTACE (STATIKA, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, APOD.)
– V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SE ZJIŠTĚNÝM SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A ZÁLEŽITOST ŘEŠIT !!!
– V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY SE MOHOU OBJEVIT NOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŮVODNÍ ZÁMĚR ZAPRACOVANÝ DO DOKUMENTACE A PROTO JE NUTNÉ VŠECHNY TYTO PŘÍPADNÉ ZÁLEŽITOSTI NEPRODLENĚ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
– PŘI VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACECH BUDE ZAJIŠTĚNO PODEPŘENÍ DOTČENÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ.
– PROSTUPY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (ELEKTRO SLNOPROUD A SLABOPROUD, KANALIZACE, VODA, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA APOD.) JE NUTNO KONZULTOVAT PŘED JEJICH PROVÁDĚNÍM
– PŘED OBJEDNÁNÍM PODLAHOVÝCH KRYTIN, KERAMICKÝCH OBKLADŮ APOD. BUDE NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ INVESTOREM ODSOUHLASEN TVAR, BAREVNOST, ZPŮSOB POLOŽENÍ APOD.
– VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEKLADŮ, OTVORŮ APOD. NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ PROSTUPY STĚNAMI ODDĚLUJÍCÍMI RŮZNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU PRO PROVEDENÍ INSTALACÍ OPATŘENY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI ČI MANŽETAMI.

DATUM ZMĚNY	POPIS ZMĚNY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO: 1 : 50
LIBOR KLUBAL, DiS.	ING. PAVEL TŮMA	LIBOR KLUBAL, DiS.	FORMÁT: 12 A4
			DATUM: 23.01.2021

INVESTOR : OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD, MLÝNSKÁ 189, 547 01 NÁCHOD

AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II. – OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD

Na parcele: st.p.č. 242
Katastrální území: NÁCHOD

D – DOKUMENTACE OBJEKTU
D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY
D.1.1 SO 01 DVORNÍ OBJEKT II.
D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY — Č. PARE

NÁZEV PŘÍLOHY : 1. A 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NÁVRH

ČÍSLO PŘÍLOHY: D. 1. 1. 1. 4

EV. Č. AKCE: 1612 17 18

ZPRACOVATEL:
INS spol. s r.o.
projektový a inženýrský ateliér
Pardubky 413
547 01 Náchod
Tel.: 491 422 226
ins.atelier@innachod.cz
www.innachod.cz