






















Tabulka dveří												
Označení	Popis	Podlaží	Množství	Orientace	Pohled z exteriéru (ilustrační)	Rozměry (stavební) (mm)	Světlé rozměry š x v (mm)	Plocha otvoru (m)	Součinitel prostupu tepla (W/m2K)	Barva	Vybavení	Poznámky
D1	Venkovní vchodové hliníkové dveře s pevným nadsvětlíkem	1.NP	1	L		2 000×2 750	1 800×2 100	5,50	1,2	Světle šedá	Klika - klika, zámek FAB, vícebodové zamykání, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	Vybavit dle vyhl. 398/2009Sb. o bezbariérovém užívání staveb
								5,50 m²				
D2	Venkovní vchodové plastové dveře s pevným nadsvětlíkem	1.NP	1	L		1 000×2 750	900×2 100	2,75	1,2	Světle šedá	Klika - klika, zámek FAB, vícebodové zamykání, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	Vybavit dle vyhl. 398/2009Sb. o bezbariérovém užívání staveb
								2,75 m²				
D3	Venkovní vchodové hliníkové dveře s pevným nadsvětlíkem	1.NP	1	P		1 100×2 500	900×2 100	2,75	1,2	Světle šedá	Klika - klika, zámek FAB, vícebodové zamykání, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	
								2,75 m²				
D4	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	1.S	1	L		900×2 020	800×1 970	1,82	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek FAB, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	




Tabulka dveří												
Označení	Popis	Podlaží	Množství	Orientace	Pohled z exteriéru (ilustrační)	Rozměry (stavební) (mm)	Světlé rozměry š x v (mm)	Plocha otvoru (m)	Součinitel prostupu tepla (W/m2K)	Barva	Vybavení	Poznámky
								1,82 m²				
D4	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	1.S	1	P		900×2 020	800×1 970	1,82	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek FAB, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	
								1,82 m²				
D4	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	1.NP	3	P		900×2 020	800×1 970	1,82	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek FAB, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	
								5,45 m²				
D4	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	1.NP	4	L		900×2 020	800×1 970	1,82	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek FAB, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	
								7,27 m²				





Tabulka dveří												
Označení	Popis	Podlaží	Množství	Orientace	Pohled z exteriéru (ilustrační)	Rozměry (stavební) (mm)	Světlé rozměry š x v (mm)	Plocha otvoru (m)	Součinitel prostupu tepla (W/m2K)	Barva	Vybavení	Poznámky
D4	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	2.NP	1	L		900×2 020	800×1 970	1,82	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek FAB, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	
								1,82 m²				
D5	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	1.NP	1	L		900×2 020	800×1 970	1,82	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek FAB, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	Vybavit dle vyhl. 398/2009Sb. o bezbariérovém užívání staveb
								1,82 m²				
D6	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	1.NP	1	P		900×2 020	800×1 970	1,82	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	Požární odolnost EW15 DP3, samozavírač
								1,82 m²				
D6	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	1.NP	2	L		900×2 020	800×1 970	1,82	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	Požární odolnost EW15 DP3, samozavírač

Tabulka dveří												
Označení	Popis	Podlaží	Množství	Orientace	Pohled z exteriéru (ilustrační)	Rozměry (stavební) (mm)	Světlé rozměry š x v (mm)	Plocha otvoru (m)	Součinitel prostupu tepla (W/m2K)	Barva	Vybavení	Poznámky
								3,64 m²				
D7	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	1.NP	3	P		800×2 020	700×1 970	1,62	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	
								4,85 m²				
D7	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	1.NP	5	L		800×2 020	700×1 970	1,62	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	
								8,08 m²				
D7	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	2.NP	1	P		800×2 020	700×1 970	1,62	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek WC, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	
								1,62 m²				




Tabulka dveří												
Označení	Popis	Podlaží	Množství	Orientace	Pohled z exteriéru (ilustrační)	Rozměry (stavební) (mm)	Světlé rozměry š x v (mm)	Plocha otvoru (m)	Součinitel prostupu tepla (W/m2K)	Barva	Vybavení	Poznámky
D8	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	2.NP	2	L		1 000×2 020	900×1 970	2,02	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek FAB, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	
								4,04 m²				
D8	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	2.NP	2	P		1 000×2 020	900×1 970	2,02	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek FAB, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	
								4,04 m²				
D9	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	1.S	1	L		1 700×2 020	1 600×1 970	3,43	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek FAB, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	
								3,43 m²				
D9	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	1.S	1	P		1 700×2 020	1 600×1 970	3,43	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	

Tabulka dveří												
Označení	Popis	Podlaží	Množství	Orientace	Pohled z exteriéru (ilustrační)	Rozměry (stavební) (mm)	Světlé rozměry š x v (mm)	Plocha otvoru (m)	Součinitel prostupu tepla (W/m2K)	Barva	Vybavení	Poznámky
								3,43 m²				
D9	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	1.NP	1	L		1 700×2 020	1 600×1 970	3,43	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek FAB, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	
								3,43 m²				
D9	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	1.NP	2	P		1 700×2 020	1 600×1 970	3,43	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek FAB, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	
								6,87 m²				
D10	Vnitřní dveře s DTD, alt. dřevěnou výplní, CPL laminátový povrch s obložkovou zárubní	2.NP	1	P		1 700×2 020	1 600×1 970	3,43	Nedefinováno	Dřevo - borovice vodorovně	Klika - klika, zámek, mléčná skleněná bezpečnostní výplň	Požární odolnost EW15 DP3, samozavírač obou křídel s koordinátorem
								3,43 m²				

Tabulka dveří												
Označení	Popis	Podlaží	Množství	Orientace	Pohled z exteriéru (ilustrační)	Rozměry (stavební) (mm)	Světlé rozměry š x v (mm)	Plocha otvoru (m)	Součinitel prostupu tepla (W/m2K)	Barva	Vybavení	Poznámky
D11	Garážová sekční vrata s integrovanými dveřmi š.min 800mm se sníženým prahem a integrovanými prosvětlovacími panely	1.S	2	L		2 000×2 050	2 000×2 050	4,10	1,7	Světle šedá	Elektrický motorový pohon s dálkovým a centrálním ovládáním, možnost vnitřního manuálního otevření	
								8,20 m²				
D12	Garážová sekční vrata s integrovanými dveřmi š.min 800mm se sníženým prahem a integrovanými prosvětlovacími panely	1.NP	1			3 000×3 500	3 000×3 500	10,50	1,7	Světle šedá	Elektrický motorový pohon s dálkovým a centrálním ovládáním, možnost vnitřního manuálního otevření	
								10,50 m²				
D13	Garážová sekční vrata s integrovanými dveřmi š.min 800mm se sníženým prahem a integrovanými prosvětlovacími panely	1.NP	1			3 975×4 000	3 975×4 000	15,90	1,7	Světle šedá	Elektrický motorový pohon s dálkovým a centrálním ovládáním, možnost vnitřního manuálního otevření	
								15,90 m²				

Tabulka dveří												
Označení	Popis	Podlaží	Množství	Orientace	Pohled z exteriéru (ilustrační)	Rozměry (stavební) (mm)	Světlé rozměry š x v (mm)	Plocha otvoru (m)	Součinitel prostupu tepla (W/m2K)	Barva	Vybavení	Poznámky
DS1	Dveře součástí sanitární zástěny, PUR panel v AL rámu	1.NP	1	P		800×2 020	700×1 970	1,62	Nedefinováno	Světle šedá	Klika - klika, zámek WC	
								1,62 m²				
DS2	Dveře součástí sanitární zástěny, PUR panel v AL rámu	1.NP	2	P		800×2 020	700×1 970	1,62	Nedefinováno	Světle šedá	Klika - klika, zámek WC	
								3,23 m²				
DS3	Dveře součástí sanitární zástěny, PUR panel v AL rámu	1.NP	3	L		800×2 020	700×1 970	1,62	Nedefinováno	Světle šedá	Klika - klika, zámek WC	
								4,85 m²				
DS4	Dveře součástí sanitární zástěny, PUR panel v AL rámu	1.NP	1	L		800×2 020	700×1 970	1,62	Nedefinováno	Světle šedá	Klika - klika, zámek WC	



Tabulka dveří												
Označení	Popis	Podlaží	Množství	Orientace	Pohled z exteriéru (ilustrační)	Rozměry (stavební) (mm)	Světlé rozměry š x v (mm)	Plocha otvoru (m)	Součinitel prostupu tepla (W/m2K)	Barva	Vybavení	Poznámky
								1,62 m²				
DS5	Dveře součástí sanitární zástěny, PUR panel v AL rámu	1.NP	1	P		800×2 020	700×1 970	1,62	Nedefinováno	Světle šedá	Klika - klika, zámek WC	
								1,62 m²				
DS6	Dveře součástí sanitární zástěny, PUR panel v AL rámu	2.NP	1	L		800×2 020	700×1 970	1,62	Nedefinováno	Světle šedá	Klika - klika, zámek WC	
								1,62 m²				
DS6	Dveře součástí sanitární zástěny, PUR panel v AL rámu	2.NP	1	P		800×2 020	700×1 970	1,62	Nedefinováno	Světle šedá	Klika - klika, zámek WC	
								1,62 m²				
								130,44 m²				