

SEZNAM REVIZÍ

No.	datum	popis
A	26.11.2021	první vydání

vypracovali: Jiří Kašpar, Aleš Balcar, Michal Černý
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
akce: Náves Holohlavy

stupeň projektu: DPS
profesní část: stav. - arch.

±0,000 = + 250,00 B.p.v



atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz
www.zalubem.cz • +420 608 511237

stavební objekt - číslo výkresu

měřítko:

výkres:

TABULKA SVÍTIDEL

33-186

OZN.	SCHEMA	POPIS	KUSŮ
33.1 S		<p><u>Stožárové svítidlo bez výložníku na bezpatkovém stožáru</u></p> <p>ROZMĚRY: Ø 630 x 165 mm</p> <p>MATERIÁL: hliníkové tělo barva antracitově černá</p> <p>MONTÁŽ: horní Ø 60 mm</p> <p>SVĚTELNÝ ZDROJ: LED 60, 46 W teplá bílá 3000 K 6000 lm</p> <p>NAPÁJENÍ: 230 V, 50 Hz</p> <p>STUPEŇ KRYTÍ: IP 66</p> <p>OSAZENÍ: kuželový sadový bezpatkový stožár s montážní výškou 4,0 m STK60/40/3 Z vrchní nátěr dvousložkovou polyuretanovou barvou antracitově šedá (RAL 7016)</p> <p>POZNÁMKA: např.: Philips CitySoul gen 2 LED mini – BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR</p>	2
33.2 S		<p><u>Stožárové svítidlo bez výložníku na přírubovém stožáru</u></p> <p>ROZMĚRY: Ø 630 x 165 mm</p> <p>MATERIÁL: hliníkové tělo barva antracitově černá</p> <p>MONTÁŽ: horní Ø 60 mm</p> <p>SVĚTELNÝ ZDROJ: LED 60, 46 W teplá bílá 3000 K 6000 lm</p> <p>NAPÁJENÍ: 230 V, 50 Hz</p> <p>STUPEŇ KRYTÍ: IP 66</p> <p>OSAZENÍ: kuželový sadový přírubový stožár s montážní výškou 4,0 m SKU60/40/3 Z osažený do stávajícího základu vrchní nátěr dvousložkovou polyuretanovou barvou antracitově šedá (RAL 7016)</p> <p>POZNÁMKA: např.: Philips CitySoul gen 2 LED mini – BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR</p>	2
33.3 S		<p><u>Stožárové svítidlo bez výložníku na bezpatkovém stožáru</u></p> <p>ROZMĚRY: 650 x 240 x 71 mm</p> <p>MATERIÁL: hliníkové tělo barva antracitově černá</p> <p>MONTÁŽ: horní Ø 60 mm</p> <p>SVĚTELNÝ ZDROJ: LED 740, 87 W teplá bílá 4000 K 11000 lm</p> <p>NAPÁJENÍ: 230 V, 50 Hz</p> <p>STUPEŇ KRYTÍ: IP 65</p> <p>OSAZENÍ: kuželový sadový přírubový stožár s montážní výškou 6,0 m SKU60/60/3 Z pod úhlem 25° vrchní nátěr dvousložkovou polyuretanovou barvou antracitově šedá (RAL 7016)</p> <p>POZNÁMKA: např.: MODUS UL 9000V14/ND, Al korpus, 48 ks LED 740</p>	1