Číslo	Místnost	Objem [m3]	Plocha [m2]	ti [°C]	Qc [W]	Qr [W]
1.01	JEDNACÍ MÍSTNOST	28.10	10.60	20	360	360
1.02	ZÁDVEŘÍ	32.30	12.20	15	750	750
1.03	SKLAD	18.60	7.00	15	400	400
1.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	29.40	11.10	15	400	400
1.05	PŘÍPRAVNA	59.40	22.40	18	850	850
1.06	RECEPCE	32.10	12.10	20	400	400
1.07	KANCELÁŘ	276.10	104.20	20	4000	4000
1.08	KANCELÁŘ	31.00	11.70	20	300	300
1.09	KANCELÁŘ	31.00	11.70	20	300	300
1.10	KANCELÁŘ	156.10	58.90	20	1900	1900
1.13	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	207.70	78.40	20	2600	2600
1.14	CHODBA	91.20	34.40	20	900	900
1.15	WC ŽENY	27.30	10.30	20	450	450
1.17	CHODBA	21.50	8.10	20	340	340
1.18	WC MUŽI	13.80	5.20	20	400	400
1.20	WC MUŽI	13.80	5.20	20	400	400
1.21	SPRCHA	4.80	1.80	24	200	200
1.22	WC PERSONÁL	9.50	3.60	20	200	200
1.24	MYTÍ POMŮCEK	16.10	6.50	20	500	500
1.25	ŠATNA PERSONÁL	60.70	22.90	20	1300	1300
1.26	SKLAD	256.30	96.70	15	2500	2500

RZ 1 – 1. NP (5) tp=35.0 °C te=28.3 °C dt=6.7 K (Vytápění)
Hr=3333 Pa Qc=2459 W Mh=5.3 l/min dPmax=1095 Pa

Číslo okruhu	Místnost	Zóna (DT)	Plocha okruhu [m2]	Výkon okruhu (DT) [W]	Rozteč [mm]	Celková délka potrubí [m]	Teplotní spád [K]	Tlaková ztráta [kPa]	Rychlost w [m/s]	Průtok [l/min]	Nast. ventilu
1	124 – MYTÍ POMŮCEK	PZ 1	6.4	479	100	35.9	5.0	4.25	0.18	1.7	1.55
2	125 – ŠATNA PERSONÁL	KORALUX STANDARD 15/05		69		19.5	10.0	0.04	0.01	0.1	0.25
3	121 – SPRCHA	PZ 1	1.7	96	50	87.1	9.4	0.99	0.07	0.6	0.38
4	125 – ŠATNA PERSONÁL	PZ 1	11.0	653	150	85.9	6.9	5.02	0.19	1.7	1.93
5	125 – ŠATNA PERSONÁL	PZ 1	7.9	474	150	67.0	6.9	1.85	0.13	1.2	0.70

RZ 2 – 1. NP (8) tp=35.0 °C te=29.6 °C dt=6.4 K (Vytápění)
Hr=5488 Pa Qc=4953 W Mh=9.3 l/min dPmax=5436 Pa

Číslo okruhu	Místnost	Zóna (DT)	Plocha okruhu [m2]	Výkon okruhu (DT) [W]	Rozteč [mm]	Celková délka potrubí [m]	Teplotní spád [K]	Tlaková ztráta [kPa]	Rychlost w [m/s]	Průtok [l/min]	Nast. ventilu
1	118 – WC MUŽI	PZ 1	5.1	383	100	85.7	5.0	4.62	0.18	1.6	1.68
2	120 – WC MUŽI	PZ 1	5.1	383	100	91.2	5.0	5.44	0.19	1.7	2.11
3	1.01 – JEDNACÍ MÍSTNOST	PZ 1	10.1	360	200	65.5	10.5	0.35	0.07	0.6	0.35
4	115 – WC ŽENY	PZ 1	10.2	450	200	63.3	9.5	1.07	0.09	0.8	0.65
5	1.02 – ZÁDVEŘÍ	PZ 1	10.1	685	250	59.7	6.4	4.85	0.20	1.9	1.85
6	1.03 – SKLAD	PZ 1	6.3	408	200	60.1	11.0	1.02	0.09	0.8	0.45
7	106 – RECEPCE	PZ 1	11.0	372	200	68.0	11.0	0.86	0.07	0.6	0.35
8	1.04 – TECHNICKÁ MÍSTNOST	PZ 1	11.1	311	250	63.1	8.0	3.13	0.13	1.5	1.05

RZ 3 – 1. NP (8) tp=35.0 °C te=29.2 °C dt=6.2 K (Vytápění)
Hr=3229 Pa Qc=3378 W Mh=8.3 l/min dPmax=2269 Pa

Číslo okruhu	Místnost	Zóna (DT)	Plocha okruhu [m2]	Výkon okruhu (DT) [W]	Rozteč [mm]	Celková délka potrubí [m]	Teplotní spád [K]	Tlaková ztráta [kPa]	Rychlost w [m/s]	Průtok [l/min]	Nast. ventilu
1	1.08 – KANCELÁŘ	PZ 1	11.3	384	200	64.8	11.0	0.81	0.07	0.6	0.32
2	1.07 – KANCELÁŘ	PZ 1	12.8	504	250	63.0	7.4	2.17	0.14	1.3	0.68
3	1.05 – PŘÍPRAVNA	PZ 1	11.0	419	250	69.2	11.0	1.18	0.09	0.8	0.42
4	1.05 – PŘÍPRAVNA	PZ 1	11.6	440	250	75.4	11.0	1.41 (1.40)	0.10	0.9	0.43
5	1.07 – KANCELÁŘ	PZ 1	17.6	654	250	91.4	7.4	6.17	0.20	1.8	2.05
6	1.07 – KANCELÁŘ	PZ 1	16.9	665	250	82.5	7.4	4.50	0.18	1.7	1.25
7	1.07 – KANCELÁŘ	PZ 1	13.5	690	250	83.5	7.4	4.82	0.18	1.7	1.40
8	1.07 – KANCELÁŘ	PZ 1	13.5	690	250	77.8	7.4	4.17	0.18	1.6	1.15

RZ 4 – 1. NP (8) tp=35.0 °C te=25.0 °C dt=10.0 K (Vytápění)
Hr=2529 Pa Qc=5939 W Mh=8.3 l/min dPmax=2269 Pa

Číslo okruhu	Místnost	Zóna (DT)	Plocha okruhu [m2]	Výkon okruhu (DT) [W]	Rozteč [mm]	Celková délka potrubí [m]	Teplotní spád [K]	Tlaková ztráta [kPa]	Rychlost w [m/s]	Průtok [l/min]	Nast. ventilu
1	113 – ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	PZ 1	19.5	649	250	84.8	9.9	2.09	0.13	1.2	1.68
2	113 – ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	PZ 1	18.4	612	250	74.6	9.9	1.44	0.11	1.0	1.15
3	109 – KANCELÁŘ	PZ 1	11.3	384	200	71.8	11.0	0.95	0.07	0.7	0.60
4	110 – KANCELÁŘ	PZ 1	19.1	625	250	79.0	10.1	1.72	0.11	1.0	1.20
5	110 – KANCELÁŘ	PZ 2	17.4	570	250	79.1	10.1	1.71	0.11	1.0	1.20
6	110 – KANCELÁŘ	PZ 2	17.4	570	250	74.4	10.1	1.54	0.11	1.0	1.05
7	113 – ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	PZ 1	18.0	599	250	74.3	9.9	1.62	0.11	1.0	1.13
8	113 – ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	PZ 2	19.5	649	250	89.4	9.9	2.25	0.13	1.2	1.83

RZ 2 – 1. NP (8) Hr=5488 Pa Mh=9.3 l/min dPmax=5436 Pa (Vytápění)

Okruh	8	7	6	5	4	3	2	1
Přívod: Nast.	1.05	0.35	0.45	1.85	0.45	0.35	2.17	1.68
Přívod: kv	0.106	0.196	0.232	0.362	0.232	0.196	0.895	0.689
Přívod: V [l/min]	15	0.6	0.8	1.9	0.8	0.6	1.7	1.6
Přívod: DPv [Pa]	3351	4829	4421	2157	4351	4833	1433	2063
Přívod: DPS [Pa]	2272	4440	4201	516	4390	4866	671	827
Zpátečka: Nast.	---	---	---	---	---	---	---	---
Zpátečka: kv	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Zpátečka: V [l/min]	1.5	0.6	0.8	1.9	0.8	0.6	1.7	1.6
Zpátečka: DPv [Pa]	0	0	0	0	0	0	0	0
Zpátečka: DPS [Pa]	0	0	0	0	0	0	0	0

RZ 1 – 1. NP (5) Hr=3333 Pa Mh=5.3 l/min dPmax=1095 Pa (Vytápění)

Okruh	1	2	3	4	5
Přívod: Nast.	1.55	0.25	0.38	1.93	0.93
Přívod: kv	0.654	0.120	0.190	0.801	0.372
Přívod: V [l/min]	1.9	0.1	0.6	1.3	1.2
Přívod: DPv [Pa]	2296	235	4701	1642	3880
Přívod: DPS [Pa]	1056	231	3962	312	3202
Zpátečka: Nast.	---	---	---	---	---
Zpátečka: kv	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Zpátečka: V [l/min]	1.9	0.1	0.6	1.3	1.2
Zpátečka: DPv [Pa]	0	0	0	0	0
Zpátečka: DPS [Pa]	0	0	0	0	0

RZ 3 – 1. NP (8) Hr=3229 Pa Mh=10.5 l/min dPmax=6963 Pa (Vytápění)

Okruh	8	7	6	5	4	3	2	1
Přívod: Nast.	1.15	1.40	1.25	2.05	0.47	0.42	0.68	0.32
Přívod: kv	0.538	0.612	0.570	0.850	0.246	0.298	0.358	0.162
Přívod: V [l/min]	1.6	1.1	1.3	1.8	0.9	0.8	1.3	0.6
Přívod: DPv [Pa]	3330	2777	3055	1660	4997	5347	4806	5686
Přívod: DPS [Pa]	2193	1654	1802	166	4655	5024	4429	5498
Zpátečka: Nast.	---	---	---	---	---	---	---	---
Zpátečka: kv	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Zpátečka: V [l/min]	1.6	1.1	1.3	1.8	0.9	0.8	1.3	0.6
Zpátečka: DPv [Pa]	0	0	0	0	0	0	0	0
Zpátečka: DPS [Pa]	0	0	0	0	0	0	0	0

RZ 4 – 1. NP (8) Hr=2529 Pa Mh=8.3 l/min dPmax=2269 Pa (Vytápění)

Okruh	8	7	6	5	4	3	2	1
Přívod: Nast.	1.83	1.13	1.05	1.20	1.20	0.60	1.15	1.68
Přívod: kv	0.745	0.530	0.509	0.554	0.396	0.554	0.396	0.689
Přívod: V [l/min]	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.2
Přívod: DPv [Pa]	941	1381	1405	1283	1293	1920	1359	1054
Přívod: DPS [Pa]	275	891	951	786	792	1503	862	427
Zpátečka: Nast.	---	---	---	---	---	---	---	---
Zpátečka: kv	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Zpátečka: V [l/min]	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.2
Zpátečka: DPv [Pa]	0	0	0	0	0	0	0	0
Zpátečka: DPS [Pa]	0	0	0	0	0	0	0	0

RZ 1 – 1. NP (5/3) tp=35.0°C | 121 – SPRCHA
PZ 1 Keramická dlažba | VYT: PZ 23.5°C
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
i-celk=87.1 m | S=1.7 m2
Lpz=50 [mm] | VYT: Nast.=0.38 (0.6 l/min)

RZ 1 – 1. NP (5/5) tp=35.0°C | 124 – MYTÍ POMŮCEK
PZ 1 Keramická dlažba | VYT: PZ 23.0°C
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
i-celk=35.3 m | S=6.4 m2
Lpz=100 [mm] | VYT: Nast.=1.55 (1.7 l/min)

RZ 1 – 1. NP (5/3) | 122 – WC PERSONÁL
PZ 1 Keramická dlažba | VYT: PZ 24.5°C
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
i-celk=87.1 m | S=3.5 m2
Lpz=100 [mm] | VYT: Nast.=-- (0.6 l/min)

RZ 1 – 1. NP (5/4) | 125 – ŠATNA PERSONÁL
PZ 1 Keramická dlažba | VYT: PZ 25.6°C
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
i-celk=85.9 m | S=11.0 m2
Lpz=150 [mm] | VYT: Nast.=1.93 (1.7 l/min)

RZ 1 – 1. NP (5/5) | 125 – ŠATNA PERSONÁL
PZ 1 Keramická dlažba | VYT: PZ 25.6°C
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
i-celk=67.0 m | S=3.9 m2
Lpz=150 [mm] | VYT: Nast.=0.70 (1.2 l/min)

RZ 2 – 1. NP (3/4) | 102 – ZÁDVEŘÍ
tp=35.0°C | VYT: PZ 21.3°C
PZ 1 Keramická dlažba | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=10.1 m2
i-celk=59.8 m | VYT: Nast.=1.63 (1.9 l/min)
Lpz=250 [mm]

RZ 2 – 1. NP (3/5) | 103 – SKLAD
tp=35.0°C | VYT: PZ 21.0°C
PZ 1 Keramická dlažba | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=6.3 m2
i-celk=67.2 m | VYT: Nast.=0.42 (0.8 l/min)
Lpz=250 [mm]

RZ 2 – 1. NP (3/6) | 106 – RECEPCE
tp=35.0°C | VYT: PZ 23.4°C
PZ 1 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=10.2 m2
i-celk=68.1 m | VYT: Nast.=0.35 (0.6 l/min)
Lpz=200 [mm]

RZ 2 – 1. NP (3/7) | 104 – TECHNICKÁ MÍSTNOST
tp=35.0°C | VYT: PZ 21.0°C
PZ 1 Keramická dlažba | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=11.0 m2
i-celk=67.2 m | VYT: Nast.=0.95 (1.5 l/min)
Lpz=250 [mm]

RZ 3 – 1. NP (8/3) | 105 – PŘÍPRAVNA
tp=35.0°C | VYT: PZ 21.1°C
PZ 1 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=11.0 m2
i-celk=75.4 m | VYT: Nast.=0.42 (0.8 l/min)
Lpz=250 [mm]

RZ 3 – 1. NP (8/4) | 105 – PŘÍPRAVNA
tp=35.0°C | VYT: PZ 21.2°C
PZ 1 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=11.6 m2
i-celk=75.4 m | VYT: Nast.=0.47 (0.9 l/min)
Lpz=250 [mm]

RZ 3 – 1. NP (8/2) | 107 – KANCELÁŘ
tp=35.0°C | VYT: PZ 23.5°C
PZ 1 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=12.8 m2
i-celk=57.0 m | VYT: Nast.=0.68 (1.3 l/min)
Lpz=250 [mm]

RZ 3 – 1. NP (8/5) | 107 – KANCELÁŘ
tp=35.0°C | VYT: PZ 23.9°C
PZ 1 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=17.3 m2
i-celk=92.9 m | VYT: Nast.=1.08 (1.7 l/min)
Lpz=250 [mm]

– 1.04 –
TECHNICKÁ MÍSTNOST
111 m2 | 29.4 m3
15 °C | 400 W

– 1.06 –
RECEPCE
121 m2 | 32.1 m3
20 °C | 400 W

– 1.05 –
PŘÍPRAVNA
22.4 m2 | 59.4 m3
18 °C | 850 W

– 1.03 –
SKLAD
7.0 m2 | 18.6 m3
15 °C | 400 W

– 1.02 –
ZÁDVEŘÍ
12.2 m2 | 32.3 m3
15 °C | 750 W

– 1.15 –
WC ŽENY
10.3 m2 | 27.3 m3
20 °C | 450 W

– 1.01 –
JEDNACÍ MÍSTNOST
10.6 m2 | 28.1 m3
20 °C | 360 W

– 1.22 –
WC PERSONÁL
3.6 m2 | 9.5 m3
20 °C | 200 W

– 1.21 –
SPRCHA
1.8 m2 | 4.8 m3
24 °C | 200 W

– 1.24 –
MYTÍ POMŮCEK
6.5 m2 | 16.1 m3
20 °C | 500 W

– 1.14 –
CHODBA
34.4 m2 | 91.2 m3
20 °C | 900 W

– 1.25 –
ŠATNA PERSONÁL
22.9 m2 | 60.7 m3
20 °C | 1300 W

– 1.17 –
CHODBA
8.1 m2 | 21.5 m3
20 °C | 340 W

– 1.20 –
WC MUŽI
5.2 m2 | 13.8 m3
20 °C | 400 W

– 1.18 –
WC MUŽI
5.2 m2 | 13.8 m3
20 °C | 400 W

– 1.26 –
SKLAD
96.7 m2 | 256.3 m3
15 °C | 2500 W

– 1.09 –
KANCELÁŘ
11.7 m2 | 31.0 m3
20 °C | 300 W

– 1.10 –
KANCELÁŘ
58.9 m2 | 156.1 m3
20 °C | 1900 W

– 1.13 –
ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST
78.4 m2 | 207.7 m3
20 °C | 2600 W

– 1.07 –
KANCELÁŘ
104.2 m2 | 276.1 m3
20 °C | 4000 W

– 1.08 –
KANCELÁŘ
11.7 m2 | 31.0 m3
20 °C | 300 W

RZ 2 – 1. NP (1/3) tp=35.0°C | 120 – WC MUŽI
PZ 1 Keramická dlažba | VYT: PZ 23.0°C
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
i-celk=91.1 m | S=5.1 m2
Lpz=100 [mm] | VYT: Nast.=1.83 (1.7 l/min)

RZ 2 – 1. NP (1/1) tp=35.0°C | 118 – WC MUŽI
PZ 1 Keramická dlažba | VYT: PZ 23.0°C
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
i-celk=85.7 m | S=5.1 m2
Lpz=100 [mm] | VYT: Nast.=1.40 (1.7 l/min)

VYT: tm=30.6°C | 114 – CHODBA
Keramická dlažba | VYT: PZ 22.9°C
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | ---
lp=1815 m | S=33.4 m2
i-celk=598 m | ---

VYT: tm=29.5°C | 107 – KANCELÁŘ
Vinyl (PVC) | VYT: PZ 23.5°C
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | ---
lp=1112.9 m | S=17.3 m2
i-celk=158 [mm] | ---

RZ 2 – 1. NP (1/7) | 115 – WC ŽENY
tp=35.0°C | VYT: PZ 24.3°C
PZ 1 Keramická dlažba | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=10.2 m2
i-celk=51.4 m | VYT: Nast.=0.45 (0.8 l/min)
Lpz=200 [mm]

RZ 2 – 1. NP (8/3) | PZ 1 Vinyl (PVC)
tp=35.0°C | i-celk=65.5 m
PZ 1 Keramická dlažba | 101 – JEDNACÍ MÍSTNOST
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Lpz=200 [mm] | VYT: Nast.=0.35 (0.6 l/min)
VYT: PZ 23.5°C | S=10.1 m2

RZ 2 – 1. NP (1/2) | 116 – WC ŽENY
tp=35.0°C | VYT: PZ 24.4°C
PZ 1 Keramická dlažba | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=5.1 m2
i-celk=91.1 m | VYT: Nast.=1.83 (1.7 l/min)
Lpz=100 [mm]

RZ 2 – 1. NP (1/8) | 118 – WC MUŽI
tp=35.0°C | VYT: PZ 23.0°C
PZ 1 Keramická dlažba | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=5.1 m2
i-celk=85.7 m | VYT: Nast.=1.40 (1.7 l/min)
Lpz=100 [mm]

RZ 3 – 1. NP (8/1) | 107 – KANCELÁŘ
tp=35.0°C | VYT: PZ 23.9°C
PZ 1 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=17.5 m2
i-celk=83.5 m | VYT: Nast.=1.40 (1.7 l/min)
Lpz=250 [mm]

RZ 3 – 1. NP (8/8) | 107 – KANCELÁŘ
tp=35.0°C | VYT: PZ 23.5°C
PZ 1 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=17.5 m2
i-celk=77.8 m | VYT: Nast.=1.15 (1.6 l/min)
Lpz=250 [mm]

RZ 3 – 1. NP (8/1) | 108 – KANCELÁŘ
tp=35.0°C | VYT: PZ 23.1°C
PZ 1 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=11.3 m2
i-celk=54.8 m | VYT: Nast.=0.32 (0.6 l/min)
Lpz=200 [mm]

RZ 4 – 1. NP (8/3) | 109 – KANCELÁŘ
tp=35.0°C | VYT: PZ 23.4°C
PZ 1 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=11.3 m2
i-celk=71.8 m | VYT: Nast.=0.60 (0.7 l/min)
Lpz=200 [mm]

RZ 4 – 1. NP (8/5) | 110 – KANCELÁŘ
tp=35.0°C | VYT: PZ 23.3°C
PZ 2 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=17.6 m2
i-celk=79.1 m | VYT: Nast.=1.20 (1.0 l/min)
Lpz=250 [mm]

RZ 4 – 1. NP (8/6) | 110 – KANCELÁŘ
tp=35.0°C | VYT: PZ 23.3°C
PZ 2 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=17.6 m2
i-celk=74.4 m | VYT: Nast.=1.05 (1.0 l/min)
Lpz=250 [mm]

RZ 4 – 1. NP (8/4) | 110 – KANCELÁŘ
tp=35.0°C | VYT: PZ 23.3°C
PZ 1 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=19.1 m2
i-celk=79.0 m | VYT: Nast.=1.20 (1.0 l/min)
Lpz=250 [mm]

RZ 4 – 1. NP (8/7) | 109 – KANCELÁŘ
tp=35.0°C | VYT: PZ 23.4°C
PZ 1 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=11.3 m2
i-celk=71.8 m | VYT: Nast.=0.60 (0.7 l/min)
Lpz=200 [mm]

RZ 4 – 1. NP (8/8) | 113 – ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST
tp=35.0°C | VYT: PZ 23.3°C
PZ 2 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=19.5 m2
i-celk=89.4 m | VYT: Nast.=1.83 (1.2 l/min)
Lpz=250 [mm]

RZ 4 – 1. NP (8/1) | 113 – ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST
tp=35.0°C | VYT: PZ 23.3°C
PZ 1 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=18.5 m2
i-celk=84.8 m | VYT: Nast.=1.73 (1.0 l/min)
Lpz=250 [mm]

RZ 4 – 1. NP (8/2) | 113 – ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST
tp=35.0°C | VYT: PZ 23.3°C
PZ 1 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=18.5 m2
i-celk=74.6 m | VYT: Nast.=1.73 (1.0 l/min)
Lpz=250 [mm]

RZ 4 – 1. NP (8/7) | 113 – ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST
tp=35.0°C | VYT: PZ 23.3°C
PZ 1 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=18.0 m2
i-celk=74.7 m | VYT: Nast.=1.13 (1.0 l/min)
Lpz=250 [mm]

RZ 4 – 1. NP (8/8) | 113 – ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST
tp=35.0°C | VYT: PZ 23.3°C
PZ 2 Vinyl (PVC) | Trubka PE-X 9996 (podlahové vytápění) 18x2.0
Vodící lišta VYŠKA (5 cm) | S=19.5 m2
i-celk=89.4 m | VYT: Nast.=1.83 (1.2 l/min)
Lpz=250 [mm]

POTRUBÍ VEDENO V PODLAZE
POTRUBÍ VEDENO V PODLAZE
POTRUBÍ VEDENO V PODLAZE
DILATACE
RZ 1 – 1. NP (5)
RZ 2 – 1. NP (8)
RZ 3 – 1. NP (8)
RZ 4 – 1. NP (8)
VV20(2.60)
VV25(3.50)
VV25(3.10)
VV20(4.00)
S1
A
B
1
2
22x1.0z
28x1.5z
42x1.5z
35x1.5z
15x1.0z
150
– 125 –
TRUBKOVÉ TĚLESO 15/05
TRV 10 (8 Dtv.)
– 125 –
33 VK 6/20
TVIS (2.10) RŠVK
– 126 –
33 VK 6/15
TVIS (1.70) RŠVK
– 126 –
33 VK 6/15
TVIS (1.90) RŠVK

Te = -15°C

LEGENDA TĚLES:
33 – OCELOVÉ TĚLESO TŘÍDESKOVÉ (HLOUBKA 150 MM)
TRUBKOVÉ KOUPELNOVÉ TĚLESO

LEGENDA ARMATUR TOPNÝCH TĚLES:
TV – VENTILOVÁ VLOŽKA DESKOVÉHO TĚLESA (STUPEŇ NASTAVENÍ UVEDEN V ZÁVROCE)
RŠVK – PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ DESKOVÉHO TĚLESA
TRV – TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL (STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ UVEDEN V ZÁVORCE)

LEGENDA – PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ:
Lpz – ROZTEČ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ (mm)
Lo – DÉLKA SMYČKY V MÍSTNOSTI (m)
Lp – DÉLKA PŘÍVODŮ (m)

RZ 1 AŽ RZ 4 – ROZ. PODLAHOVÉHO TOPENÍ SKŘÍŇ DO ZDI, VČ. VYVAŽOVACÍHO VENTILU

POTRUBÍ POKLÁDÁNO NA SEPARAČNÍ FOLII

NASTAVENÍ PRŮTOKŮ SMYČKAMI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ DLE TABULKY.

REGULACE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ:
TEPLOTNÍ ČIDLO (PROSTOROVÝ TERMOSTAT)

ROZDĚLOVACÍ STANICE:
-TYP ROZDĚLOVACÍ STANICE – ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ S PRŮTOKOMĚRY, VČETNĚ SKŘÍNĚ POD OMÍTKU, INTEGROVANÉ ODVZDUŠNĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ.
-PŘÍVOD A ZPÁTEČKA OPATŘENA KULOVÝM KOHOUTEM 1"
-ROZDĚLOVAČ DOPLNĚN VYVAŽOVACÍM VENTILEM
-DO ROZDĚLOVAČE PŘIVÉST 230V PRO PŘIPOJENÍ PŘÍPOJOVACÍHO EL. MODULU (PŘIPOJENÍ PROSTOROVÝCH TERMOSTATŮ)

T – TEPLOMĚR
– TERMOELEKTRICKÝ POHON
– RUČNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL
– VYVAŽOVACÍ VENTIL

Popis	Název
RZ 3 – 1. NP (8)	Kompletní rozdělovač s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění 1" x18/8
RZ 4 – 1. NP (8)	Kompletní rozdělovač s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění 1" x18/8
RZ 1 – 1. NP (5)	Kompletní rozdělovač s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění 1" x18/5
RZ 2 – 1. NP (8)	Kompletní rozdělovač s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění1" x18/8
RZ 6 – 2. NP (9)	Kompletní rozdělovač s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění 1" x18/9
RZ 5 – 2. NP (11)	Kompletní rozdělovač s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění 1" x18/11
1	AKUMULAČNÍ NÁDOBA TOPNÉ VODY – OBJEM 264 LITRŮ
2	EXPANZNÍ NÁDOBA TOPNÉHO SYSTÉMU 50 LITRŮ, 6 BAR

ROZDĚLOVAČ – SCHÉMA OSAZENÍ ARMATUR



NASTAVENÍ VYVAŽOVACÍCH VENTILŮ		
ROZDĚLOVAČ	DIMENZE VENTILU	NASTAVENÍ VENTILU
RZ 1	3/4"	2,6
RZ 2	1"	3,5
RZ 3	3/4"	5,1
RZ 4	3/4"	4,0

LEGENDA ROZVODŮ:
PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ-TRUBKA S KYS