

Oblastní charita Náchod – kniha standartů

Svítlidlo „A“ – ilustrační foto



**Svítlidlo LED pro vestavnou montáž 600x600 mm 36W,
4000K, 4300lm, IP20**

Svítlidlo „B“ – ilustrační foto



**Svítlidlo LED kulaté bílé vestavné o 170 mm, 12W, 4000K,
1200lm, IP20**

Svítlidlo „C“ – ilustrační foto



Svítlidlo LED kulaté, bílé přisazené o 170 mm, 12W, 4000K, 860lm, IP20

Svítlidlo „D“ – ilustrační foto



Svítlidlo LED pod kuchyňskou linku s vypínačem 58 cm, 10W, 4000K, 880lm, IP20

Svítlidlo „E“ – ilustrační foto



**Svítlidlo LED venkovní vestavné 25x9,8x9 cm, 11W2700K,
545lm, IP65**

Svítidlo „G“ – ilustrační foto



**Svítidlo LED s čidlem pohybu, dosah 15m, 18W, 4000K,
1350lm, IP54**

Svítlidlo „H“ – ilustrační foto



Svítlidlo LED kulaté přisazené s čidlem 11W, 4000K, 1350lm, IP54

Svítidlo „N“ – ilustrační foto



**Svítidlo LED nouzové přisazené 195x350 mm, 2,5W, 6000K,
100lm, IP20**



Obyčejná dvojzásuvka – ilustrační foto

Dvojzásuvka s přepětovou ochranou – ilustrační foto



Možné barevné provedení vypínačů, přepínačů, tlačítek a zásuvek a rámečků – ilustrační foto

