

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

POL.		POPIS	PODLAŽÍ	KS/m/KPL
<div>Os 21</div> <div></div>	VYBAVENÍ UMYVADLA IMOBILNÍ DLE v. č. 398/2009 Sb.  MADLO SVISLÉ - min. d. 500 mm, vedle umyvadla NOSNOST 150 kg ZRCADLO SKLOPNÉ - S.H. max 900 mm nad podlahou BARVA BÍLÁ  SYSTÉM SESTRA PACIENT - VIZ. PD SLABOPROUDU	1.NP	19	
		2.NP	4	
		STŘECHA	-	
		CELKEM	23	
<div>Os 22</div> <div></div>	POKLOP VÝLEZU V PODHLEDU  POKLOP STŘEŠNÍVHO VÝLEZU V PODHLEDU S.V. 2500 mm, ROZMĚRY 920x1300 mm	1.NP	-	
		2.NP	1	
		STŘECHA	-	
		CELKEM	1	
<div>Os 23</div> <div></div>	STŘEŠNÍ VÝLEZ  STŘEŠNÍ VÝLEZ Z VÍCEKOMOROVÝCH PLASTOVÝCH PROFILŮ ROZMĚRY 920x1300 mm KRYCÍ LIŠTY, PROTISKLUZOVÁ PÁSKA NA RÁMU OSAŽENO NA ZÍDCE V ZELENÉ STŘEŠE	1.NP	-	
		2.NP	-	
		STŘECHA	1	
		CELKEM	1	
<div>Os 24</div> <div></div>	HLINÍKOVÁ KCE VČETNĚ VYSOUVACÍCH MECHANISMŮ A OBJÍMEK  MATERIÁL: HLINÍK MOŽNOST VYSUNUTÍ A POUŽITÍ PO JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH  DÉLKA 5,0 m, NOSNOST 150 KG VČETNĚ SKŘÍNĚ PRO ULOŽENÍ (650/200/1570 mm) SKŘÍŇ ZAMYKATELNÁ, OSAZENÍ DO NIKY SKŘÍŇ OCELOVÁ, LAKOVANÁ	1.NP	-	
		2.NP	-	
		STŘECHA	-	
		CELKEM	-	
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 6	