





# VÝPIS DVEŘÍ

## DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY UMÍSTĚNÍ PANTŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	PODLAŽÍ	POČET KS LEVÉ/PRAVÉ
D208/L	<div>1 200/2 100</div> <div>1 300/2 600</div> <div></div>	<p><b>VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE</b></p> <p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, NADSVĚTLÍK</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ VSG A PROTIPOŽÁRNÍ SKLO</p> <p>KONTRASTNÍ POLEPY v. 800 A 1 400 mm</p> <p>RÁM HLINÍKOVÝ, BARVA DB703 BUDE VYVZORKOVÁNA</p> <p>HLINÍKOVÝ PRÁH BEZBARIÉROVÝ ZAPUŠTĚNÝ (NÁŠLAP MAX 10 mm)</p> <p>OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK</p> <p>PANIKOVÉ MADLO PO SMĚRU ÚNIKU</p> <p>SAMOZAVÍRAČ</p> <p><b>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3 - S<sub>200</sub> - C</b></p>	1.NP	-	-
			2.NP	1	-
<b>CELKEM</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			
D209/L	<div>800/2 100</div> <div>900/2 600</div> <div></div>	<p><b>VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE</b></p> <p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, NADSVĚTLÍK</p> <p>PLNÉ, NADSVĚTLÍK POŽÁRNÍ SKLO</p> <p>RÁM HLINÍKOVÝ, BARVA DB703 BUDE VYVZORKOVÁNA</p> <p>KŘÍDLO VZHLED HLADKÝ BEZ VIDITELNÉHO RÁMU, BARVA DB703</p> <p>HLINÍKOVÝ PRÁH BEZBARIÉROVÝ ZAPUŠTĚNÝ (NÁŠLAP MAX 10 mm)</p> <p>OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK</p> <p>OZNAČENÍ - KANCELÁŘ</p> <p>SAMOZAVÍRAČ</p> <p>RW= 37 dB</p> <p><b>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3 - C</b></p>	1.NP	-	-
			2.NP	1	-
<b>CELKEM</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			
D210/P	<div>800/2 100</div> <div>1 100/2 250</div> <div></div>	<p><b>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE</b></p> <p>HLOUBKA ZDIVA 100 mm, DOZDÍVANÉ OSTĚNÍ Z PLNÝCH CIHEL</p> <p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ</p> <p>PLNÉ</p> <p>OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK</p> <p>KŘÍDLO BEZFALCOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 7037</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZFALCOVÁ, DVOURÁMOVÁ, NÁTĚR DB703</p> <p>OZNAČENÍ -</p>	1.NP	-	-
			2.NP	-	1
<b>CELKEM</b>	<b>-</b>	<b>1</b>			
D211/L	<div>800/2 100</div> <div>900/2 600</div> <div></div>	<p><b>VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE</b></p> <p>OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, NADSVĚTLÍK</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ VSG A PROTIPOŽÁRNÍ SKLO</p> <p>KONTRASTNÍ POLEPY v. 800 A 1 400 mm</p> <p>RÁM HLINÍKOVÝ, BARVA DB703 BUDE VYVZORKOVÁNA</p> <p>KŘÍDLO VZHLED HLADKÝ BEZ VIDITELNÉHO RÁMU, BARVA DB703</p> <p>HLINÍKOVÝ PRÁH BEZBARIÉROVÝ ZAPUŠTĚNÝ (NÁŠLAP MAX 10 mm)</p> <p>OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK</p> <p>SAMOZAVÍRAČ</p> <p>RW= 37 dB</p> <p>OZNAČENÍ - DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE</p> <p><b>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3 - C</b></p>	1.NP	-	-
			2.NP	1	-
<b>CELKEM</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY PANTŮ.				Strana: 25	