

# VÝPIS OKEN

## OKENNÍ VÝPLNĚ - POHLED Z EXTERIÉRU

POL.	ROZMĚRY (mm)	POPIS	PODLAŽÍ	POČET KS
O021	800/2 475	PLASTOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM FIX BARVA DB703 PODKLADNÍ PURENITOVÝ PROFIL NA VÝŠKU SKLADBY PODLAHY IZOLAČNÍ TROJSKLO, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ VSG ČIRÉ ZASKLENÍ VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE	1.NP	8
			2.NP	-
			CELKEM	8
O022	800/2 475	HLINÍKOVÝ PROFIL INTERIÉROVÝ FIX BARVA DB703 PODKLADNÍ PURENITOVÝ PROFIL NA VÝŠKU SKLADBY PODLAHY BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ VSG + POŽÁRNÍ ZASKLENÍ ČIRÉ ZASKLENÍ  POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30	1.NP	6
			2.NP	-
			CELKEM	6
O023	1 000/2 475	HLINÍKOVÝ PROFIL INTERIÉROVÝ FIX BARVA DB703 PODKLADNÍ PURENITOVÝ PROFIL NA VÝŠKU SKLADBY PODLAHY BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ VSG + POŽÁRNÍ ZASKLENÍ ČIRÉ ZASKLENÍ  POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30	1.NP	2
			2.NP	-
			CELKEM	2
O024	700/1 475	HLINÍKOVÝ PROFIL INTERIÉROVÝ FIX BARVA DB703 BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG ČIRÉ ZASKLENÍ	1.NP	4
			2.NP	-
			CELKEM	4
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST OKEN. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU OKEN ODPOVÍDÁ POHLEDU Z EXTERIÉRU.			Strana: 9	