



VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

POL.		POPIS	PODLAŽÍ	KS/m/KPL
<div>Os05</div>	<div>VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM DLE ČSN 730873</div>	<div>SKŘÍŇOVÉ PROVEDENÍ PRO ZABUDOVÁNÍ DO NIKY ROZMĚRY: 650x650x245 mm TYP D25 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ O SVĚTLOSTI 25 mm S UZAVÍRACÍ TŘÍPOLOHOVOU PROUDNICÍ HADICE DÉLKY 30 m SKŘÍŇ HYDRANTU VČETNĚ DVÍŘEK Z OCELOVÉHO LAKOVANÉHO PLECHU</div>	1.NP	3
			2.NP	1
			STŘECHA	-
			CELKEM	4
<div>Os06</div>	<div>VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY DLE POŽADAVKŮ A STYLIZACE ČSN EN ISO 7010 A ČSN 01 8013 EL. ROZVODNÉ SKŘÍŇÉ - ZAŘÍZENÍ POD EL. PROUDEM, NEHAS VODOU A PĚNOVÝMI HASÍCÍMI PŘÍSTROJI HLAVNÍ VYPÍNAČ EL. PROUDU HLAVNÍ UZÁVĚR VODY HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU TOTAL STOP ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST</div>	<div></div>	1.NP	-
			2.NP	-
			STŘECHA	-
			CELKEM	1
<div>Os07</div>	<div>EXTERIÉROVÁ FASÁDNÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 200x200 mm  PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE - HLINÍK VČETNĚ SÍTKY PROTI HMYZU BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA (ROZMĚR OVĚŘIT NA STAVBĚ)</div>	<div></div>	1.NP	4
			2.NP	-
			STŘECHA	-
			CELKEM	4
<div>Os08</div>	<div>EXTERIÉROVÁ FASÁDNÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 1100x800 mm  PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE - HLINÍK VČETNĚ SÍTKY PROTI HMYZU BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA (ROZMĚR OVĚŘIT NA STAVBĚ) BUDE NÁSÁVÁN VZDUCH PRO DMYCHADLO ČOV</div>	<div></div>	1.NP	1
			2.NP	-
			STŘECHA	-
			CELKEM	1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 2	