





# VÝPIS DVEŘÍ

## DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY UMÍSTĚNÍ PANTŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	PODLAŽÍ	POČET KS LEVÉ/PRAVÉ
D053/P	800/2 100      900/2 150		<b>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE</b> HLOUBKA ZDIVA 150 mm OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 7037 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ POLODRÁŽKOVÁ, JEDNORÁMOVÁ, NÁTĚR DB703 OZNAČENÍ - SKLAD ZDRAVOTNÍHO MATERIÁLU SAMOZAVÍRAČ	1.NP	- 1
				2.NP	- -
<b>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3 - C</b>				<b>CELKEM</b>	<b>- 1</b>
D054/P	1 200/2 395      1 320/2 475		<b>VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE</b> DVEŘE DO SESTAVY PROSKLENÉ STĚNY OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ VSG A POŽÁRNÍ SKLO KONTRASTNÍ POLEPY v. 800 A 1 400 mm RÁM HLINÍKOVÝ, BARVA DB703 HLINÍKOVÝ PRÁH BEZBARIÉROVÝ ZAPUŠTĚNÝ (NÁŠLAP MAX 10 mm) OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK PANIKOVÉ MADLO PO SMĚRU ÚNIKU SAMOZAVÍRAČ RW = 37 dB	1.NP	- 1
				2.NP	- -
<b>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3 - C</b>				<b>CELKEM</b>	<b>- 1</b>
D055/P	1 200/2 100      1 500/2 250		<b>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE</b> HLOUBKA ZDIVA 100 mm, DOZDÍVANÉ OSTĚNÍ Z PLNÝCH CIHEL OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK KŘÍDLO BEZFALCOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 7037 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZFALCOVÁ, JEDNORÁMOVÁ, NÁTĚR DB703 MADLO VE VÝŠCE 800 - 900 mm (na opačné straně než jsou závěsy dveří) OZNAČENÍ - VANOVÁ KOUPELNA VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400x100 mm, V BARVĚ DVEŘÍ	1.NP	- 1
				2.NP	- -
				<b>CELKEM</b>	<b>- 1</b>
D056/P	1 200/2 100      1 300/2 150		<b>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE</b> HLOUBKA ZDIVA 300 mm OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK KŘÍDLO BEZFALCOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 2009 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZFALCOVÁ, DVOURÁMOVÁ, NÁTĚR RAL 2009 MADLO VE VÝŠCE 800 - 900 mm (na opačné straně než jsou závěsy dveří) KOUŘOTĚSNÉ OZNAČENÍ - ČÍSLO POKOJE RW= 37 dB	1.NP	- 16
				2.NP	- -
<b>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3 - S<sub>200</sub></b>				<b>CELKEM</b>	<b>- 16</b>
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY PANTŮ.				Strana: 18	