

# VÝPIS DVEŘÍ

## DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY UMÍSTĚNÍ PANTŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	PODLAŽÍ	POČET KS LEVÉ/PRAVÉ
D037/P	<div>1 200/2 100</div> <div>1 500/2 250</div> <div></div>		<b>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE</b> HLOUBKA ZDIVA 100 mm, DOZDÍVANÉ OSTĚNÍ Z PLNÝCH CIHEL OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK MADLO VE VÝŠCE 800 - 900 mm (na opačné straně než jsou závěsy dveří) KŘÍDLO BEZFALCOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 7037 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZFALCOVÁ, JEDNORÁMOVÁ, NÁTĚR DB703 OZNAČENÍ - ORDINACE SAMOZAVÍRAČ RW = 37 dB  <b>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3 - C</b>	1.NP	- 1
				2.NP	- -
<b>CELKEM</b>	<b>- 1</b>				
D038/L	<div>900/2 100</div> <div>1 200/2 250</div> <div></div>		<b>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE</b> HLOUBKA ZDIVA 100 mm, DOZDÍVANÉ OSTĚNÍ Z PLNÝCH CIHEL OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 7037 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ POLODRÁŽKOVÁ, JEDNORÁMOVÁ, NÁTĚR DB703 OZNAČENÍ -	1.NP	1 -
				2.NP	- -
<b>CELKEM</b>	<b>1 -</b>				
D039/P	<div>1 200/2 100</div> <div>1 500/2 250</div> <div></div>		<b>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE</b> HLOUBKA ZDIVA 100 mm, DOZDÍVANÉ OSTĚNÍ Z PLNÝCH CIHEL OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK MADLO VE VÝŠCE 800 - 900 mm (na opačné straně než jsou závěsy dveří) KŘÍDLO BEZFALCOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 7037 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZFALCOVÁ, JEDNORÁMOVÁ, NÁTĚR DB703 OZNAČENÍ - OŠETŘOVNA SAMOZAVÍRAČ RW = 37 dB  <b>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3 - C</b>	1.NP	- 1
				2.NP	- -
<b>CELKEM</b>	<b>- 1</b>				
D040/L	<div>800/2 100</div> <div>1 050/2 250</div> <div></div>		<b>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE</b> HLOUBKA ZDIVA 100 mm, DOZDÍVANÉ OSTĚNÍ Z PLNÝCH CIHEL OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK KŘÍDLO BEZFALCOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 7037 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZFALCOVÁ, JEDNORÁMOVÁ, NÁTĚR DB703 OZNAČENÍ - ŠATNY PERSONÁL	1.NP	1 -
				2.NP	- -
<b>CELKEM</b>	<b>1 -</b>				
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY PANTŮ.				Strana: 14	