

# VÝPIS DVEŘÍ - SPECIFIKACE

## INTERIÉROVÉ DVEŘE OCELOVÉ

KONSTRUKCE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.

KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA INTENZIVNOST POUŽÍVÁNÍ A DLE STANDARDNÍHO POŽADAVKU NA DVEŘNÍ VÝPLNĚ.

KŘÍDLA :	POLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLA HLADKÁ OCELOVÁ VÝPLŇ DVEŘÍ PLNÁ
POVRCH KŘÍDLA :	KŘÍDLA POZINKOVANÁ, OPATŘENÁ NÁSTŘIKEM PRÁŠKOVOU BARVOU (KOMAXIT), BARVA BUDE VYVZORKOVÁNA
TĚSNĚNÍ :	TĚSNĚNÍ V ZÁRUBNÍ V TĚSNÍCÍ DRÁŽCE
KOVÁNÍ :	OBJEKTOVÉ PROVEDENÍ, KATEGORIE POUŽITÍ TŘ.3, DĚLENÝ ŠTÍTEK, ÚROVEŇ KVALITY VYSOKÁ, BARVA ČERNÁ, DVEŘNÍ ZÁVĚSY - ČERNÉ
KLIKY/MADLA :	KLIKA/KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ, BARVA ČERNÁ - HORNÍ HRANA MAX 1 100 mm ZÁMKY - VARIANTNĚ DLE VÝPISU: - MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ - MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, PANIKOVÁ FUNKCE - ELEKTROMECHANICKÝ, KARTOVÝ SYSTÉM (ČTEČKA KARET, MAGNETICKÝ KONTAKT)
KLÍČE :	KLÍČE DLE POŽADAVKŮ UŽIVATELE, ZVOLENÍ DODAVATELE KLÍČŮ BUDE KONZULTOVÁNO S UŽIVATELEM, ŠESTISTAVÍTKOVÝ SYSTÉM, ZÁMKOVÝ SYSTÉM ZAHRNUJE: 4 KLÍČE KE KAŽDÉMU ZÁMKU, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE DLE UŽIVATELE
ZÁRUBEŇ :	OCELOVÁ JEDNODÍLNÁ, DVOUDÍLNÁ, OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ ZÁRUBNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, BARVA DLE VÝPISU, BUDE VYVZORKOVÁNA
DOPLŇKY:	ELEKTROMAGNET SAMOZAVÍRAČ - DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ, S KLIZNOU LIŠTOU, NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA - LAKOVANÁ V BARVĚ DVEŘÍ, ROZMĚR 100×400mm PŘECHODOVÉ LIŠTY PŘI ROZDÍLNÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVĚ PODLAHY, HLINÍKOVÝ PROFIL
AKUSTICKÉ PARAMETRY:	POŽADAVKY DLE ČSN 73 0532 DVEŘE $R_w=27\text{dB}$ , $R_w\geq 32\text{dB}$ , $R_w\geq 37\text{dB}$ , $R_w\geq 43\text{dB}$ - VARIANTNĚ DLE VÝPISU
POŽÁRNÍ ODOLNOST :	POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ ŠTÍTKU S ODOLNOSTÍ NA ZÁRUBNÍ - <b>OVĚŘIT S PBŘÍ!</b>
BAREVNÉ ŘEŠENÍ:	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO V PRŮBĚHU REALIZACE DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. VLASTNÍ BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE VZORKOVÁNA A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM PŘED OBJEDNÁNÍM.