

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POL.		POPIS	PODLAŽÍ	KS/m/KPL
<div><div>Z</div><div>09</div></div>	NOSNÁ KONSTRUKCE KUŘÁRNY	OCEL TŘÍDY S235 (ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, NÁTĚR), PŘED VÝROBOU VŠECH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ NA KONSTRUKCI BUDE KOTVENO ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM TVRZENÝM SKLEM ČIRÝM, TL. 2x 8 mm. ZASTŘEŠENÍ PROVEDENO SYSTÉMOVĚ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM TVRZENÝM SKLEM ČIRÝM, TL. 2x 6 mm. KONSTRUKCE PODROBNĚ ŘEŠENA V ČÁSTI SKŘ	1.NP	1
			2.NP	-
			STŘECHA	-
			CELKEM	1
<div><div>Z</div><div>10</div></div>	- VYPOUŠTÍ SE		1.NP	-
			2.NP	-
			STŘECHA	-
			CELKEM	-
<div><div>Z</div><div>11</div></div>	- VYPOUŠTÍ SE		1.NP	-
			2.NP	-
			STŘECHA	-
			CELKEM	-
<div><div>Z</div><div>12</div></div>	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	OCEL TŘÍDY S235 (NÁTĚR), PŘED VÝROBOU VŠECH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ KONSTRUKCE PODROBNĚ ŘEŠENA V ČÁSTI SKŘ	1.NP	1
			2.NP	-
			STŘECHA	-
			CELKEM	1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 4	