

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POL.		POPIS	PODLAŽÍ	KS/m/KPL
<div><div>Z</div><div>17</div></div>	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU	HLINÍKOVÝ SPODNÍ RÁM PRO SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ RÁM BUDE KOTVEN KE KONSTRUKCI STROPU ZÁBRADLÍ BUDE Z BEZPEČNOSTNÍHO VRSTVENÉHO TVRZENÉHO ČIRÉHO SKLA 2x 6 mm. SKLO BUDE SPLŇOVAT ZÁBRADELNÍ FUNKCI PŘED VÝROBOU VŠECH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	1.NP	-
			2.NP	1
			STŘECHA	-
			CELKEM	1
<div><div>Z</div><div>18</div></div>	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU	HLINÍKOVÝ SPODNÍ RÁM PRO SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ RÁM BUDE KOTVEN KE KONSTRUKCI STROPU ZÁBRADLÍ BUDE Z BEZPEČNOSTNÍHO VRSTVENÉHO TVRZENÉHO ČIRÉHO SKLA 2x 6 mm. SKLO BUDE SPLŇOVAT ZÁBRADELNÍ FUNKCI PŘED VÝROBOU VŠECH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	1.NP	-
			2.NP	1
			STŘECHA	-
			CELKEM	1
<div><div>Z</div><div>19</div></div>	PODPŮRNÁ KONSTRUKCE PRO VNITŘNÍ OKNO GALERIE MÍSTNOSTI TICHÁ	OCEL TŘÍDY S235 (NÁTĚR), PŘED VÝROBOU VŠECH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ KONSTRUKCE PODROBNĚ ŘEŠENA V ČÁSTI SKŘ	1.NP	-
			2.NP	1
			STŘECHA	-
			CELKEM	1
<div><div>Z</div><div>20</div></div>	ZÁBRADLÍ TERASY	BOČNÍ RÁM A KRAJOVÝ SLOUPEK PRO SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ, VČETNĚ PANTŮ BUDE PROVEDENO JAKO OTEVÍRAVÉ PRO PŘÍSTUP NA STŘECHU NAD 1.NP RÁM BUDE KOTVEN KE KONSTRUKCI ATIKY ZÁBRADLÍ BUDE Z BEZPEČNOSTNÍHO VRSTVENÉHO TVRZENÉHO ČIRÉHO SKLA 2x 6 mm. SKLO BUDE SPLŇOVAT ZÁBRADELNÍ FUNKCI PŘED VÝROBOU VŠECH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	1.NP	-
			2.NP	1
			STŘECHA	-
			CELKEM	1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 6	