

VÝPIS DVEŘÍ - SPECIFIKACE

INTERIÉROVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ

KONSTRUKCE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.

KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA INTENZIVNOST POUŽÍVÁNÍ A DLE STANDARDNÍHO POŽADAVKU NA DVEŘNÍ VÝPLNĚ.

| | |
|----------------------|---|
| TYP : | JEDNOKŘÍDLOVÉ/DVOUKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE VČ. RÁMU, DVEŘNÍ KŘÍDLA OTOČNÁ, NADSVĚTLÍK, BOČNÍ SVĚTLÍK |
| MATERIÁL : | HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU |
| POVRCH RÁMU : | MATNÝ AL S ELOXOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA RAL BUDE VYVZORKOVÁNA |
| PROSKLENÍ : | PROSKLENÍ ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG PROSKLENÍ PÍSKOVANÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE - PROSKLENÍ ČIRÉ, POŽÁRNÍ VRSTVENÉ SKLO V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM VSG ČIRÉ PROSKLENÍ - KONTAKTNÍ POLEP SKEL v. 800 A 1400mm |
| KOVÁNÍ : | OBJEKTOVÉ PROVEDENÍ, DĚLENÝ ŠTÍTEK, ÚROVEŇ KVALITY VYSOKÁ, BARVA ČERNÁ |
| KLIKY/MADLA : | KLIKA/KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ, BARVA ČERNÁ, HORNÍ HRANA MAX. 1 100 mm ZÁMKY - VARIANTNĚ DLE VÝPISU: - MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ - MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, PANIKOVÁ FUNKCE - ELEKTROMECHANICKÝ, PANIKOVÁ FUNKCE, KARTOVÝ SYSTÉM (ČTEČKA KARET, MAGNETICKÝ KONTAKT) - ELEKTROMECHANICKÝ, PANIKOVÁ FUNKCE, PANEL NA ČÍSELNÝ KÓD |
| KLÍČE : | KLÍČE DLE POŽADAVKŮ UŽIVATELE, ZVOLENÍ DODAVATELE KLÍČŮ BUDE KONZULTOVÁNO S UŽIVATELEM, ŠESTISTAVÍTKOVÝ SYSTÉM, ZÁMKOVÝ SYSTÉM ZAHRNÚJE: min. 4 KLÍČE KE KAŽDÉMU ZÁMKU SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE DLE UŽIVATELE |
| ZÁRUBEŇ : | SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ, HLINÍKOVÝ VÍCEKOMOROVÝ PROFIL, POVRCH - BARVA RAL BUDE VYVZORKOVÁNA |
| DOPLŇKY: | SAMOZAVÍRAČ - DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ, S KLUZNOU LIŠTOU, NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ PŘECHODOVÉ LIŠTY PŘI ROZDÍLNÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVĚ PODLAHY, HLINÍKOVÝ PROFIL |
| AKUSTICKÉ PARAMETRY: | POŽADAVKY DLE ČSN 73 0532 DVEŘE $R_w=27\text{dB}$, $R_w\geq 32\text{dB}$, $R_w\geq 37\text{dB}$, $R_w\geq 43\text{dB}$ - VARIANTNĚ DLE VÝPISU |
| POŽÁRNÍ ODOLNOST : | POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ ŠTÍTKU S ODOLNOSTÍ NA ZÁRUBNI - OVĚŘIT S PBŘÍ |
| BAREVNÉ ŘEŠENÍ: | KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO V PRŮBĚHU REALIZACE DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. VLASTNÍ BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE VZORKOVÁNA A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM PŘED OBJEDNÁNÍM. |