

# VÝPIS OKEN - SPECIFIKACE

## INTERIÉROVÉ OKNO HLINÍKOVÉ

KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.

KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA INTENZIVNOST POUŽÍVÁNÍ A DLE STANDARDNÍHO POŽADAVKU NA OKENNÍ VÝPLNĚ.

MATERIÁL RÁMU : HLINÍKOVÝ PROFIL INTERIÉROVÝ

BARVA RÁMU : HLADKÝ VZHLED, BARVA RÁMU DB703

KOVÁNÍ : OBVODOVÉ OKENNÍ KOVÁNÍ S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTIKOROZNÍ STŘÍBRNÉ POKOVENÍ, KRYTKY OVLÁDÁNÍ BARVA ČERNÁ.  
POJISTKA PROTI SVĚŠENÍ, POMOCNÉ STŘEDOVÉ ZÁVĚSY.

KLIKY : HLINÍKOVÉ, LAKOVANÉ, BARVA ČERNÁ

SKLO : SKLO, ČIRÉ  
POŽÁRNĚ ODOLNÁ OKNA - BEZPEČNOSTNÍ Z LEPENÉHO SKLA VSG V KOMBINACI S POŽÁRNÍM SKLEM, ČIRÉ  
BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG U VNITŘNÍCH OKEN S NULOVÝM PARAPETEM  
ZASKLENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ, TYPOVÝCH LISTŮ A CERTIFIKÁTŮ

TĚSNĚNÍ : KVALITA EPDM, CELOOBVODOVÉ V DRÁŽCE KŘÍDLA, V ROZÍCH PEVNĚ SPOJENÉ, TRVALE PRUŽNÉ V KVALITĚ EPDM, BARVA ČERNÁ.

PARAPET VNĚJŠÍ : -

PARAPET VNITŘNÍ : -

STÍNĚNÍ : -

ZVUKOVÁ

NEPRŮZVUČNOST : OBECNÁ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST ZABUDOVANÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ  $R_w=33\text{dB}$ , JINAK VARIANTNĚ DLE VÝPISU

SOUČÍTEL

PROSTUPU TEPLA : -

MONTÁŽ : MONTÁŽ VNITŘNÍCH OKENNÍCH VÝPLNÍ DLE POZIV V PŮDORYSECH  
NAPOJENÍ NA OMÍTKU - POUŽITÍ APU LIŠT OBOUSTRANNĚ