


OZN. POPIS REVIZE
N_4 dřevěný lamelový strop

MNOŽSTVÍ

místnost 1.01-1.16, 2.05-2.10 - pokoje, kanceláře

místnost 1.59, 1.60 - společenská místnost pro setkávání, jídelna

dřevěný lamelový podhled



-svěšeno pod nosnou konstrukci stropu, spodní hrana podhledu +2,850
-podkladní deska: dřevěný aglomerát, barva černá, odstín upraven lihovým mořidlem, natřeno protipožárním zpěňovatelným nátěrovým systémem, opatřeno vrchním krycím matným předepsaným lakem
-dřevěnné lamely 90x30 mm na výšku, osově vzdálené 85 mm, bílý jasan, odstín upraven lihovým mořidlem, natřeno protipožárním zpěňovatelným nátěrovým systémem, opatřeno vrchním krycím matným předepsaným lakem

vizualizace pokoje (1.02)



vizualizace kanceláře (2.06)



vizualizace společenské místnosti (1.59)



Před zahájením výroby, objednáním, nebo zabudováním PSV. budou na stavbě ověřeny stavební rozměry, způsob zabudování a stavební návaznosti a barevné řešení.
Součástí dodávky výrobků bude i dílenská dokumentace výrobků PSV. Dílenská dokumentace bude předložena k odsouhlasení investorem a architektem stavby.
Veškeré výrobky, pohledové materiály, spoje, styky atd. budou na stavbě vyzorokovány a odsouhlaseny autorem návrhu.
Nedílnou součástí projektové dokumentace je **D.1.1a** - Technická zpráva a **D.1.3** - Požární bezpečnostní řešení i jiné související části projektové dokumentace.