

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
100. - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ									
101.	Nerez stůl pro příjem špinavého nádobí, interiér. obklad	<ul style="list-style-type: none"> - prolomená deska - částečná spodní plná police - dále spodní trnož s prostorem pro koš na odpad - bez nerez zad - interiér. obklad (obklad lamino - dekor upřesní investor), lamino je součástí dodávky gastro - příprava na kotvení pojezdové dráhy na podnosy - vč. odjímatelné stěrky na talíře s gumou - částečný pravý a levý lem, v=50 mm (vynecháno cca 100 mm kvůli roletě) - provedení s předním stavebním soklem a trnoží, v=150 mm 	2600x800x900	Anticoro	AMS-020	1	57 763	57 763	21
102.	Nerez stůl s trnoží a dráhou pro mycí koše	<ul style="list-style-type: none"> - v desce dráha pro mycí koše 500x500 mm - návaznost dráhy na dráhu stolu poz. 101 a 104 - spodní trnož protažená pod stůl poz. 101 - zadní zvýšený lem, v=150 mm - provedení na nohou 	875x750x900	Anticoro	ASM-010	1	22 067	22 067	21
103.	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	<ul style="list-style-type: none"> - pojízdné provedení - celonerezové provedení - včetně poklopu 	D380x615	MAP	50 litrů	2	2 888	5 776	21
104.	Nerez vstupní mycí vana s dráhou pro mycí koše s válečky	<ul style="list-style-type: none"> - spádovaná mycí vana s odtokem, KOA - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - válečková dráha pro mycí koše 500x500 mm - zvýšený zadní lem a krycí lem k myčce, v=150 mm - zavěšeno mezi stůl poz. 102 a myčku - návaznost na dráhu stolu poz. 102 - spodní prostor volný pro chemii apod. - mezi vanou a myčkou volný prostor pro servis myčky 	1350x750x300	Anticoro	ASM1-CV	1	50 290	50 290	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
105.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	<ul style="list-style-type: none"> - tlaková sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy - tlaková sprcha - tlakovou hadici s vyvažovací pružinou - úchyt na zeď a háčkem na sprchu - max. průtok (3 bar): 17 l/min včetně instalace dodatečného zařízení (opatření) vedoucí ke splnění parametrů DNSH s možností regulace na maximální průtok vody 6 litrů/min - max. tlak: 5 bar - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max.Ø32 mm - model pro montáž do desky pracovního stolu 	v = 1200	Rdf	STAR 120 5120022	1	4 491	4 491	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ AKCE: ZŠ Libáň

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
106.	Mycí stroj průchozí	<p>Mycí výkon - podle druhů mytého nádobí minimálně 45/32/22 košů/hod, jeden z programů až 77 košů/ hod</p> <p>Zařízení na zvýšení tlaku k zajištění konstantního oplachování.</p> <p>Frekvenční měnič k plynulému přizpůsobení tlaku při mytí dle druhu nádobí</p> <p>Zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku</p> <p>Horní i dolní mycí pole s clip systémem pro jednoduché vyjmutí bez použití nářadí a s detekcí otáčení</p> <p>Možnost individuálního nastavení standardních programů (doba mytí, teplota, tlak, dávkování mycího a oplachového prostředku)</p> <p>Čtyřnásobná filtrace skládající se z plochého síta, válcového síta /sítového válce, spodní síto, filtr plovoucích nečistot na bázi odstředivých sil</p> <p>Senzor zakalení pro sledování mycího roztoku včetně funkce automatické regenerace</p> <p>Akustická a optická signalizace prázdného stavu kanystrů</p> <p>Hlubokotažená hygienická nádrž</p> <p>Hygienické topné těleso ve tvaru válce nebo plošné na boku nádrže (není povolena topná spirála)</p> <p>Software se záznamníkem hygieny k dokumentaci provozních a hygienických údajů</p> <p>Samočistící program s návodem na displeji</p> <p>Pohotovostní režim ke snížení spotřeby energie v případě, že se stroj nepoužívá</p> <p>Dvouplášťový kryt s těsněním po celém obvodu pro tepelnou a hlukovou izolaci</p> <p>Vestavěný tepelný výměník využívající energii odpadní vody k předehřátí studené přívodní vody</p> <p>Oplachový systém poháněný jinak než vodou - snížení spotřeby oplachové vody</p> <p>Odpadní čerpadlo k automatickému vypuštění stroje na konci pracovního dne</p> <p>Optická a akustické signalizace chybových hlášení</p> <p>Senzor netěsnosti rozpozná nekontrolovatelný únik vody a uzavře přívod vody</p> <p>Dotykový displej z bezpečnostního skla s ochranou proti rozbití IK7</p> <p>Zabudované USB rozhraní pro aktualizaci softwaru</p> <p>Ukazatel servisních intervalů</p> <p>Zobrazení průběhu mycích programů</p> <p>Automatický start zavřením krytu</p> <p>Časovač pro automatické zapnutí a vypnutí stroje</p> <p>Sací trubice pro externí kanystry s dávkovači mycího a oplachového prostředku s automatickým sledováním hladiny</p> <p>Možnost připojení přes WLAN</p> <p>Připojení pomocí webové aplikace k automatickému přenosu provozních dat na server přes internet</p> <p>Objem nádrže: minimálně 35 l</p> <p>Třída krytí: minimálně IPX5</p> <p>Ohřev bojleru: minimálně 10 kW</p> <p>Multifázování – stroj je připraven jak na jednofázové tak i na třífázové připojení.</p> <p>Také následně, v závislosti možností v místě instalace, je možná změna připojení a nastavení připojovacího příkonu stroje.</p> <p>Světla vstupní výška: minimálně 440 mm</p> <p>Rozměry košů: 500x500 mm</p> <p>- příkon (400 V): 14,7 kW</p>	635x750x1550/2010	Winterhalter	PT-M	1	302 500	302 500	21
107.	Nerez výstupní deska k myčce nádobí	<p>- v desce spádovaná dráha pro mycí koše 500x500 mm</p> <p>- uchycení desky mezi myčku a regál poz. 109</p> <p>- pod deskou prostor pro změkčovač vody</p> <p>- zadní zvýšený lem, v=150 mm</p>	1200x700x50	Anticoro	ASM	1	18 274	18 274	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
108.	Nerez police na mycí koše	- provedení police pro ustavení košů "na stojato" - uchycení na stěnu	550x500x400	Anticoro	atyp.	1	6 843	6 843	21
109.	Nerez regál pětipolicový	- 5x pevná plná police - třetí police vč. lemů - příprava pro uchycení desky poz. 107 - třetí police ve výšce desek stolů a tl. 50 mm - provedení na nohou	1350x700x1800	Anticoro	ARP05	1	28 566	28 566	21
110.	Nerez umyvadlo s kolenovým ovládáním	- celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu - s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu - voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	470x370x225	x	Nerezvé umyvadlo 04 8710631	1	5 365	5 365	21
111.	Nerez trubkový pojezd na podnosy	- kruhové trubky D30 mm - včetně konzolí pro uchycení na nerez stoly - zaoblení na obou koncích pojezdu	délka 2600 mm	Anticoro	APP2	1	18 205	18 205	21
200. - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ, PŘÍPRAVNÝ, VARNÝ BLOK									

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ AKCE: ZŠ Libáň

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
201.	Myčka provozního nádobí	<ul style="list-style-type: none"> - výkon koše /hod. dle programu.: minimálně 40/24/12 - teplota nádrže max.: 60 °C - oplachová teplota min.: 85 °C - spotřeba vody/cyklus max.: 4,7 ltr. - objem nádrže max.: 85 ltr. - zásuvná výška min.: 670 mm - rozměr koše (vnitřní): min. 610x670 mm - čerpadla: součástí odpadové i oplachové čerpadlo - základní výbava 3 koše - dveře : otevírané nahoru a dopředu - kompaktní myčka pro plechy, GN nádoby velikosti 2/1, a drobné kuchyňské nádobí - vč. dávkovače mycího a oplachového prostředku s ukazatelem nedostatku prostředků na ovl. panelu - přehledný ovládací panel – čelní strana, dotykový elektronický displej - ovládání provozních režimů jedním tlačítkem - možnost nastavení různých programů dle typu a znečištění nádobí - vícenásobná filtrace mycího roztoku vč. systému pro odčerpání nečistot po každém mycím cyklu - horní i spodní reverzující rotující mycí ramena - samočistící program, kdy teplá voda z boileru vypláchne mycí vanu a následně se vypustí do odpadu. - ochrana proti ostřikující vodě - min. třída krytí IPX5 - mycí ramena s mycími tryskami lze pro vyčištění demontovat, stejně tak jako veškeré součásti filtračního systému - zabudovaný zásobník mycího prostředku - příkon (400 V): 16,4 kW 	750x870x1720	Winterhalter	UF-M	1	370 500	370 500	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
202.	Nerez mycí stůl s dřezem, policí a prostorem pro koš na odpadky	<ul style="list-style-type: none"> - 1x dřez 700x500x300 mm, KOA - prolomená deska - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - vlevo deska přetažená s prostorem pro koš na odpadky - vpravo bez nohou - uchycení desky k regálu poz. 205 - částečná spodní plná police vč. lemu - 1x roh desky R25 - zvýšený zadní lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm 	2050x800x750	Anticoro	AMS1-020	1	52 613	52 613	21
203.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	<ul style="list-style-type: none"> - tlaková sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy - tlaková sprcha - tlakovou hadici s vyvažovací pružinou - úchyt na zeď a háčkem na sprchu - max. průtok (3 bar): 17 l/min včetně instalace dodatečného zařízení (opatření) vedoucí ke splnění parametrů DNSH s možností regulace na maximální průtok vody 6 litrů/min - max. tlak: 5 bar - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max.Ø32 mm - model pro montáž do desky pracovního stolu 	v = 1200	Rdf	STAR 120 5120022	1	4 990	4 990	21
204.	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	<ul style="list-style-type: none"> - pojízdné provedení - celonerezové provedení - včetně poklopu 	D380x615	MAP	50 litrů	1	2 890	2 890	21
205.	Nerez regál pětipolicový	<ul style="list-style-type: none"> - 5x pevná plná police - první a třetí police vč. lemů - příprava pro uchycení desky poz. 202 - třetí police ve výšce desek stůlů a tl. 50 mm - příprava pro uchycení desky stolu poz. 202 - provedení na stavební sokl, v=150 mm 	1000x800x1650	Anticoro	ARP05	1	30 993	30 993	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
206.	Nerez stůl s umyvadlem na ruce, dřezem, košem, policí a prostorem pro lednici	<ul style="list-style-type: none"> - vlevo 1x malé umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA - dále 1x dřez 450x450x250 mm, KOA - lokální prolis desky kolem umyvadla a dřezu - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod umyvadlem výsuvný koš na odpadky + klapačka, 1x plastová nádoba, nerez kolejnice - vpravo deska přetažená s prostorem pro podstolovou lednici - uchycení desky ke stolu poz. 210 - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemu - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm 	2575x700x750	Anticoro	APS050+2D	1	64 906	64 906	21
207.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	maximální průtok vody 6 litrů/min	x	Kludi	Logo Neo	1	2 550	2 550	21
208.	Baterie stolní páková - profi	<ul style="list-style-type: none"> - model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem - prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání - model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší - včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm) - max. průtok (3 bar): 18 l/min včetně instalace dodatečného zařízení (opatření) vedoucí ke splnění parametrů DNSH s možností regulace na maximální průtok vody 6 litrů/min - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm - hmotnost max. 3,4 kg 	55x310x215	Rdf	5120045	2	2 900	5 800	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
209.	Chladicí skříň profesionální - podstolová, 170 litrů, nerez dveře	<ul style="list-style-type: none"> - ventilační chladicí systém - uzamykatelné dveře - vnitřní boční osvětlení - rozsah chlazení: + 1 až + 15 °C - mechanické ovládání - digitální zobrazení teploty - vnější ocelový plášť - snímatelný horní kryt pro podstavnou výšku max. 820 mm - nerezové plné dveře - 3 ocelové rošty s ochranným potahem + podlahové rošty - výšku polic lze nastavit - směr otevírání dveří je reverzibilní - hygienická, vyměnitelná izolace dveří - automatické odmrazování - venkovní teplota: mezi + 10 / + 35 ° C - třída energetické účinnosti alespoň C - příkon (230 V): 0,1 kW 	600x600x850	Liebherr	FKvesf 1805	2	21 490	42 980	21
210.	Nerez stůl s deskou z pařeného buku, rozšířeným zásuvkovým blokem a policí	<ul style="list-style-type: none"> - horní deska z pařeného buku vhodná pro přípravu těsta apod. - vpravo rozšířený zásuvkový blok, 2x hluboká zásuvka na přísluř. k robotu apod., nerez kolejnice - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemu - příprava pro uchycení desky stolu poz. 206 - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm 	2200x700x750	Anticoro	APS030+A07	1	71 933	71 933	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
211.	Univerzální kuchyňský robot - 60 litrů	<ul style="list-style-type: none"> - pohon pomoci ozubeného řemenu do těžkého provozu - bezpečnostní tlačítko STOP <p>Základní výbava příslušenství:</p> <ul style="list-style-type: none"> nerezový kotlík s odnímatelným krytem hnětací hák šlehací metla míchač gumové návleky na nožičky český popis stroje a návod <ul style="list-style-type: none"> - digitální ovládání: ne - mechanické ovládání: ano - mechanické zvedání kotlíku: ano - možnost přídatných zařízení: ano - obsah kotlíku: min. 60 litrů - odnímatelný bezpečnostní zákryt: ano - regulace: mechanická, 3 rychlosti - signalizace: ano - zavážecí vozík na kotlík: ano - příkon (400 V): 2,25 kW 	640x780x1320	SPAR	SP 60 7110508	1	129 500	129 500	21
212.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	<ul style="list-style-type: none"> - 2x nerez plná police - přestavitelné provedení 	700x300x700	Anticoro	ANP2	3	8 694	26 082	21
213.	Nerez stůl s dřezem, rozšířeným košem, policí a prostorem pro lednici	<ul style="list-style-type: none"> - vlevo 1x dřez 450x450x250 mm, KOA - lokální prolis desky kolem dřezu - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod dřezemrozšířený výsuvný koš na odpadky + klapačka, 1x plastová nádoba, nerez kolejnice - dále deska přetažená s prstorem pro podstolovou lednici - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemu - návaznost police na polici stolu poz. 301 - vpravo bez nohou - deska uchycená ke stolu poz. 301 - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm 	2300x825x750	Anticoro	APS050+D	1	62 434	62 434	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ AKCE: ZŠ Libáň

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
214.	El. konvektomat, 10x GN1/1 nebo 20x GN1/2, bojlerový vývin páry, LEVÉ DVEŘE	<ul style="list-style-type: none"> - kapacita 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2 - inteligentní síťové propojitelný varný systém s režimem drůbež, maso, ryby, vaječné pokrmy / dezerty, přílohy / zelenina, pečivo a finishing (dokončení) a metody vaření, jako je smažení, vaření, pečení a grilování - vysoce výkonný systému ohřevu, generátor čerstvé páry a aktivní odvlhčování - výkonný parní generátor pro optimální parní výkon i při nízkých teplotách do 100°C - možnost volby ze sedmi provozních režimů nebo čtyř metod vaření: Podle připravované potraviny se zvolí správný postup přípravy i požadovaný výsledek. Přístroj navrhne nastavení zhnědnutí a stupňů. Inteligentní senzory rozpoznají velikost, množství a stav surovin. - sledování top 10 úprav v samostatném menu - regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta - dynamické proudění vzduchu ve varné komoře s inteligentním řízením v pěti stupních, s možností ručního programování a reverzací - intuitivní programování: až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků - možnost časového nastavení jednotlivých vsunů - blikání LED světla při ukončení úpravy ve vsunu - snímač vnitřní teploty pokrmu se šesti měřicími body a automatická korekce chyb v případě chybných vpichů - úsporné, trvanlivé osvětlení LED ve varném prostoru s vysokým barevným rozlišením pro rychlé rozpoznání stupně přípravy - optická signalizace požadavků na vkládání a vyjímání díky energeticky úspornému osvětlení LED - integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru - funkce chlazení: rychlé ochlazení varné komory - dvířka komory z trojitého skla s možností čištění - integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku - inteligentní systém čištění a odvápnování zařízení: Rozpoznává aktuální míru znečištění a vápenitých usazenin a z devíti programů čištění navrhuje ideální stupeň čištění a množství chemických přípravků. - devět programů čištění - extrémně rychlé čištění max. 12 minut pro téměř neporušenou hygienickou přípravu - integrované rozhraní WLAN sloužící bezdrátovému připojení - propojení stroje do mobilní aplikace - integrované rozhraní USB sloužící k místní výměně dat - barevný TFT displej 10,1" s vysokým rozlišením a kapacitní dotyková obrazovka se srozumitelnými symboly pro snadné intuitivní ovládání přejetím nebo rolováním - centrální ovládací kolečko určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností - kontextová nápověda, která vždy zobrazí aktuální obsah nápovědy týkající se obsahu obrazovky - HACCP ukládání dat s možností stažení v mobilní aplikaci - servisní historie stroje online v paměti - certifikát pro noční provoz bez dozoru - certifikát Energy star - základní sada čistících a ochlazovacích tablet 	850x842x1064	Rational	iCombi® Pro 10-1/1 E LEVÉ DVEŘE	1	399 100	399 100	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
215.	Přerušovač kondenzace pro konvektomat 61, 101	- urychluje odvádění páry a a dalších zplodin z odvzdušňovací trubky, výpary je tak možné cíleně odvádět potrubím do odvodu	v=458	Rational	60.72.592	2	4 160	8 320	21
216.	Nerez snížená podestavba pod konvektomat se vsuný na GN1/1	- misky pro ustavení knv - zasílené provedení pod konvektomat - snížené provedení pod knv 10x GN1/1 - 2x řada vsunů pro GN1/1 vedle sebe - provedení na nohou	dle knv	Anticoro	APK2	2	19 746	39 491	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ AKCE: ZŠ Libáň

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
217.	El. konvektomat, 10x GN1/1 nebo 20x GN1/2, bojlerový vývin páry	<ul style="list-style-type: none"> - kapacita 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2 - inteligentní síťové propojitelný varný systém s režimem drůbež, maso, ryby, vaječné pokrmy / dezerty, přílohy / zelenina, pečivo a finishing (dokončení) a metody vaření, jako je smažení, vaření, pečení a grilování - vysoce výkonný systému ohřevu, generátor čerstvé páry a aktivní odvlhčování - výkonný parní generátor pro optimální parní výkon i při nízkých teplotách do 100°C - možnost volby ze sedmi provozních režimů nebo čtyř metod vaření: Podle připravované potraviny se zvolí správný postup přípravy i požadovaný výsledek. Přístroj navrhne nastavení zhnědnutí a stupňů. Inteligentní senzory rozpoznají velikost, množství a stav surovin. - sledování top 10 úprav v samostatném menu - regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta - dynamické proudění vzduchu ve varné komoře s inteligentním řízením v pěti stupních, s možností ručního programování a reverzací - intuitivní programování: až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků - možnost časového nastavení jednotlivých vsunů - blikání LED světla při ukončení úpravy ve vsunu - snímač vnitřní teploty pokrmu se šesti měřicími body a automatická korekce chyb v případě chybných vpichů - úsporné, trvanlivé osvětlení LED ve varném prostoru s vysokým barevným rozlišením pro rychlé rozpoznání stupně přípravy - optická signalizace požadavků na vkládání a vyjímání díky energeticky úspornému osvětlení LED - integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přidavného tukového filtru - funkce zchlazení: rychlé ochlazení varné komory - dvířka komory z trojitého skla s možností čištění - integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku - inteligentní systém čištění a odvápnování zařízení: Rozpoznává aktuální míru znečištění a vápenitých usazenin a z devíti programů čištění navrhuje ideální stupeň čištění a množství chemických přípravků. - devět programů čištění - extrémně rychlé čištění max. 12 minut pro téměř neporušenou hygienickou přípravu - integrované rozhraní WLAN sloužící bezdrátovému připojení - propojení stroje do mobilní aplikace - integrované rozhraní USB sloužící k místní výměně dat - barevný TFT displej 10,1" s vysokým rozlišením a kapacitní dotyková obrazovka se srozumitelnými symboly pro snadné intuitivní ovládání přejetím nebo rolováním - centrální ovládací kolečko určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností - kontextová nápověda, která vždy zobrazí aktuální obsah nápovědy týkající se obsahu obrazovky - HACCP ukládání dat s možností stažení v mobilní aplikaci - servisní historie stroje online v paměti - certifikát pro noční provoz bez dozoru - certifikát Energy star - základní sada čistících a ochlazovacích tablet 	850x842x1064	Rational	iCombi® Pro 10-1/1 E	1	388 200	388 200	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
218.	Nerez stůl se dvěma policemi	<ul style="list-style-type: none"> - 2x pevná plná police - zakryté boky a záda stolu - vzadu deska bez přesahu - 2x roh desky R25 - vč. samostatného částečného zadního lemu k polopříčce - provedení na stavební sokl, v=150 mm 	1900x600x750	Anticoro	APS022	2	47 587	95 174	21
219.	Nerez stůl s přípravou pro zabudování holding. skříně, sklokeramické desky a vestavného kotle	<ul style="list-style-type: none"> - zesílená deska v jednom kuse (plech tl. min. 2,0 mm), vespod vyztuženo nerez profily - příprava pro zabudování sklokeramické varné desky a vestavného varného kotle - otvor pro napouštěcí baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - spodní ovládací panel vč. el. zásuvky 230 V - prostor s přípravou pro vestavnou holding. skříň - zbytek prostoru spodní plně police vč. lemu - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm 	2950x900x750	Anticoro	atyp.	1	232 565	232 565	21
220.	Sklokeramická plotna vestavná 700x720 mm - 4x zóna	<ul style="list-style-type: none"> - 4x sklokeramická zóna á 4 kW, 4x plotna čtvercová min. 270x270 mm - rozměr ceranového skla min. 700x720x6 mm - vestavný model BEZ nerez rámečku - spodní montáž do nerez desky v jedné rovině s deskou - příkon (400 V): 16 kW 	700x720x100	Berner	BS4CEQA	1	115 480	115 480	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
221.	Holding. skříň vestavná, 2x zásuvka na GN	<ul style="list-style-type: none"> - kapacita min. 2x GN1/1-100 mm hl. - vaření pomocí 3 režimů: manuální / přednastavené programy / vlastní varoteka - ovládání prostřednictvím 5" dotykového displeje zasazeného do ovládacího panelu stolu poz. 219 - nápověda k jednotlivým varným procesům obsahující popis postupu a vhodného příslušenství - možnost uložení vlastního programu včetně pojmenování - manuální režim s řízením času vsunů - šetrné vytápění pomocí odporového topného drátu - ventilátor chlazení elektroniky - zásuvky s regulací vlhkosti 100 % / 50 % / 0 % - vstup USB pro aktualizaci SW - vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi 18/10, jemný brus - signalizace přehřátí komory - příkon (230 V): 1,06 kW 	430x668x430	HoldMaker	HoldMaker 21+	1	94 900	94 900	21
222.	Vestavný varný kotel, 90 litrů	<ul style="list-style-type: none"> - vestavné provedení do nerezového bloku poz. 219 - nepřímý ohřev - vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli - mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce - sendvičová izolace - automatické dopouštění duplikátoru bez zásahu obsluhy se spektrometrickým čidlem odolným vodnímu kameni - zcela plynulá regulace výkonu - tlačítkem ovládané napouštění vody - krytí min. IPX4 - pojistný ventil s automatickým odvzdušňováním - sítko na výpusti - vyjímatelná měrka objemu se stupnicí - kohoutková baterie na teplou a studenou vodu - dvoupalcový vypustný ventil - objem nádoby min. 90 litrů - příkon (400 V): 12 kW 	700x700x900	Alba	kotel 90 ltr. DROP IN	1	294 600	294 600	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ AKCE: ZŠ Libáň

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
223.	Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů 2x 50l	<p>- minimální užitný objem : 2x50 litrů – dle DIN 18857</p> <p>- kapacita GN: GN 2/1</p> <p>- rozměr dna max.: 2x 452 x 558 mm, hloubka vany: 220 mm, užitná plocha: 2x 25 dm²</p> <p>- přívod studené vody R3/4, odpad vody DN50</p> <p>VARNÉ REŽIMY:</p> <p>Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C</p> <p>OVLÁDACÍ PANEL:</p> <p>Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 12" obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 800 programů o 12 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5, Informace o spotřebované energii na konci varného programu.</p> <p>KONSTRUKCE:</p> <p>Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svárem, izolovaná vana pro nižší spotřebu energie, dvojité robustní izolované víko, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles.</p> <p>ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:</p> <p>Automatický systém napouštění vany s přesným dávkováním, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, samostatný motor pro zdvih košů, dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navijením. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru.</p> <p>TECHNICKÁ NADSTAVBA:</p> <p>Servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení pro umístění na soklu, možno i CNS, stavitelné robustní nohy s rektifikací, Certifikační značka CE, TUV-SUD</p> <p>- příkon (400 V): 27,5 kW, jistič 3x 40 A</p>	1580x850x1050	Jipa	Jump 101 DM	1	616 000	616 000	21
224.	Balíček příslušenství pro MF zařízení 2x 50 litrů	<p>- 1x rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku</p> <p>- 2x varný koš</p> <p>- 1x fritovací koš</p> <p>- 2x rošt na NT</p> <p>- 1x špachtle malá</p>	x	Jipa	x	1	41 610	41 610	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ AKCE: ZŠ Libáň

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
225.	Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů 2x 29 litrů	<p>- minimální užitný objem : 2x29 litrů – dle DIN 18857</p> <p>- kapacita GN: 2x GN1/1</p> <p>- rozměr dna max.: 2x 355x561 mm, hloubka vany: 170 mm, užitná plocha: 2x 20 dm²</p> <p>- přívod studené vody R3/4, odpad vody DN50</p> <p>VARNÉ REŽIMY:</p> <p>Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C</p> <p>OVLÁDACÍ PANEL:</p> <p>Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 12" obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 800 programů o 12 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5, Informace o spotřebované energii na konci varného programu.</p> <p>KONSTRUKCE:</p> <p>Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svárem, izolovaná vana pro nižší spotřebu energie, dvojité robustní izolované víko, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles.</p> <p>ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:</p> <p>Automatický systém napouštění vany s přesným dávkováním, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklápění vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, samostatný motor pro zdvih košů, dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navijením. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru.</p> <p>TECHNICKÁ NADSTAVBA:</p> <p>Servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení pro umístění na soklu, možno i CNS, stavitelné robustní nohy s rektifikací, Certifikační značka CE, TUV-SUD</p> <p>- příkon (400 V): 22,5 kW, jištění 3x 32 A</p>	1280x850x500	Jipa	Jump 101 DS	1	465 800	465 800	21
226.	Balíček příslušenství pro MF zařízení 2x 29 litrů	<p>- 1x rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku</p> <p>- 2x varný koš</p> <p>- 1x fritovací koš</p> <p>- 2x rošt na NT</p> <p>- 1x špachtle malá</p>	x	Jipa	x	1	41 610	41 610	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ AKCE: ZŠ Libáň

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
227.	Nerez podestavba pod MF zařízení 2x 29 litrů	<ul style="list-style-type: none"> - spodní poná police vč. lemů - pravý bok zakrytý - průchod pro instalace - 2x výsuvná plošina GN pro snadnější vyprazňování zařízení - příprava pro napojení na instalace - zadní zvýšený lem, v=do výšky lemů oklních stolů - provedení na stavební sokl, v=150 mm 	1270x850x350	Anticoro	atyp.	1	53 912	53 912	21
228.	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	<ul style="list-style-type: none"> - otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm - max. průtok (3 bar): 22 l/min. včetně instalace dodatečného zařízení (opatření) vedoucí ke splnění parametrů DNSH s možností regulace na maximální průtok vody 6 litrů/min 	x	Rdf	1/2" 9790930	1	3 100	3 100	21
229.	Nerez deska na polopříčku	<ul style="list-style-type: none"> - spodní hrany zakryté - přesah přes příčku cca 10 mm z každé strany - spodní podlep 	1485x170x40	Anticoro	A01	2	4 531	9 062	21
230.	Profesionální nářezový stroj, šnekový, hladký teflon. nůž min. D250 mm	<ul style="list-style-type: none"> - manuální nářezový stroj pro profesionální použití - na porcování a krájení různých produktů (uzenin, mas, sýrů atd.) - motor dobře chlazený, šnekový hybridní pohon pro efektivní a bezúdržbový přenos energie i při nepřetržitém provozu - vysoký hygienický standard a komfort při čištění - maximální řezná kapacita s minimální stopou (nastavení tloušťky řezu od 0 až do 20 mm) - šikmé uložení vozíku a opěrné desky nářezového stroje - model se speciální odolnou nepřilnavou ceranovou úpravou nože (vhodný i pro krájení sýrů a uzenin) - max. průměr řezu 180 mm - průměr nože min. 250 mm - zařízení na broušení nože - drážka pro odvod tekutin z opěrné desky - možnost vyklopení vozíku o 90° - demontovatelné kryty nože bez použití nářadí - součástí stroje je zařízení na broušení nože - příkon (230 V): 0,3 kW 	350x470x376	Graef	CONCEPT 25S nůž CERA3 6210154	1	47 900	47 900	21
300. - VÝDEJ JÍDEL									

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
301.	Nerez výdejní stůl s policí, interiér. obklad, nerez deska	<ul style="list-style-type: none"> - bez nerez zad - částečný interiér. obklad (lamino - dekor upřesní investor), lamino je součástí dodávky gastro - příprava na kotvení pojezdové dráhy - příprava pro uchycení desky stolu poz. 213 + návaznost polic stolů - deska nerez - spodní plná police vč. lemů - částečný levý lem, v=50 mm (vynecháno cca 100 mm kvůli roletě) - provedení na stavební sokl, v=150 mm 	1310x800x750	Anticoro	atyp.	1	28 601	28 601	21
302.	Nerez vyhřívaný pojízdný zásobník na talíře jednotubusový	<ul style="list-style-type: none"> - 4 kolečka, z toho 2 pevná a 2 otočná - přívodní kabel 2 m s vidlicí - vyhřívaný - trubkové madlo - odkládací zásuvka - regulovatelný termostat pro nastavení teploty +30 až +60 °C - prům. talíře (mm): 220, 250, 270 - kapacita talířů: min. 50 - počet šachet: 1 - příkon (230 V): 0,7 kW 	480x610x900	Abner	EPT 1/V	1	29 141	29 141	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ AKCE: ZŠ Libáň

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
303.	Nerez výdejní stůl s vodní lázní GN4/1 vč. galerie s osvětlením, interiér. obklad, nerez deska	<ul style="list-style-type: none"> - vevařená vodní lázeň - vana GN4/1 - rozsah teplot: +30°C až +90°C - pevný přívod vody a odpadu - manuální termostat - instalační šachta vč. ovládání osvětlení - el. zásuvka 230 V pro ohřívač talířů - bez nerez zad - interiér. obklad (lamino - dekor upřesní investor), lamino je součástí dodávky gastro - příprava na kotvení pojezdové dráhy - nerez/skleněná obslužná "L" hyg. galerie s LED osvětlením, čelní sklo snížené, aby bylo možné prokládání talířů pod sklem - deska nerez - spodní plná police vč. lemů - bez lemů - provedení na stavební sokl, v=150 mm - příkon (230 V): 3 kW 	2260x800x750	Anticoro	atyp.	1	117 323	117 323	21
304.	Nerez výdejní stůl s vodní lázní GN2/1 vč. galerie s osvětlením, interiér. obklad, nerez deska	<ul style="list-style-type: none"> - vevařená vodní lázeň - vana GN2/1 - rozsah teplot: +30°C až +90°C - pevný přívod vody a odpadu - manuální termostat - instalační šachta vč. ovládání osvětlení - el. zásuvka 230 V pro ohřívač talířů - bez nerez zad - interiér. obklad (lamino - dekor upřesní investor), lamino je součástí dodávky gastro - příprava na kotvení pojezdové dráhy - nerez/skleněná obslužná "L" hyg. galerie s LED osvětlením, čelní sklo snížené, aby bylo možné prokládání talířů pod sklem - deska nerez - spodní plná police vč. lemů - částečný pravý lem, v=150 mm (vynecháno cca 100 mm kvůli roletě) - provedení na stavební sokl, v=150 mm - příkon (230 V): 1,5 kW 	1430x800x900	Anticoro	atyp.	1	90 494	90 494	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
305.	Nerez výdejní stůl s chlazenou vanou GN2/1 s cirkulací vzduchu, nerez deska, interiér. obklad	<ul style="list-style-type: none"> - vevařená chlazená vana s cirkulací vzduchu GN2/1 - včetně agregátu - NUTNO ZAJISTIT DOSTATEČNÉ ODVĚTRÁNÍ POMOCÍ ŽALUZIE V INTERIÉR. OBKLADU - digitální termostat - automatické odtávání - rozsah teplot: +4°C až +10°C - nerez/skleněná samoobslužná hyg. galerie s kšiletem a s LED osvětlením - interiér. obklad vč. servisních dvířek (obklad lamino - dekor upřesní investor), lamino je součástí dodávky gastro - příprava na kotvení pojezdové dráhy - spodní plná police vč. lemu - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm - příkon (230 V): 0,5 kW 	1400x750x750	Anticoro	atyp.	1	145 636	145 636	21
306.	Nerez výdejní stůl na nápoje s odkapem, nerez deska, interiér. obklad	<ul style="list-style-type: none"> - prostor pro umístění vířiče nápojů, termosů a tácu se skleničkami - interiér. obklad vč. dvířek (obklad lamino - dekor upřesní investor), lamino je součástí dodávky gastro - příprava na kotvení pojezdové dráhy - spodní plná police vč. lemu - vpravo odkap s odtokem do odpadu, vevařený do desky, vanička 800x150x20 mm, lokální prolis kolem odkapu - otvor pro napouštěcí baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - průchodky v desce pro kabely spotřebičů - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm 	2100x750x750	Anticoro	atyp.	1	54 027	54 027	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
307.	Výrobník a víříč chlazených nápojů	<ul style="list-style-type: none"> - zařízení je určeno pro výrobu, prezentaci a udržení chlazených nápojů - lopatkový systém víření dokonale promíchá a vychladí směsy bez nežádoucí pěny na povrchu - je vhodný pro běžné nápoje, koncentráty, sirupy, práškové směsi a také nápoje s větším obsahem dužiny) - polykarbonátové nádoby na nápoje, snadno odnímatelné - snadné dávkování samoobslužným kohoutem vybaveným odolným těsněním - nerezová konstrukce AISI 304 snadná údržba a čištění - chlazení vzduchem (chladiivo R134a) - klimatická třída N (pro okolní teplotu +16°C až +32 °C) - objem: min. 2x 12 litrů - teplota +2°C až +10°C - příkon (230 V): 0,31 kW 	430x480x640	MAP	C-2S (2x 12 l) 7112005	1	17 900	17 900	21
308.	Varný izolovaný termos, nerez, 20 litrů	<ul style="list-style-type: none"> - automatický varný a udržovací termos na přípravu a udržení horké vody a teplých nápojů - celonerezové, dvoupláššové, izolované provedení - automatický systém výroby horké vody - výdej nápoje automatickým výpustným kohoutem a množství nápoje v termosu je přehledně indikováno na rysce hladinoměru - snadné nastavení předvolené varné, udržovací nebo výdejní teploty na digitálním ovladači (60/80/100 °C) - zobrazení aktuální teploty vody a požadované předvolené teploty na podsvíceném displeji - nerezové bezpečnostní víko s ergonomickým bezpečným plastovým madlem - příkon (230 V): 2,5 kW 	D295x600	MAP	WBD-30 3190728	2	3 500	7 000	21
309.	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	<ul style="list-style-type: none"> - otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko min. délky 250 mm - max. průtok (3 bar): 22 l/min. včetně instalace dodatečného zařízení (opatření) vedoucí ke splnění parametru DNSH s možností regulace na maximální průtok vody 6 litrů/min - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm - výška 700 mm 	x	Rdf	1/2" výška 700 mm 9790931	1	2 990	2 990	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
310.	Nerez trubkový pojezd na podnosy	- kruhové trubky D30 mm - včetně konzolí pro uchycení na nerez stoly - tvar do "L" - zaoblení na obou koncích pojezdu	délka cca 4200 + 3450 mm	Anticoro	APP2	1	43 413	43 413	21
311.	Nerez vozík na příbory a plata	- horní nástavba na příbory - 4x šikmé GN s plexi - spodní plná police na tácy - 4x otočné kolečko (2x bržděné)	750x630x1200	Anticoro	APV05	1	22 092	22 092	21
400. - CHLAZENÝ SKLAD, SUCHÝ SKLAD, SKLAD ODPADU, ÚKLID									
401.	Mrazicí skříň, 550 litrů, nerez opláštění	- teplotní rozsah -24 až -10 °C - hrubý / čistý objem: min. 605 / 555 l - exteriér: Nerezová ocel - zámek dveří: Ano - změna otevírání dveří: Ano - počet a typ polic: 6 mrazicí GN2/1, nenastavitelné - typ ovládání Elektronické - typ chlazení Statické - typ odtávání Manuální - termometr Ano - příkon (230 V): 0,19 kW	777x695x1895	Tefcold	UF 600 S	1	40 970	40 970	21
402.	Chladicí skříň, 570 litrů, nerez opláštění	- Teplotní rozsah +2 až +10 °C - Hrubý / čistý objem : min. 605 / 570 l - Exteriér: Nerezová ocel - Zámek Ano - Změna otevírání dveří Ano - Počet a typ polic 4 roštové police bílé - Rozměr polic GN2/1 - Typ ovládání Elektronické - Typ chlazení S pomocným ventilátorem - Typ odtávání Automatické - příkon (230 V): 0,13 kW	777x695x1895	Tefcold	UR 600 S	3	38 120	114 360	21
403.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: cca 120 kg	1130x500x2000	BEG Bohemia	x	2	4 590	9 180	21
404.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: cca 120 kg	1030x500x2000	BEG Bohemia	x	1	4 450	4 450	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
405.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: cca 120 kg	830x600x2000	BEG Bohemia	x	1	3 900	3 900	21
406.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: cca 120 kg	930x600x2000	BEG Bohemia	x	1	4 080	4 080	21
407.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: cca 120 kg	830x500x2000	BEG Bohemia	x	1	3 760	3 760	21
408.	Nerez regál čtyřpolicový	- 4x pevná plná police - provedení na nohou	1100x300x1800	Anticoro	ARP04	1	15 169	15 169	21
409.	Chladicí skříň 350 litrů, plně dveře, bílá	- Teplotní rozsah +2 až +10 °C - Hrubý / čistý objem : min. 374 / 350 l - Exteriér: bílá barva - Zámek Ano - Změna otevírání dveří Ano - Počet a typ polic 4 roštové police bílé - Rozměr polic min. 505x415 mm - Typ ovládání Elektronické - Typ chlazení S pomocným ventilátorem - Typ odtávání Automatické - příkon (230 V): 0,13 kW	600x585x1855	Tefcold	UR 400	1	27 960	27 960	21
500. - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY, REGÁLY DO CHL. BOXU									
501.	Nerez mycí stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, policí, zásuvkou a prostorem pro koš na odpadky	- vpravo 1x malé umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA - dále 1x dřez 600x500x300 mm, KOA - prolomená deska - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - vpravo deska přetažená s prostorem pro koš na odpadky - částečná spodní plná police vč. lemu - vlevo bez nohou - uchycení desky k regálu poz. 509 - pod deskou 1x zásuvka na GN, nerez kolejnice - zvýšený zadní a pravý lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	2140x700x750	Anticoro	AMS2-020	1	57 224	57 224	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
502.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	<ul style="list-style-type: none"> - tlaková sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy - tlaková sprcha - tlakovou hadici s vyvažovací pružinou - úchyt na zeď a háčkem na sprchu - max. průtok (3 bar): 17 l/min včetně instalace dodatečného zařízení (opatření) vedoucí ke splnění parametrů DNSH s možností regulace na maximální průtok vody 6 litrů/min - max. tlak: 5 bar - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max.Ø32 mm - model pro montáž do desky pracovního stolu 	v = 1200	Rdf	STAR 120 5120022	1	4 990	4 990	21
503.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	maximální průtok vody 6 litrů/min	x	Kludi	Logo Neo	1	2 550	2 550	21
504.	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	<ul style="list-style-type: none"> - pojízdné provedení - celonerezové provedení - včetně poklopu 	D380x615	MAP	50 litrů	1	2 890	2 890	21
505.	Škrabka na brambory a zeleninu 12 kg, nerez	<ul style="list-style-type: none"> - stroj je určen k opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny - provedení: nerez - náplň: min. 12 kg - výkon: min. 200 kg/h - pracovní cyklus: max. 6 min - příkon (400 V): 0,55 kW 	700x700x950	Vares	ŠKBZ 12 nerez obrácený vývod!!! 7110092	1	41 990	41 990	21
506.	Lapač škrobu ke škrabce brambor a zeleniny	<ul style="list-style-type: none"> - odlučování škrobu systémem přepadu - odlučování slupek pomocí nerezového síta/koše 	D320x380	Vares	LS-2/N pro škrabky ŠKBZ12/20/40	1	6 590	6 590	21
507.	Sprcha ruční	<ul style="list-style-type: none"> - model s pákovým ovládáním, úchytem pro upevnění a nerezovou tlakovou hadicí - délka min. 2 m. - min. průtok 4 Bar: 13 litrů/min. - max. tlak 5 Bar 	x	RDF	Kompakt Star - komplet 5120052	1	2 950	2 950	21
508.	<i>Vyjmutá položka</i>			x	x				

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
509.	Nerez regál čtyřpolicový	- 4x pevná plná police - první a druhá police vč. lemů - druhá police ve výšce desek stolů a tl. 50 mm - příprava pro uchycení desky stolu poz. 501 - provedení na stavební sokl, v=150 mm	750x700x1650	Anticoro	ARP04	1	23 276	23 276	21
510.	Krouhač zeleniny	- počet ot/min minimálně 375 - výkon 20 - 300 porcí - výkon krouhače až 250 kg/hod. - krouhací hlava kovová - motorový blok celenerezový - bez disků - příkon (230 V): 0,55 kW	380x305x595	Robot Coupé	CL 50E Ultra 230 V 24465	1	43 030	43 030	21
511.	Sada 6 disků ke krouhači	- plátkovač 2 mm - plátkovač 4 mm - strouhač 1,5 mm - nudličkovač 4x4 mm - kostičkovač 14x14x14 mm (2 disky – plátkovač + mřížka)	x	Robot Coupé	1985W	1	17 990	17 990	21
512.	Držák na disky nástěnný	- nástěnný držák plast, 4 věšáky kovové - pro 8 velkých disků	x	Robot Coupé	107812	1	1 195	1 195	21
513.	Stojina středová 1700x475	- eloxovaný dural	30x475x1700	RM-Gastro	1700x475	6	1 620	9 720	21
514.	Police regálová komplet	- podesty a nosníky	886x475x30	RM-Gastro	475x886	16	1 080	17 280	21
600. - CHLADÍCÍ BOX									
601.	Chladicí box +2 °C - komplet box z PUR panelů, bez podlahy, křídlové dveře 800 mm	- nařezané panely ISO 60 mm bez podlahy - dveře křídlové 800/2000 mm chladicí 1 ks levé - zakrývací lišty - vč. osvětlení na senzor pohybu - příkon (230 V): 2 kW	2460x2060x2460	Energostar	ES Koncept BASIC 60	1	84 000	84 000	21
602.	Technologie chladicí, venkovní provedení - UMÍSTĚNÍ VENKU NA FASÁDĚ	- chladivo R449A - agregát - venkovní provedení - 230V - včetně VT/NT ochrany - výparník včetně topné tyče - příslušenství: filtr, průhledítko, solenoid, vstřikovací ventil, - rozvaděč: digitální termostat	x	Energostar	ES/CH-14	1	63 517	63 517	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
603.	Montážní materiál chlazení	- rozvody Cu potrubí včetně tepelné izolace a příslušenství pro instalaci v rozsahu PD - UMÍSTĚNÍ AGREGÁTU DO MAX. 15 m OD CHL. BOXU - spojovací a kotevní materiál pro boxy a agregáty - pomocný materiál - elektromateriál	x	Energostar	x	1	16 000	16 000	21
604.	Montážní práce chlazení	- montážní práce box, agregát - tlaková zkouška - přesun hmot - revize úniku chladiva - zaregulování systému	x	Energostar	x	1	27 500	27 500	21
OSTATNÍ:									
x01.	Změkčovač vody - automatický	- teplota vstupní vody max. 60°C - start regenerace řízen množstvím proteklé vody, NE časem - snadná obsluha - bez nutnosti připojení na elektřinu - náplň: tabletková sůl	360x500x510	Winterhalter	DuoMatik 3	1	59 500	59 500	21
x02.	<i>Vyjmutá položka</i>						0	0	
x03.	<i>Vyjmutá položka</i>						0	0	
x04.	<i>Vyjmutá položka</i>						0	0	
x05.	<i>Vyjmutá položka</i>						0	0	
x06.	<i>Vyjmutá položka</i>						0	0	
x07.	Kuchařský servis pro zaškolení varných technologií	- časově rozloženo do více dnů dle dohody s investorem - postupné zaškolení všech varných technologií spolu se školicím certifikovaným kuchařem, možnost vaření receptů dle zadání investora	x	x	x	1	5 000	5 000	21

ROZPOČET GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: ZŠ Libáň**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
x08.	Inženýring kuchyňského celku	<ul style="list-style-type: none"> - doprava technologií - doměření nerez nábytku (před zahájením realizace nutno provést přesné zaměření na stavbě a přizpůsobit nerez nábytek místním podmínkám jak rozměrově, tak např. přizpůsobením úhlů desek stolů v rohách zdí) - instalační materiál - vlastní montáž technologií - dílčí el. revize - nastavení a odzkoušení technologií - předávací dokumentace 	x	x	x	1	561 900	561 900	21

1.	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za dodávku a související výkony a práce (v Kč bez DPH)						6 166 666	Kč
2.	DPH						1 295 000	Kč
3.	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za dodávku a související výkony a práce (v Kč vč. DPH)						7 461 666	Kč

Kolony podbarvené touto barvou DOPLNÍ DODAVATEL (ÚČASTNÍK)