



ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVěDNý PROJ. STAVEBNÍ ČÁST	SPOLUPRÁCE	SUMA <i>projekt</i> <small>VOLNÉ SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ JIŽNÍ 870, HRADEC KRÁLOVÉ, www.sumaprojekt.cz</small>		
ING. PETR MICHALÍK	ING. PETR MICHALÍK 	ING. JITKA MICHALÍKOVÁ			
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMěNA UŽÍVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO TERÉNNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBU VELKÁ č.p. 442 - HRADEC KRÁLOVÉ - POUCHOV			STUPEŇ	JEDNOSTUP.	č. paré
INVESTOR Oblastní charita Hradec Králové – Komenského 266, Hradec Králové, 500 03			DATUM	12/2023	
			FORMÁT		
			MěŘÍTKO		
VÝPIS VÝROBKŮ PSV			č.výkresu		D.1.1.25

ZN.	ROZMER	POPIS	POČET KUSŮ			
			1.PP	1.NP	STR.	CELK.
A01	600 x 1000	Plastové jednokřídlové okno pravé, barva bílá, zasklené izolačním trojsklem U=0,9 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, členění a otevírání dle schemat oken a dveří, rozměry ověřit na stavbě, venkovní oplechování parapetu hliníkové - součástí dodávky oken		1		1
A02	1500 x 1000	Plastové jednokřídlové okno pravé, barva bílá, zasklené izolačním trojsklem U=0,9 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, pákový ovladač, členění a otevírání dle schemat oken a dveří, rozměry ověřit na stavbě, venkovní oplechování parapetu hliníkové - součástí dodávky oken		1		1
A03	1500 x 1000	Plastové jednokřídlové okno levé, barva bílá, zasklené izolačním trojsklem U=0,9 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, pákový ovladač, členění a otevírání dle schemat oken a dveří, rozměry ověřit na stavbě, venkovní oplechování parapetu hliníkové - součástí dodávky oken		1		1
A04	1200 x 1630	Plastové jednokřídlové okno levé, barva bílá, zasklené izolačním trojsklem U=0,9 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, členění a otevírání dle schemat oken a dveří, rozměry ověřit na stavbě, venkovní oplechování parapetu hliníkové - součástí dodávky oken		5		5
A05	2000 x 1630	Plastové dvoukřídlové okno pravé, barva bílá, zasklené izolačním trojsklem U=0,9 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, členění a otevírání dle schemat oken a dveří, rozměry ověřit na stavbě, venkovní oplechování parapetu hliníkové - součástí dodávky oken		1		1
A06	2000 x 1630	Plastové dvoukřídlové okno levé, barva bílá, zasklené izolačním trojsklem U=0,9 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, členění a otevírání dle schemat oken a dveří, rozměry ověřit na stavbě, venkovní oplechování parapetu hliníkové - součástí dodávky oken		1		1
A07	2000 x 1630	Plastové dvoukřídlové okno se středovým sloupkem, barva bílá, zasklené izolačním trojsklem U=0,9 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, členění a otevírání dle schemat oken a dveří, rozměry ověřit na stavbě, venkovní oplechování parapetu hliníkové - součástí dodávky oken		1		1
A08	970 x 920	Plastové jednokřídlové okno levé s neuzavíratelnou štěrbinou v rámu, barva bílá, zasklené izolačním trojsklem U=0,9 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, členění a otevírání dle schemat oken a dveří, rozměry ověřit na stavbě, bez venkovního oplechování	1			1
A09	3000 x 2530	Sestava plastových balkonových dveří-1 dvoukřídlových dveří 1600 x 2530 mm a 2 jednokřídlových dveří do stavebního otvoru 3000x2530 mm, barva bílá, zasklená izolačním bezpečnostním trojsklem U=0,9 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, členění a otevírání dle schemat oken a dveří, rozměry ověřit na stavbě,		1		1
A10	1100 x 2530	Hliníkové prosklené otočné jednokřídlové venkovní dveře pravé s nadsvětlíkem, včetně zárubně, barva bílá, světlá výška dveří 2100 mm, zasklené izolačním bezpečnostním dvojsklem U=1,2 W/m2K, zámek bezpečnostní, kování klika - klika, členění a otevírání dle schemat oken a dveří, rozměry ověřit na stavbě		1		1

ZN.	ROZMER	POPIS	POČET KUSŮ			
			1.PP	1.NP	STR.	CELK.
A11	1960 x 2530	Hliníkové prosklené otočné dvoukřídlové venkovní dveře levé, včetně zárubně, barva bílá, zasklené izolačním bezpečnostním dvojsklem U=1,2 W/m2K, zámek bezpečnostní, kování klika - klika, pravé křídlo s madlem pro imobilní osoby, členění a otevírání dle schemat oken a dveří, rozměry ověřit na stavbě		1		1
A12	980 x 2010	Ocelové plné otočné jednokřídlové venkovní tepelně izolační dveře pravé, včetně zárubně, barva světle šedá, dveře U=1,2 W/m2K, zámek bezpečnostní, kování klika - klika, členění a otevírání dle schemat oken a dveří, rozměry ověřit na stavbě	1			1
A13	600 x 600	Světlík s kopulí a zasklením - polykarbonátová nebo akrylátová kopule, 70% propustnost světla, motor integrovaný v rámu, nízkoenergetické dvojsklo U=0,8 W/m2K, zvuková izolace 36 dB, ovládání elektrické, standardně předem integrovaný dešťový senzor, předem spárovaný nástěnný ovladač, venkovní markýza na solární pohon			7	7
A14	1100 x 2900	Hliníkové prosklené otočné jednokřídlové venkovní dveře pravé s nadsvětlíkem, včetně zárubně, barva bílá, světlá výška dveří 2100 mm, zasklené izolačním bezpečnostním dvojsklem U=1,2 W/m2K, zámek bezpečnostní, kování klika - klika, s madlem pro imobilní osoby, pákový ovladač světlíku členění a otevírání dle schemat oken a dveří, rozměry ověřit na stavbě		1		1

ZN.	SCHEMA ROZMĚR	POPIS	levé pravé	POCET KUSU	
				1.NP	CELK.
C01	700 x 2100 x100	Dřevěná obložková zárubeň běžná s polodrážkou a těsněním, rozměr 700 x 2100 do SDK příčky tl. 100 mm, povrchová úprava laminát - imitace dřeva	levé	2	2
			pravé	2	2
C02	700 x 2100 x 150	Dřevěná obložková zárubeň běžná s polodrážkou a těsněním, rozměr 700 x 2100 do SDK příčky tl. 150 mm, povrchová úprava laminát - imitace dřeva	levé	3	3
			pravé		0
C03	800 x 2100 x 100	Dřevěná obložková zárubeň běžná s polodrážkou a těsněním, rozměr 800 x 2100 do SDK příčky tl. 100 mm, povrchová úprava laminát - imitace dřeva	levé	1	1
			pravé		0
C04	800 x 2100 x 150	Dřevěná obložková zárubeň běžná s polodrážkou a těsněním, rozměr 800 x 2100 do SDK příčky tl. 150 mm, povrchová úprava laminát - imitace dřeva	levé	2	2
			pravé		0
C05	800 x 2100 x 150	Dřevěná obložková zárubeň pro dveře do vlhkého prostředí s polodrážkou a těsněním, rozměr 800 x 2100 do SDK příčky tl. 150 mm, povrchová úprava laminát - imitace dřeva	levé	1	1
			pravé		0
C06	900 x 2100 x 150	Dřevěná obložková zárubeň běžná s polodrážkou a těsněním, rozměr 900 x 2100 do SDK příčky tl. 150 mm, povrchová úprava laminát - imitace dřeva	levé	2	2
			pravé	3	3
C07	1450 x 2100 x 150	Dřevěná obložková zárubeň pro dvoukřídlové dveře běžná s polodrážkou a těsněním, rozměr 1450 x 2100 do SDK příčky tl. 150 mm, povrchová úprava laminát - imitace dřeva		1	1
C08	2200 x 2100 x 150	Dřevěná obložková zárubeň pro dvoukřídlové dveře posuvné do stavebního pouzdra, které se otevírají od sebe (protilehle), rozměr 2200 x 2100 do SDK příčky tl. 150 mm, povrchová úprava laminát - imitace dřeva		1	1

ZN.	SCHEMA ROZMĚR	POPIS	levé pravé	POČET KUSU	
				1.NP	CELK.
D01	700 x 2100	Dřevěné dveřní křídlo plné hladké, otočné, s polodrážkou, povrchová úprava HPL laminát - imitace dřeva, výplň DTD, kování klika-klika, zámek mezipokoiový, podříznutí	levé	1	1
			pravé		0
D02	700 x 2100	Dřevěné dveřní křídlo plné hladké, otočné, s polodrážkou, povrchová úprava HPL laminát - imitace dřeva, výplň DTD, kování klika-klika, zámek mezipokoiový se zajištěním podříznutí	levé	1	1
			pravé	2	2
D03	700 x 2100	Dřevěné dveřní křídlo plné hladké, otočné, s polodrážkou, povrchová úprava HPL laminát - imitace dřeva, výplň DTD, kování klika-klika, zámek mezipokoiový, větrací mřížka ve spodní části 400 x 100 mm	levé	2	2
			pravé		0
D04	700 x 2100	Dřevěné dveřní křídlo plné hladké, otočné, s polodrážkou, povrchová úprava HPL laminát - imitace dřeva, výplň DTD, kování klika-klika, zámek vložkový, podříznutí	levé	1	1
			pravé		0
D05	800 x 2100	Dřevěné dveřní křídlo plné hladké, otočné, s polodrážkou, povrchová úprava HPL laminát - imitace dřeva, provedení do vlhkého prostředí, kování klika-klika, zámek mezipokoiový se zajištěním odjistitelný zvenku, větrací mřížka ve spodní části 400 x 100 mm	levé	1	1
			pravé		0
D06	800 x 2100	Dřevěné dveřní křídlo plné hladké, otočné, s polodrážkou, povrchová úprava HPL laminát - imitace dřeva, výplň DTD, kování klika-klika, zámek vložkový	levé	3	3
			pravé		0
D07	900 x 2100	Dřevěné dveřní křídlo plné hladké, otočné, s polodrážkou, povrchová úprava HPL laminát - imitace dřeva, výplň DTD, kování klika-klika, zámek vložkový	levé	1	1
			pravé	1	1
D08	900 x 2100	Dřevěné dveřní křídlo prosklené, otočné, s polodrážkou, zasklené bezpečnostním sklem, povrchová úprava HPL laminát - imitace dřeva, výplň DTD, kování klika-klika, zámek vložkový	levé	1	1
			pravé	2	2
D09	1450 x 2100	Dřevěná dveřní křídla prosklená, otočná, s polodrážkou, zasklená bezpečnostním sklem, povrchová úprava HPL laminát - imitace dřeva, výplň DTD, kování klika-klika, zámek vložkový	levé	1	1
			pravé		0

ZN.	SCHEMA ROZMĚR	POPIS	levé pravé	POCET KUSU	
				1.NP	CELK.
D10	3485 x 3000	Dřevěná prosklená stěna s jednokřídlovými otočnými pravými dveřmi do stavebního otvoru velikosti 3485 x 3000 mm, světlé rozměry dveří 900 x 2100 mm, zasklení bezpečnostním dvojsklem, kování klika-klika, zámek vložkový, členění a otevírání dle schemat oken a dveří, rozměry ověřit na stavbě	levé		0
			pravé	1	1
D11	4085 x 3000	Dřevěná prosklená stěna s jednokřídlovými otočnými pravými dveřmi do stavebního otvoru velikosti 4085x3000 mm, světlé rozměry dveří 900 x 2100 m, zasklení bezpečnostním dvojsklem, kování klika-klika, zámek vložkový, členění a otevírání dle schemat oken a dveří, rozměry ověřit na stavbě	levé		0
			pravé	1	1
D12	2200 x 2100	Dřevěné prosklené dvoukřídlové dveře posuvné do stavebního pouzdra, symetricky dělené, které se otvírají od sebe (protilehle), zasklené bezpečnostním sklem, povrchová úprava HPL laminát - imitace dřeva, výplň DTD, kování madla		1	1

ZN.	ROZMER	POPIS	POCET KUSU			
			1.PP	1.NP	STR.	CELK.
E05		Stávající ocelové zábradlí kolem prohlubně schodů do sklepa, oprava a nový nátěr. Doplnění nového madla na schodech do sklepa Provedení dle det. KD 03		1		1
E07		Ocelový žebřík na střechu délky 4000 mm, provedení dle detailu KD 06, povrchová úprava - nátěr v barvě fasády celková váha 56,245 kg		1		1
E08		Výměna pod střešním světlíkem - ocelová konstrukce s nerezovým límcem, provedení dle detailu KD 05, profil UPE 120 opatřen nátěrem, celková váha 73,840 kg			7	7
E09		Výměna k výlezu na střechu - ocelová konstrukce z profilů IPE 120, povrchová úprava - nátěr, celková váha 47,001 kg			1	1
E10		Venkovní ocelové zábradlí na rampě, celková délka 3100 mm, výška 900 mm, madlo ve 3 výškových úrovních. Provedení dle schemat zábradlí - výkres D.1.1.24 Materiál - trubka Ø 40mm, povrchová úprava žárové pozinkování		1		1
E11		Vnitřní dvojité ocelové madlo na rampě, celková délka 3000 mm, výška 900 mm, madlo ve 2 výškových úrovních. Provedení dle schemat zábradlí - výkres D.1.1.24 Materiál - trubka Ø 40mm, povrchová úprava žárové pozinkování		1		1
E12		Vnitřní ocelové zábradlí nad rampou, celková délka 4440 mm, výška 900 mm, madlo ve 3 výškových úrovních. Provedení dle schemat zábradlí - výkres D.1.1.24 Materiál - trubka Ø 40mm, povrchová úprava žárové pozinkování		1		1

ZN.	ROZMER	POPIS	POCET KUSU			
			1.PP	1.NP	STR.	CELK.
F01	300 x 600	Parapetní plastová deska šířky 300 mm délka 600 mm komůrkový profil barva bílá		1		1
F02	300 x 1200	Parapetní plastová deska šířky 300 mm délka 1200 mm komůrkový profil barva bílá		5		5
F03	300 x 1500	Parapetní plastová deska šířky 300 mm délka 1500 mm komůrkový profil barva bílá		2		2
F04	300 x 2000	Parapetní plastová deska šířky 300 mm délka 2000 mm komůrkový profil barva bílá		3		3
F05	800	Přechodová podlahová nerezová lišta do dveří šířky 800 mm k překrytí styku různých druhů nášlapných vrstev		1		1
F06	900	Přechodová podlahová nerezová lišta do dveří šířky 900 mm k překrytí styku různých druhů nášlapných vrstev		7		7
F07	1450	Přechodová podlahová nerezová lišta do dveří šířky 1450 mm k překrytí styku různých druhů nášlapných vrstev		1		1
F08	500 x 500	Revizní dvířka do sádkokartonového podhledu, rozměr 500 x 500 mm		1		1
F09		Vybavení WC pro invalidy - sklopná madla po obou stranách klozetové mísy, vodorovné madlo vedle umyvadla, vodorovné madlo na vnitřní straně dveří, zrcadlo, schránka na toal. papír, schránka na papírové ručníky.		1		1
F10	1200 x 1630	Venkovní hliníková žaluzie na okno velikosti 1200 x 1630 mm, ovládání na elektropohon		5		5
F11	2000 x 1630	Venkovní hliníková žaluzie na okno velikosti 2000 x 1630 mm ovládání na elektropohon		3		3
F12	1200 x 600	Venkovní čisticí textilní zóna 1200 x 600 mm		1		1
F13	2500 x 1500	Vnitřní čisticí textilní zóna 2500 x 1500 mm		1		1

ZN.	ROZMER	POPIS	POCET KUSU			
			1.PP	1.NP	STR.	CELK.
F14		Sestava 10 ks šatních skříněk 400 x 600 mm se sedákem, materiál lamino		1		1
F15		PVC větrací komínek k odvětrání střešního prostoru dvouplášťové střechy			10	10
F16		Oplechování VZT potrubí Ø 125 mm (odvětrání sklepa) na střeše, materiál hliníkový plech			1	1
F17		Oplechování atiky - demontáž stávajícího měděného oplechování a zpětná montáž, doplnění částí poškozených při demontáži			1	1
F18	600 x 900	Výlez na střechu velikosti 600 x 900 mm v místě žebříku, uzamykatelný.			1	1
F19		Kuchyňská linka celková délka 3300 mm. Myčka, dřez, indukční deska, lednice.		1		1
F20		Vybavení WC - schránka na toaletní papír		3		3
F21		Vybavení umývárny - zrcadlo cca 400x600 (dle spárořezu obkladu), schránka na papírové ručníky.		2		2
F22		Konzola na dataprojektor zavěšený pod podhledem		1		1
F23		Roleta zatemnění na okno 2000x1630 na elektropohon a dálkové ovládání		1		1
F24		Roleta zatemnění na balkonové dveře 3000x2530 na elektropohon a dálkové ovládání		1		1
F25		Promítací plátno 2000x1500 mm na elektropohon a dálkové ovládání		1		1