

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technická specifikace části č. 2 – ELEKTOEROZIVNÍ HLOUBICÍ STROJ S ČÍSLICOVÝM ŘÍZENÍM

Elektroerozivní hloubicí stroj s číslicovým řízením s posuvy os X Y Z minimálně 300 x 250 x 300 mm

Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka, instalace a školení dle uvedených specifikací

OBECNÉ SPECIFIKACE:

- Zařízení bude obsahovat kompletní dokumentaci včetně výkresů, schémat, obslužného a servisního manuálu v českém jazyce spolu s instalačními požadavky.
- Seznam doporučených náhradních dílů spotřebního charakteru.
- Součástí dodávky je doprava zařízení od výrobce, jeho složení v místě zadavatele a jeho následná instalace. Skládání stroje z přepravního prostředku (kamionu) bude probíhat zadním čelem na nákladovou rampu o výšce 130 cm, ne z boku. Zařízení musí být uloženo tak daleko od kabiny řidiče, aby se mohlo zajet pod přepravní paletu paletovým vozíkem.
- Pro každé zařízení musí být vypracován Protokol o shodě – Declaration of Conformity (CE značka, dle zákona 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
- Zařízení musí splňovat požadavky dané zákony, normami a předpisy na stroje provozované v České republice (technické, bezpečnostní atd.).
- Veškeré zařízení, pokud bude obsahovat ovládací panely, musí být vybaveno českým nebo anglickým jazykem
- Hlučnost zařízení či souboru zařízení nesmí překročit hranici 85 dB.

TECHNICKÉ Specifikace:

- Jedná se o dodání 1 ks
- Minimální posuvy os X Y Z 300 x 250 x 300 mm
- Minimální velikost stolu 500 x 400 mm
- Minimální velikost vany 750 x 500 mm
- Minimální množství dielektrika 400 l
- Minimální hmotnost obrobku 400 kg
- Generátor min. 80A
- Maximální rozměry stroje 2000 x 1800 mm
- Maximální hmotnost stroje 3000 kg
- Odměřování os pomocí skleněných lineárních pravítek
- Zásobník elektrod minimálně na 30 pozic
- Ochrana před kolizí u všech os X Y Z