



LEGENDA

	rostlý terén		Expandované keramické kamenivo
	nasypaná zemina		Keramzit beton
	beton prostý		zdivo z bloků YTONG P4 300 tl. 300 mm na maltu pro tenké spáry
	železobeton		Nasypané kamenivo
	zdivo z tvárníc ztraceného bednění, zmonolitněno betonem C20		Dřevo
	zdivo z cihelných bloků tl. 250 Heluz 25 UNI vápenocementová malta		Kámen - pískovec
	expandovaný polystyrén (EPS)		odkaz na tabulku skladeb
	extrudovaný polystyrén (XPS)		
	minerální vlna		

KRESLENÍ ČAR DLE: ČSN 01 3420:2004 , ČSN ISO 128 23: 2004

	obrysy viditelných prvků nad rovinou řezu		osy nosníků		obklad
	obrysy zakrytých prvků nad rovinou řezu		osnova		
	zakryté obrysy		hranice pozemku		

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Ozn.	Název	Plocha	Podlaha	Povrchy	Poznámka
001	Záchod	5.73m²	Keramická dlažba	Omítka štuková	Keramický obklad v=1500
002	Uk. komora	5.72m²	Keramická dlažba	Omítka štuková	Keramický obklad v=1500
003	Přístřešek	23.95m²	Kamenná dlažba		-
		35.40m²			

SEZNAM REVIZÍ			
No.	datum	popis	
A	4.8.2016	první vydání	
B	23.5.2017	vydání DPS	

vypracovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
akce: Sportovní park U Svatých

stupeň projektu: DPS
profesní část: stav. - arch.

SO-06 Objekt se zázemím
Půdorys

měřítko: 1:50
výkres: 06-122

stavební objekt - číslo výkresu