



CHODNÍK

C	SKLADEBNÁ BET.DLAŽBA (typ dle stavebníka, barva přírodní)	80
	LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA	40
	ŠTĚRKODRŤ 0/63	200
CELKEM		320mm

SJEZD

S	SKLADEBNÁ BET.DLAŽBA (typ dle stavebníka, barva přírodní)	80
	LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA	40
	ŠTĚRKODRŤ 0/63	250
CELKEM		370mm

VOZOVKA – ČÁST

V	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ 11	40
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,6kg/m2	
	ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ 16+	70
	SMĚS STMELENÁ CEM. 0/32 C8/10 130	
	ŠTĚRKODRŤ 0/63	min 30
CELKEM		min 270mm

Poznámka: V řezích jsou uvedeny plochy výkopů (V), hutněných (NH) a nehutněných (NN) násypů.			
VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.PETR VLASÁK		ING.PETR VLASÁK	
KRAJ: Královéhradecký OBEC: Kosičky			
OBJEDNATEL: Obec Kosičky, Kosičky 1, 503 65 Kosičky			
AKCE :		FORMÁT:	4 A4
		MĚŘÍTKO:	1:50
		DATUM	02/2018
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
Příloha:		ČÍSLO PŘÍLOHY:	ČÍSLO PARE:
PŘÍČNÉ ŘEZY ÚSEKEM S6		C.2.6	