



CHODNÍK

C	SKLADEBNÁ BET.DLAŽBA	80
	(typ dle stavebníka, barva přírodní)	
	LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA	40
	ŠTĚRKODRŤ 0/63	200
	CELKEM	320mm

SJEZD

S	SKLADEBNÁ BET.DLAŽBA	80
	(typ dle stavebníka, barva přírodní)	
	LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA	40
	ŠTĚRKODRŤ 0/63	250
	CELKEM	370mm

VOZOVKA – ČÁST

V	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ 11	40
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,6kg/m2	
	ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ 16+	70
	SMĚS STMELENÁ CEM. 0/32 C8/10 130	
	ŠTĚRKODRŤ 0/63	min 30
	CELKEM	min 270mm

Poznámka: V řezech jsou uvedeny plochy výkopů (V) a hutněných násypů (NH) pro výkaz výměr

VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.PETR VLASÁK		ING.PETR VLASÁK			
KRAJ: Královéhradecký		OBEC: Kosičky			
OBJEDNATEL: Obec Kosičky, Kosičky 1, 503 65 Kosičky				FORMÁT:	4 A4
AKCE : KOMUNIKACE PRO CHODCE–1.STAVBA Kosičky				MĚŘITKO:	
				DATUM	02/2018
				STUPEŇ	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY:	
Příloha: PŘÍČNÉ ŘEZY ÚSEKEM N11				ČÍSLO PŘÍLOHY: C.2.11	ČÍSLO PARÉ: