


CHODNÍK

SKLADEBNÁ BET.DLAŽBA	80
(typ dle stavebníka, barva přírodní)	
LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA	40
ŠTERKODŘ 0/63	<u>200</u>
CELKEM	320mm

SJEZD

<div> <div>S</div> <div> <div>SKLADEBNÁ BET.DLAŽBA</div> <div>(typ dle stavebníka, barva přírodní)</div> </div> </div>		80
<div> <div>LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA</div> <div>ŠTĚRKODŘŮ 0/63</div> </div>		40
		<u>250</u>
CELKEM		370mm

VOZOVKA – ČÁST

	
ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ 11	40
SPOJOVACÍ POSTŘIK, 0,6kg/m2	
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ 16+ 70	
SMĚS STĚLENÁ CEM. 0/32 C8/10 130	
ŠTERKODRŮ 0/63	<u>min 30</u>
CELKEM	min 270mm

Poznámka: V řezech jsou uvedeny plochy výkopů (V), hutněných (NH) a nehutněných (NN) násypů.

VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL		
ING.PETR VLASÁK		ING.PETR VLASÁK			
KRAJ: Královéhradecký		OBEC: Kosičky			
OBJEDNATEL: Obec Kosičky, Kosičky 1, 503 65 Kosičky				FORMÁT:	4 A4
AKCE :				MĚRÍTKO:	1:50
KOMUNIKACE PRO CHODCE-1.STAVBA Kosičky				DATUM	02/2018
				STUPEŇ	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY:	
Příloha:				ČÍSLO PŘÍLOHY:	ČÍSLO PARÉ:
PŘÍČNÉ ŘEZY ÚSEKY S3				C.2.3	