



## DODÁVKY MONTÁŽE SERVIS VÝTAHŮ

sídlo: U Prosecké školy 281/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

tel: 212 240 437 fax: 283 882 503

www.czlift.cz e-mail: obchod@czlift.cz

IČO: 27656625 DIČ: CZ27653625 číslo účtu: 2588147001/2400

### ARXSTUDIO

Bruselská 14 120 00 Praha 2

Vaše značka:

Naše značka:  
N 12027

Vyřizuje:

Datum:  
30.3.2012

Věc: **Nabídka na dodávku a montáž výtahu**

akce: **Revitalizace bývalého kláštera Pavlánů v Nové Pace**

Vážení,

zasílám Vám upravenou nabídku na dodávku a lůžkového výtahu na základě Vaší poptávky.  
V příloze uvádíme detailní popis nabízených prací a služeb.

Pokud Vás naše nabídka zaujala a budete-li mít zájem o spolupráci s naší společností, rádi zodpovíme Vaše případné dotazy.

Se zájmem očekáváme Vaši odpověď a těšíme se na další spolupráci.

Karel Hrstka

Jednatel společnosti

tel: 212240437

mobil: 602651765

e-mail: karel.hrstka@czlift.cz

Příloha:

Popis zařízení  
Technické údaje  
Rozsah prací

### Technické údaje výtahu

Typ výtahu	TOV		
Pohon:	Lanový trakční		
Nosnost:	1675 kg		
Počet stanic:	5	Počet nástupišť:	5
Jmenovitá rychlost:	0,63 m.s <sup>-1</sup>	Zdvih:	17,23 m

### Šachta

Umístění výtahu:	Ve zděné šachtě		
Šířka x hloubka šachty:	2100 x 270mm		
Hlava šachty:	3400mm	Prohlubeň	1400mm
Osvětlení	Žárovkové, trvale instalovaná svítidla		

### Kabina

Rozměry	1400 x 2300 x 2200, za příplatek 2300 mm
Provedení:	Neprůchozí
Stěny	Provedení obklad Thermopal
Strop	Plechové panely s povrchovou úpravou RAL 9003 signální bílá
Podlahová krytina	Protiskluzná Astro
Okopové lišty	Broušený nerez výška 100mm
Osvětlení	Nepřímé
Zrcadlo	Na boční stěně
Madlo	Na boční stěně
Povrch vně kabiny	Vrchní nátěr
Vybavení pro invalidy	Vybavení dle vyhlášky 369/2001 Sb

### Kabinové dveře

Typ:	Automatické centrální
Povrchová úprava	Nerez
Průhledová okna	Ne

### Šachetní dveře

Typ:	Automatické centrální
Rozměry Š x V	1100 x 2000, za příplatek 2100mm
Průhledové okno:	Ne
Povrchová úprava	RAL
Požární odolnost	EW 30

### Registr a přivolávače

Materiál registru	Broušený nerez
Umístění registru	Svislý
Značení stanic	
Ovládací tlačítka	Antivandal hmatník dural s mosazným rámečkem
Digitální ukazatel	V kabině V základní stanici
Směrové šipky	V ostatních stanicích
Blokování jízdy	Ne

### Řízení a komunikace

Řízení	Mikroprocesorové
Sběrné řízení	Sběrné řízení směrem dolů
Signalizace	Potvrzení volby
Evakuační ovládání výtahu	Ano (záložní zdroj není součástí dodávky)
Elektroinstalace	Standard
Komunikátor	Ano
GSM brána	Ano

### Strojovna

Umístění stroje	<i>bezstrojovnové provedení, kdy je stroj umístěn v dolní části šachty a rozvaděč vedle šachetních dveří</i>
Stroj	Převodový Sassi
Příkon	9,6 kW
Hlavní jistič	32 A (v rozvaděči výtahu)
Elektrická síť	3x230/400V 50Hz TN S
Větrání šachty a strojovny	dle ČSN EN 81.1
Osvětlení	

***Rozvaděče dodávané naší společností nejsou žádným způsobem blokovány ani kódovány, veškeré díly a komponenty jsou dostupné v české republice, proto servis na výtahu může kromě naší společnosti provádět jakákoliv jiná odborná firma.***