



D	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ 11	40	C	BET.SKLADEBNÁ DLAŽBA (TYP DLE STAVEBNÍKA, BARVA PŘÍRODNÍ)	80
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,6kg/m2			LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA 2/4	40
	ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ 16+	50		ŠTĚRKODRŤ 0/63	200
	SMĚS STMELENÁ CEM.0/32 C8/10	120		CELKEM	320 mm
	ŠTĚRKODRŤ 0/63	150			
	CELKEM	360 mm			

V	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ 11	40	UT	UMĚLÝ TRÁVNÍK S GRANULÁTEM	40
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,6kg/m2			LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4	20
	ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ 16+	60		DRCENÉ KAMENIVO 8/32	60
	SMĚS STMELENÁ CEM.0/32 C8/10	120		ŠTĚRKODRŤ 0/63	150
	ŠTĚRKODRŤ 0/63	min 50		CELKEM	270 mm
	CELKEM	min 290 mm			

VK	ŽULOVÁ KOSTKA, PÍSKOVEC	80a2150	M	LOMOVÉ VÝSIVKY (FRAKCE 0/2)	20
	LOŽE Z CEM.MALTY	40		RECYKLOVANÁ VRSTVA	100
	SMĚS STMELENÁ CEM.C8/10	120		ŠTĚRKODRŤ 0/63	250
	ŠTĚRKODRŤ 0/63	150		CELKEM	370 mm
	CELKEM	390a2460mm			

SEZNAM REVIZÍ
No. datum popis
B 18.12.2017 vydání pro provádění stavby
vypracovali Jaroslav Kalousek
zodpovědný projektant Ing. Petr Vlasák ČKAIT 0601333
stavebník: obec Holohlavý, Školní 35, 503 03 Smíčice
akce: Sportovní park U Svatých
stupeň projektu: DPS
profesní část: doprava
stavební objekt - číslo výkresu

měřítko: 1:50 výkres: PŘÍČNÉ ŘEZY 03-132