

SEZNAM REVIZÍ

No.	datum	popis
A	11.6.2017	první vydání

$\pm 0,000 = +240,00$ B.p.v
 $\pm 0,000 = +242,95$ B.p.v (SO-06)

vypracovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)

 atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz
www.zalubem.cz • +420 774 840038

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
akce: Sportovní park U Svatých

stupeň projektu: DPS
profesní část: stav. - arch.

stavební objekt - číslo výkresu

TABULKA

ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

měřítko:

výkres:

05-184

OZN.	SCHEMA (POHLED ZVENČÍ)	POPIS	KUSŮ
5.01 M		<p>zarážecí sloupek jižního plotu</p> <p>ROZMĚRY: TR Ø40/2 dl. 750 mm trn plech tl. 3 mm</p> <p>POVRCH: výrobek bude pozinkován</p> <p>POZN: v nadzemní části 3 návarky s očkem pro provlečení vodičho lanka pro rostliny podzemní část ploché plechy tl. 3 mm do kříže</p>	7
5.02 M		<p>sloupek pro informační panel</p> <p>ROZMĚRY: TR Ø38/2,6 dl. 2800 mm</p> <p>POVRCH: výrobek bude pozinkován</p> <p>POZN: v nadzemní části dva otvory, hlavu trubky opatřit dýnkem hluboce kelnutým 38x3</p> <p>HMOTNOST: 6,6 kg</p>	2
5.03 M		<p>kotvení stromku</p> <p>Zámečnická sestava z patky spojky a stojny</p> <p>závitová tyč Ø 42mm dl. 1,2m</p> <p>matice M42 vysoká 6 ks</p> <p>patní plech tl 10mm 400/400 + 200/200mm</p> <p>výztuhy PL 80*6 dl. 1,04m</p> <p>trubka 70x4 0,25 m</p> <p>POVRCH: výrobek bude pozinkován</p> <p>POZN: Patní plech pod kmen bude upraven podle tvaru kmene a zaoblen Na nadzemní část stojky bude navlečena gumová krytka DN 100 Do kmene bude vybtrán vrt do kterého bude zašroubována závitová tyč a ze spodní části pojištěna čtyřmi vruty.</p> <p>HMOTNOST: 26 kg</p>	1