

SEZNAM REVIZÍ

No.	datum	popis
A	11.1.2017	první vydání

$\pm 0,000 = +240,00$ B.p.v
 $\pm 0,000 = +242,95$ B.p.v (SO-06)

vypracovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)

Z atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz
www.zalubem.cz • +420 774 840038

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
akce: Sportovní park U Svatých

stupeň projektu: DPS
profesní část: stav. - arch.

stavební objekt - číslo výkresu

TABULKA

TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

07-185

měřítko:

výkres:

STANDARD

ROZMĚRY:

BARVA: ponechá se přírodní barva dřeva

OŠETŘENÍ: UV ochranný nátěr například OSMO

ÚPRAVA POVRCHU: Hladký, například obroušený nebo hoblovaný

OZN.	SCHEMA	POPIS	KUSŮ
7.01 T		<u>Sedák lavičky u Sv. Jana</u> ROZMĚRY: (š x d) 450 x 1680 mm MATERIÁL: Dubové fošny tl. 50 mm POZN: plocha: 0,76 m ² objem dřeva: 0,046 m ³	1
7.02 T		<u>Žádová opěrka lavičky u Sv. Jana</u> ROZMĚRY: (š x d) 420 x 865 mm MATERIÁL: Dubové fošny tl. 50 mm POZN: plocha: 0,36 m ² objem dřeva: 0,022 m ³	1
7.03 T		<u>Boční opěrka lavičky u Sv. Jana</u> ROZMĚRY: (š x d) 420 x 890 mm MATERIÁL: Dubové fošny tl. 50 mm POZN: plocha: 0,23 m ² objem dřeva: 0,014 m ³	1
7.04 T		<u>Sedák lavičky u P. Marie</u> ROZMĚRY: (š x d) 450 x 1990 mm MATERIÁL: Dubové fošny tl. 50 mm POZN: plocha: 0,90 m ² objem dřeva: 0,054 m ³	1
7.05 T		<u>Sedák lavičky u P. Marie</u> ROZMĚRY: (š x d) 450 x 1230 mm MATERIÁL: Dubové fošny tl. 50 mm POZN: plocha: 0,55 m ² objem dřeva: 0,033 m ³	1
7.06 T		<u>Žádová opěrka lavičky u P. Marie</u> ROZMĚRY: (š x d) 420 x 1275 mm MATERIÁL: Dubové fošny tl. 50 mm POZN: plocha: 0,54 m ² objem dřeva: 0,032 m ³	1
7.07 T		<u>Informační panel</u> Neomítaná fošna tl. 80 mm ROZMĚRY (v x š): 2000 x 300 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: UV stabilní bezbarvý nátěr MATERIÁL: Dub, Buk POZN: - kotveno na ocelové patky, dřevěná část bude zcela nad zemí - v záhlaví bude vydlabaný znak čtyřlístku - součástí dárky bude informační stítek s údaji o hřišti.	3
7.08 T		<u>Plaňka na branku</u> omítané prkno tl. 24 mm ROZMĚRY (v x š): 750 x 140 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: UV stabilní bezbarvý nátěr MATERIÁL: Modřín (jádro bez běliny) POZN: - kotveno vrty "skrýtě" ze zadní strany skrze rám branky	14