



1 - R 12 , celková délka 13,20 m

2 - R 6 á 0,125 m , délka 1,10 m - 18 ks



Výpis výztuže :

R 12 : 13,20 m á 0,890 kg/m = 11,75 kg
R 6 : 19,80 m á 0,222 kg/m = 4,40 kg

Beton věnce C 20/25 , výztuž 10 505 (R)

Řez D - D 1:10

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
Dokumentace byla ověřena a je podkladem rozhodnutí / sdělení
ze dne 26 -01- 2011
č.j. MeÚ LITOMYŠL 01871 / 2011
podpis

Ing. KAREL KUNDERA
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT 0600343

± 0,00 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA M.Č.120

ZODP. PROJEKTANT	ING. KUNDERA		Ing.SYROVÝ Ladislav projektová a inženýrská činnost T.Novákové 70 , 570 01 Litomyšl IČO: 18878326
VYPRACOVAL	ING. SYROVÝ		
KRESLIL	V.SYROVÁ		
MAGISTRÁT :	LITOMYŠL		
KRAJ :	PARDUBICKÝ		
INVESTOR :	OBEC SEDLIŠTĚ	MĚŘÍTKO	1:50,
AKCE:	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU Č.P.46 V SEDLIŠTÍCH	DATUM	09/2010
		ÚČEL	SP
	SO-01 BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU	ČÍSLO ZAKÁZKY	11-2010
OBSAH:		Č.VÝKR.	PARÉ Č.:
	Strop nad 1.np	F.1.1.2.5	2