

ŘEZ A-A

60 mm - dlažba  
30 mm - kladecí vrstva 4 - 8 mm, popř. 2 - 5 mm  
50 mm - drcené kamenivo 8 - 16 mm  
200 mm - drcené kamenivo 16 - 32 mm

Předpokládaná stávající hydroizolace  
obvodového zdiva, natavená na stávající  
izolační přídivku

ACO 8 (ABS II) tl. 40 mm  
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2 kg/m²  
OKS I tl. 70 mm  
ŠD tl. 200 mm  
ŠP tl. 200 mm  
Hutněný násyp po vrstvách tl. max. 300 mm  
Zemní pláň

tepelná izolace Perimeter tl.100 mm  
nopová fólie



**± 0,00 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA M.Č.120**

ZODP. PROJEKTANT	ING. KUNDERA		
VYPRACOVAL	ING. SYROVÝ		
KRESLIL	V.SYROVÁ		
MAGISTRÁT :	LITOMYŠL		
KRAJ :	PARDUBICKÝ		
INVESTOR :	OBEC SEDLIŠTĚ		
AKCE :	<b>REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU Č.P.46 V SEDLIŠTÍCH SO-01 BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU</b>		
OBSAH :	<b>Řez A-A</b>		
	MĚŘÍTKO	1:50	
	DATUM	09/2010	
	ÚČEL	SP	
	ČÍSLO ZAKÁZKY	11-2010	
	Č.VÝKR.	PARÉ Č. :	
	<b>F.1.1.2.12</b>	<b>2</b>	

ing.SYROVÝ Ladislav  
projektová a inženýrská činnost  
T.Novákové 70, 570 01 Litomyšl  
IČO: 18878326