



POPIS	HLINÍKOVÉ OKNO, OTEVÍRAVÁ KŘÍDLA - VSTUPNÍ DVEŘE, PEVNÝ A DOVNITŘ VÝKLOPNÝ NADSVĚTLÍK, NASTAVOVACÍ PROFILY PO OBVODU, POD ŽALUZIE PLNA SENDVICOVA VÝPLN, SYSTÉMOVÉ PROFILY, VIZ. DETAILS, PŘEDSAZENÉ ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ DO PROFILU PURENIT PO OBVODU, VIZ. DETAILS, OBJEKTOVÉ PŘEVODNÍ HD					
ROZMĚR Š/V[mm]	2100 / 5200					
ZASKLENÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ 24mm, Uskla max=0,9W/m2K, TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK					
MATERIÁL RÁMU	AL SYSTÉMOVÉ PROFILY, ZVÝŠENÁ IZOLACE S PĚNOVOU VÝPLNÍ					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOMAXIT - PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK, RAL 5020/RAL7016/RAL1023, VÝBĚR ODSÍSTÍNU A HRUBOST DLE VZORKU					
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	Uf, max = 1,7W/m2K					
ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-					
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	RC 1					
KOVÁNÍ	ROZETOVÉ NEREZ, KLIKA KLIKA, FAB ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA PODLAHOVÁ, DVEŘNÍ STAVĚČ (ZÁSTRČ), NEREZ VÝKLOPNÝ NADSVĚTLÍK NA TÁHLO, KOVÁNÍ NEREZ					
KOVÁNÍ						
DVEŘNÍ KŘÍDLO	CELOOBVODOVÉ SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ, ZÁVĚSY NEREZ VÁLCOVÉ, STAVITELNÉ PLYNULE VE TŘECH SMĚRECH, ZAJIŠTĚNÉ PROTI VYSAZENÍ,					
ZÁMEK	VLOŽKOVÝ, NEREZ ČELO, FAB VLOŽKA - NIKLOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ					
PRÁH	Panikový úzký zámek pro rámové dveře, klika/klika, Certifikace dle EN 1125, DIN EN 179, čelo nerez kartáčovaná 24x245					
	Otevírání dveří proti směru úniku					
	-					
PARAPET VNITŘNÍ	-					
PARAPET VNĚJŠÍ	SOUČÁST FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ, VIZ. DETAILS K8					
OSTĚNÍ (VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ)	PODKLADNÍ A OBVODOVÝ PROFIL PURENIT					
POZN.	VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, BUDE ODSOUHLAŠENA INVESTOŘEM, GP, TDI. POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLAŠENY NA VZORKU. SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘEVODNÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ, OSAZENÍ VIZ. DETAILS, JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY					
POČET KUSŮ:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM
	-	4	-	-		4