

č.pol.	K8				
detail 1:5	<div> <div> <p><b>Napojení okna</b></p> </div> <div> <p><b>Úpatí napojené na sokl nebo římsu s horním odvětráním</b></p> </div> <div> <p><b>Vnější roh s krycí lištou</b></p> </div> <div> <p><b>Úpatí</b></p> </div> <div> <p><b>Parapet</b></p> </div> </div>				
POPIS	FALCOVANÁ KRYTINA STĚN, OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPETŮ, SOKLŮ				
ROZMĚR	VIZ. VÝKRES				
MATERIÁL	falcovaný AL plech, rozteč falců cca 500mm, dvojitá stojatá drážka s těsnícími páskami, 0,7 mm dle ČSN 73 3610, legovaný hliník, legura AlMn1Mg0,5, Falcovací kvalita: H41 dle EN 1396, viz. TZ				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PŘÍRODNÍ HLINÍK 13				
KOVÁNÍ, SPOJOVACÍ MATER.	SYSTÉMOVÉ PŘÍPONKY A SPOJOVACÍ MATERIÁL, AL				
POZN.	BUDE REALIZOVÁNO PROŠKOLENOU, VÝROBCEM KRYTINY CERTIFIKOVANOU FIRMOU DLE MONTÁŽNÍCH PŘÍRUČEK A VŠECH DOPORUČENÍ. KOTVENÍ, NAPOJOVÁNÍ, DILATAČE DLE PŘEDPISU VÝROBCE, VČETNĚ PŘÍCHYTEK APOD, KOMPLETNÍ DODÁVKA. VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, BUDE ODSOUHLAŠENA INVESTOŘEM, GP, TDI. POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLAŠENY NA VZORKU. SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STÁVBĚ.PROVEDENÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ, OSAZENÍ VIZ. DETAILS, JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY				
MNOŽSTVÍ BEZ PROŘEZU A FALCŮ (plocha fasády):	stěny 344 m <sup>2</sup>	ostění 18 m <sup>2</sup>	nadpraží 4 m <sup>2</sup>	parapety 4 m <sup>2</sup>	celkem 370 m <sup>2</sup>