




č.pol.

schema 1:20

OZN	OBR	POPIS	W	MM	KS
OSV-01		Stropní a nástěnné přisazené, stropní zavěšené Reflektor, těleso hliník, povrch černá, LED 20W, teplá 3000K, 230V, IP65, tř.1, 10W 200/140/50mm 20W 350/250/50mm 30W 400/500/50mm	VENKOVNÍ 30W 1PP 20W 1NP ZÁZEMÍ 10W 1NP ZÁZEMÍ 20W 1NP INFOCENTRUM 20W 14 x ZÁVĚS NEREZ á 3-4m		4ks 4ks 17ks 3ks 10ks 50m

OSV-03		HF PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ PROFIL, LED PÁSEK povrch elox šedostříbrná, pro LED pásek šířky max 24mm, příkon pásu max 20W/m, HRANA PODHLEDU A PODHLEDU SCHODIŠTĚ		26x24,5mm	22m
--------	---	---	--	-----------	-----

OSV-04		Světlomet venkovní reflektor, nastavitelný směr svícení, materiál plast, povrch antracit, sklo čiré, LED 60W, RGB, 390lm, 240V, IP65, tř.1, vč. ovladače NASVÍCENÍ ROZHLEDNY		133x57x179mm	4ks
--------	--	--	--	--------------	-----

OSV-05		Svítlidlo LED zářivkové prachotěsné 120 cm průmyslové 2x LED T8 G13 IP65 EE-15-003 ECO 1NP PŘÍPRAVNA STROPNÍ PŘISAZENÉ		1270x85x166 mm	2ks
--------	---	---	--	----------------	-----

OSV-06		Svítlidlo LED nouzové DLE POŽADAVKŮ PBŘ A ESI			
--------	---	--	--	--	--

POPIS	SVÍTIDLA					
ROZMĚR D/Š/V[mm]	-					
MATERIÁL	-					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-					
KOVÁNÍ, SPOJOVACÍ MATER.	NEREZ / CHROM					
POZN.	VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, BUDE ODSOUHLAŠENA INVESTOREM, GP, TDI. POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLAŠENY NA VZORKU. SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ. PROVEDENÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ, OSAZENÍ VIZ. DETAILS, JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY					
MNOŽSTVÍ: KPL VIZ. POPIS	-	-	-	-	-	CELKEM 1 KPL