


č.pol.

schema 1:20

ocelová zárubeň SSD se stínovou drážkou bezfalcová, ústí 110



POPIS	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, OBJEKTOVÉ PROVEDENÍ, KLIMA PROVEDENÍ - 10°C - JEN TEMPEROVANÉ PROSTORY				
ROZMĚR DVEŘÍ Š/V[mm]	800 / 2100				
ZASKLENÍ	-				
MATERIÁL	RÁM MASIV, VÝPLŇ DĚROVANÁ DTD, PLÁŠŤ MDF				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CPL LAMINÁT ANTRACIT / ČERNÁ, LESK				
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	-				
AKU / POŽÁRNÍ ODOLNOST	-				
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-				
PRAH	BEZ PRAHU				
KOVÁNÍ	ROZETOVÉ NEREZ, KLIKA KLIKA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA PODLAHOVÁ, NEREZ ZÁVĚSY NEREZ VÁLCOVÉ BEZFALCOVÉ, STAVITELNÉ FAB ROZETA				
ZÁMEK	ZADLABACÍ, NEREZ ČELO, FAB VLOŽKA - NIKLOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ				
SAMOZAVÍRAČ	-				
ZÁRUBEŇ	OCEL. ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, TYP SSD SE STÍNOVOU DRÁŽKOU, ÚSTÍ 110MM, TPE TĚSNĚNÍ				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PUR EMAIL POLOLESK, ANTRACIT/ČERNÁ, NÁSTŘIK				
POZN.	VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM, GP, TDI. POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY NA VZORKU. SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ. PROVEDENÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ, OSAZENÍ VIZ. DETAILS, JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY				
POČET KUSŮ:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM DVEŘÍ
LEVÉ, ZÁRUBEŇ-ÚSTÍ:	-	1	-	-	1
PRAVÉ, ZÁRUBEŇ-ÚSTÍ:	-	2	-	-	2