

SEZNAM REVIZÍ

No.	datum	popis
A	24.11.2021	první vydání
B	9.12.2021	oprava čísel prvků a založení sloupů

±0,000 = + 250,00 B.p.v

vypracovali: Jiří Kašpar, Aleš Balcar, Michal Černý, Petr Vlasák
zodpovědný projektant: Petr Vlasák (ČKAIT 0601333), Michal Černý (ČKA 03 745)



atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz
www.zalubem.cz • +420 774 840038

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
akce: Náves Holohlavy

stupeň projektu: DPS
profesní část: **doprava**

stavební objekt - číslo výkresu

měřítko: ---

výkres:

TABULKA VÝROBKŮ
SO-01 - NÁVES

01-181

OZN.	SCHEMA	POPIS	KUSŮ
1.01 D		<p><u>DOPRAVNÍ ZNAČKA VČ. UCHYCENÍ, SLOUPU A ZALOŽENÍ</u></p> <p>ROZMĚRY: dle vyhlášky 294/2015 Sb. a TP65</p> <p>BARVA: značky:dle vyhlášky 294/2015 Sb.</p> <p>MATERIÁL: značky: pozink (IZ5 s reflexní folií třídy RA1)</p> <p>POZN: - sloup kotven do hliníkové patky zavičkováný - značka IZ 5b připevněna z druhé strany sloupu v úrovni značky IZ5a</p>	1
1.02 D	<p>* = MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM OÚ HOLOHLAVY</p>	<p><u>DOPRAVNÍ ZNAČKA VČ. UCHYCENÍ</u></p> <p>ROZMĚRY: dle vyhlášky 294/2015 Sb. a TP65</p> <p>BARVA: dle vyhlášky 294/2015 Sb.</p> <p>MATERIÁL: pozinkovaný plech</p> <p>POZN: - značky uchyceny pomocí příchytěk na zděnou budovu bývalé trafostanice</p>	1
1.03 D		<p><u>DOPRAVNÍ ZNAČKA VČ. UCHYCENÍ, SLOUPU A ZALOŽENÍ</u></p> <p>ROZMĚRY: dle vyhlášky 294/2015 Sb. a TP65</p> <p>BARVA: značky:dle vyhlášky 294/2015 Sb.</p> <p>MATERIÁL: značka: pozink</p> <p>POZN: - sloup do hliníkové patky zavičkováný - značka IZ 5b připevněna z druhé strany sloupu v úrovni značky IZ5a</p>	1
1.04 D	<p>hlinková patka na závitových tyčích schována v dlažbě</p>	<p><u>DOPRAVNÍ ZNAČKA VČ. UCHYCENÍ, SLOUPU A ZALOŽENÍ</u></p> <p>ROZMĚRY: dle vyhlášky 294/2015 Sb. a TP65</p> <p>BARVA: značky:dle vyhlášky 294/2015 Sb.</p> <p>MATERIÁL: značky: pozink (IZ5 s reflexní folií třídy RA1)</p> <p>POZN: - sloup kotven do hliníkové patky zavičkováný - značka IZ 5b připevněna z druhé strany sloupu v úrovni značky IZ5a - kabel cetin může být v kolizi se základem, nutno případně kabel posunout</p>	1
1.05 D		<p><u>RETROREFLEXNÍ DOPRAVNÍ KNOFLÍK BÍLÝ</u></p> <p>ROZMĚRY: průměr cca 50 mm, výška 10-15 mm nad dlažbu</p> <p>BARVA: bílá</p> <p>MATERIÁL: tvrzené sklo</p> <p>POZN: - knoflík zabudovat do betonové dlažby - osazeno po 1 m</p>	21
1.06 D		<p><u>VYMEZOVACÍ SLOUPEK ČERNÝ</u></p> <p>ROZMĚRY: TR60x2 dl. 1,2 m</p> <p>BARVA: černá se třemi reflexními pruhy žlutými v horní části</p> <p>MATERIÁL: pozinkovaná ocel s černým nátěrem</p> <p>POZN: - kotveno do cementem stmelené vrstvy přes ocelovou patku - osazeno po 2metrech</p>	18