

#### SEZNAM REVIZÍ

No.	datum	popis
A	26.11.2021	první vydání

vypracovali: Jiří Kašpar, Aleš Balcar, Michal Černý  
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice  
akce: Náves Holohlavy

stupeň projektu: DPS  
profesní část: stav. - arch.

měřítko:

---

výkres:

## TABULKA PRVKŮ ZÁMEČNICKÝCH

±0,000 = + 250,00 B.p.v



atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz  
www.zalubem.cz • +420 608 511237

stavební objekt - číslo výkresu

# 12-185

OZN.	SCHEMA	POPIS	hmotnost [kg]	KUSŮ
12.1 Z		<p><u>Značení čtvrtí na ciferníku (12,3,6,9)</u></p> <p>ROZMĚRY: 50 x 140 mm</p> <p>PROFILY: P4 50x140 mm 2x trubka 12x2 dl. 15 mm</p> <p>SPOJOVÁNÍ: svařeno koutovým svarem</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: žárově zinkované, černý nátěr</p> <p>KOTVENÍ: kotvení na nerezový šroub se zápustnou hlavou a hmoždinku do hloubky zdiva 80 mm</p> <p>POZN: po instalaci na fasádu přetření líce černou barvou</p>	<b>0,23</b> 0,22 0,01 0,23	<b>16</b>
12.2 Z		<p><u>Značení pětiminutovek (1,2,4,5,7,8,10,11)</u></p> <p>ROZMĚRY: 50 x 100 mm</p> <p>PROFILY: P4 50x100 mm 2x trubka 12x2 dl. 15 mm</p> <p>SPOJOVÁNÍ: svařeno koutovým svarem</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: žárově zinkované, černý nátěr</p> <p>KOTVENÍ: kotvení na nerezový šroub se zápustnou hlavou a hmoždinku do hloubky zdiva 80 mm</p> <p>POZN: po instalaci na fasádu přetření líce černou barvou</p>	<b>0,17</b> 0,16 0,01 0,17	<b>32</b>
12.3 Z		<p><u>Hodinová ručka</u></p> <p>ROZMĚRY: celková délka 720 mm</p> <p>PROFILY: jekl 40x10x2 mm dl. 470 mm plochá tyč 50x12mm dl. 250 mm kruhová tyč Ø 60mm dl. 14 mm</p> <p>SPOJOVÁNÍ: svařeno koutovým svarem</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: žárově zinkované, černý nátěr</p> <p>KOTVENÍ: kotvení k hodinovému strojku dle konkrétního</p> <p>POZN: ve schématu uvedené dimenze nezávazné ručka musí být momentově vyvážená</p>	<b>2,1</b> 0,62 1,17 0,31 2,10	<b>4</b>
12.4 Z		<p><u>Minutová ručka</u></p> <p>ROZMĚRY: celková délka 950 mm</p> <p>PROFILY: jekl 20x10x2 mm dl. 700 mm plochá tyč 50x14mm dl. 250 mm kruhová tyč Ø 60mm dl. 14 mm</p> <p>SPOJOVÁNÍ: svařeno koutovým svarem</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: žárově zinkované, černý nátěr</p> <p>KOTVENÍ: kotvení k hodinovému strojku dle konkrétního</p> <p>POZN: ve schématu uvedené dimenze nezávazné ručka musí být momentově vyvážená</p>	<b>2,19</b> 0,50 1,38 0,31 2,19	<b>4</b>