

LEGENDA k tabulkám výrobků :

* uvedené rozměry výrobků jsou pouze orientační, před výrobou je nutné skutečné rozměry ověřit

00	Dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro zadání stavby	01. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

<div></div> <div>CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960</div>				PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 018 / 600
Ing. V. Meduna	J. Balda		Ing. V. Meduna	POČET FORMÁTŮ	1+4
				DATUM	01. 2021
OBJEDNATEL	Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka			MĚŘÍTKO	-
REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY vč. TECHNOLOGIE NA ZIMNÍM STADIONU NOVÁ PAKA				JMÉNO SOUBORU	
				NPZS-01_D01-10-(vyrobky_01).dwg	
				STUPEŇ PROJ.	DSP+DZS
1.000 : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ČÍS.KOPIE	ČÁST
TABULKY VÝROBKŮ					D1.01
					1.011


ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	MNOŽSTVÍ						POZN.
					1.NP				CELKEM	

Z
01







VÝČET PRVKŮ A KONSTRUKCÍ + ROZMĚROVÉ A TVAROVÉ SCHÉMA VYBAVENÍ LEDOVÉ PLOCHY

- * mantinely pro lední hokej vč. kotvení, vrat, vrátek, madel, okopového pásu, oboustranného opláštění, překrytí reklam atd.
- * ochranná skla za brankami, v obloucích i v rovných úsecích
- * ochranné sítě vč. kotvení
- * hráčské lavice vč. svislého proskleného opláštění, prosklené střechy, zvýšené podlahy s pryžovou krytinou, laviček atd.
- * trestné lavice a prostor časoměřičů vč. svislého proskleného opláštění, prosklené střechy, zvýšené podlahy s pryžovou krytinou, laviček atd.
- * zvýšená pryžová podlaha u vstupu pro veřejnost
- * volně položené podlahové pryžové dílce v místech pohybu na bruslích

– podrobný popis viz následující listy tabulek



ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	MNOŽSTVÍ						POZN
					1.NP					
		KOMPLETNÍ VYBAVENÍ LEDOVÉ PLOCHY * OHRAZENÍ LEDOVÉ PLOCHY – MANTINELY dle předpisů IIHF 2018, ČSLH a DIN 18 036 : rozměry 61 x 26 m, poloměr oblouku 8.5 m, výška hrazení 1100 mm (od betonové plochy) * OKOPOVÝ PÁS – výška 200 mm, žlutý, materiál PE * MADLO MANTINELU – nodrá barva s UV stabilizací, materiál PE * VRATA PRO VJEZD ROLBY (1 ks) – š. 3400 mm * VRÁTKA NA HRÁČSKÉ A TRESTNÉ LAVICE A PRO VEŘEJNOST (celkem 8 ks) – š. 1000 mm * OCHRANNÁ SKLA PO CELÉM OBVODU MIMO PROSTOR HRÁČSKÝCH LAVIC – za brankami tl. 15 mm, výška 2400 mm nad mantinel – v obloucích tl. 12 mm, výška 2400 mm nad mantinel – v rovných úsecích tl. 12 mm, výška 1800 mm nad mantinel * OCHRANNÉ SÍTĚ (2x) výšky 3 m, dl. 36 bm * OHRAZENÝ PROSTOR HRÁČSKÝCH LAVIC : ROZMĚR 12,0 x 2,0 m, S PRŮHLEDNÝM OHRAZENÍM BOKŮ, ZADNÍ ČÁSTI A S PRŮHLEDNOU STŘÍŠKOU, S VRÁTKY (2x), SE ZVÝŠENOU PODLAHOU, SOUČÁSTÍ DODÁVKY TAKÉ VLASTNÍ LAVICE (min. pro 16 hráčů a 8 funkcionářů) * OHRAZENÝ PROSTOR TRESTNÝCH LAVIC A BOXU ČASOMĚŘIČŮ : ROZMĚR (4,0 + 6,5 + 4,0) x 1,5 m, S PRŮHLEDNÝM OHRAZENÍM BOKŮ, ZADNÍ ČÁSTI A S PRŮHLEDNOU STŘÍŠKOU, SE ZVÝŠENOU PODLAHOU, SOUČÁSTÍ DODÁVKY TAKÉ VLASTNÍ LAVICE (pro nejméně 5 hráčů) <u>SOUČÁSTÍ DODÁVKY NEJSOU :</u> * SÍŘENA * ČASOMÍRA * ČERVENÁ A ZELENÁ SVĚTLA ZA BRANKAMI * BRANKOVÁ KONSTRUKCE (2x)		*						
		OHRAZENÍ LEDOVÉ PLOCHY (mantinel, madlo, okopová lišta, skla, sítě, vrata, vrátka...) * žárově pozinkovaný zdvojený nosný rám kotvený do podlahové desky * panely z PE–HD s UV stabilizací tl. 10mm bílé barvy, navzájem vyměnitelné * ukončující madlo z PE v modré barvě * ochranná okopová lišta (žlutá) odolná nárazům, nenamrzající * na dvou místech samostatně rozebíratelná konstrukce mantinelu a okopové lišty pro snadný odvod tající vody do podlahových vpustí * prosklení kaleným sklem tl. 12 a 15 mm, vetknuté do hlavy mantinelu (bez ocelových sloupků), fixace průhlednými svorkami, pružné ochrany hran, skla musí plnit bezpečnostní požadavky na mantinely zimních stadionů * ochranné sítě (polyamidové vlákno tl. 2mm, oko 40x40mm), kotvení (lanka, karabiny, zavěšení...) * vrata s přesně seřiditelnými panty, podpůrnými vzpěrami, bez vodících koleček * vrátka s jednoduchým otevíráním i ze strany ledové plochy * krytí reklam, polykarbonátové desky tl. 3 mm HRÁČSKÉ A TRESTNÉ LAVICE, BOX ČASOMĚŘIČŮ (ohrazení, zasklení, vybavení...) * ohrazení shodné s typem mantinelu, boky a zadní strana v kombinaci PE a skla (skla tl. 12 mm, výška skla 1800 mm nad ohrazení) * v celé ploše zvýšená podlaha, nosná konstrukce z ocelových pozinkovaných uzavřených profilů a foliované voděvzdor. překližky kryté sportovní vysoce odolnou podlahovinou (kaučuková směs na bázi gumových granulátů) * zastřešení – nosná ocelová pozinkovaná konstrukce (rám z uzavřených profilů opláštěný transparentním polykarbonátem) * vybavení : lavice s opěradlem modul dl. 3 m, ocelová pozinkovaná konstrukce, sedáky a opěradlo probarvený plast * součástí dodávky je i veškerý kotevní materiál (mantinely, skla, sítě apod.)								

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	MNOŽSTVÍ						POZN.
				1.NP					CELKEM	
		POJEZDNÉ ZAKRYTÍ SNĚŽNÉ JÁMY : nosné prvky, rošt, krycí poklopy * rozměr jámy 3200 x 2700 mm viz samostatný výkres		*					1	
		<u>TYPOVÝ KOMPOZITNÍ POKLOP</u> * poklop do venkovního prostředí, pro zatížení B125, včetně osazovacího systémového rámu (výšky cca 50 mm) * materiál : kompozitní polyesterová pryskyřice se skleněnými vlákny * protiskluzný povrch, vodotěsný, uzamykatelný * rozměr upřesnit dle konkrétního místa použití barva : šedá nebo černá	600 x 600	5					5	
			900 x 600	1					1	
		<u>TYPOVÝ KOMPOZITNÍ POKLOP</u> * poklop do venkovního prostředí, pro zatížení D400 , včetně osazovacího kovového rámu (výšky cca 110 mm) * materiál : kompozitní polyesterová pryskyřice se skleněnými vlákny * protiskluzný povrch, vodotěsný, uzamykatelný * rozměr upřesnit dle konkrétního místa použití barva : šedá nebo černá	600 x 600	2					2	
		<u>POROROŠT – ZAKRYTÍ ANGLICKÉHO DVORKU</u> * svařovaný pororošt s protiskluzem, SP-34/38-30/3 * osazeno cca 100 mm nad okolní zpevněnou plochu (opatření proti naježdění na rošt), vytvořeno pomocí rámečku z uzevřeného profilu 100x50x3 mm * lemování pro osazení pororoštu, L-profil 35/35/3, za tří stran uložené na zídce, z jedné strany kotvené do stěny * všechny prvky – ocel žárově pozinkovaná	1750 x 600	1					1	