





VÝPIS DVEŘÍ

DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY UMÍSTĚNÍ PANTŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	PODLAŽÍ	POČET KS LEVÉ/PRAVÉ
D057/L	<div>900/2 100</div> <div>1 000/2 150</div> <div></div>	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLOUBKA ZDIVA 115 mm OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, WC ZÁMEK (MOŽNOST OTEVŘENÍ ZVENKU) KŘÍDLO BEZFALCOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, VODĚODOLNÉ, BARVA RAL 1013 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZFALCOVÁ, DVOURÁMOVÁ, NÁTĚR RAL 1013 MADLO VE VÝŠCE 800 - 900 mm (na opačné straně než jsou závěsy dveří) OZNAČENÍ - KOUPELNA	1.NP	4	-
			2.NP	-	-
CELKEM				4	-
D058/L	<div>900 + 300/2 100</div> <div>1 300/2 150</div> <div></div>	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLOUBKA ZDIVA 115 mm OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, LEVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK PASIVNÍ KŘÍDLO S MOŽNOSTÍ ODJIŠTĚNÍ A OTEVŘENÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, VODĚODOLNÉ, BARVA RAL 1013 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZFALCOVÁ, JEDNORÁMOVÁ, NÁTĚR RAL 1013 MADLO VE VÝŠCE 800 - 900 mm (na opačné straně než jsou závěsy dveří) OZNAČENÍ - KOUPELNA	1.NP	12	-
			2.NP	-	-
CELKEM				12	-
D059/L	<div>800/2 395</div> <div>943/2 475</div> <div></div>	VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE DVEŘE DO SESTAVY PROSKLENÉ STĚNY OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG KONTRASTNÍ POLEPY v. 800 A 1 400 mm RÁM HLINÍKOVÝ, BARVA DB703 BUDE VYVZORKOVÁNA OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK MADLO VE VÝŠCE 800 - 900 mm (na opačné straně než jsou závěsy dveří) OZNAČENÍ - RW= 37 dB	1.NP	1	-
			2.NP	-	-
CELKEM				1	-
D060/L	<div>800/2 100</div> <div>1 100/2 575</div> <div></div>	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLOUBKA ZDIVA 100 mm, DOZDÍVANÉ OSTĚNÍ Z PLNÝCH CIHEL OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, NADSVĚTLÍK PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK KŘÍDLO BEZFALCOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 7037 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZFALCOVÁ, JEDNORÁMOVÁ S NADSVĚTLÍKEM, NÁTĚR DB703 OZNAČENÍ - ČISTÍCÍ MÍSTNOST NADSVĚTLÍK - ZASKLENÍ ČIRÉ	1.NP	1	-
			2.NP	-	-
CELKEM				1	-
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY PANTŮ.				Strana: 19	