

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

POL.		POPIS	PODLAŽÍ	KS/m/KPL
<div> <div>K</div> <div>37</div> </div> <div> <div>730</div> </div>	VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY	OPLECHOVÁNÍ ATIKY TERASY HLINÍKOVÝ PLECH tl. 0,7 mm, RŠ - 830 mm, DÉLKA 2 000 mm HLINÍKOVÝ PLECH - MATERIÁL VHODNÝ PRO FALCOVÁNÍ BARVA DB 703, FALCOVANÝ SPOJ ČÍLKA OPRACOVÁNY OHYBEM STEJNĚ JAKO V PODÉLNÉM SMĚRU	1.NP	-
			2.NP	12
			STŘECHA	-
			CELKEM KS	12
			CELKEM M	24,0 m
<div> <div>K</div> <div>38</div> </div> <div> <div>280</div> </div>	VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU HLINÍKOVÝ PLECH tl. 0,7 mm, RŠ - 440 mm, DÉLKA 2 900 mm HLINÍKOVÝ PLECH - MATERIÁL VHODNÝ PRO FALCOVÁNÍ BARVA DB 703, FALCOVANÝ SPOJ	1.NP	-
			2.NP	1
			STŘECHA	-
			CELKEM KS	1
			CELKEM M	2,9 m
<div> <div>K</div> <div>39</div> </div> <div> <div>820</div> </div>	VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY	OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY HLINÍKOVÝ PLECH tl. 0,7 mm, RŠ - 920 mm, DÉLKA 2 000 mm HLINÍKOVÝ PLECH - MATERIÁL VHODNÝ PRO FALCOVÁNÍ BARVA DB 703, FALCOVANÝ SPOJ ČÍLKA OPRACOVÁNY OHYBEM STEJNĚ JAKO V PODÉLNÉM SMĚRU	1.NP	-
			2.NP	-
			STŘECHA	27
			CELKEM KS	27
			CELKEM M	54,0 m
<div> <div>K</div> <div>40</div> </div> <div> <div>1040</div> </div>	VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY	OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY HLINÍKOVÝ PLECH tl. 0,7 mm, RŠ - 1 140 mm, DÉLKA 2 000 mm HLINÍKOVÝ PLECH - MATERIÁL VHODNÝ PRO FALCOVÁNÍ BARVA DB 703, FALCOVANÝ SPOJ ČÍLKA OPRACOVÁNY OHYBEM STEJNĚ JAKO V PODÉLNÉM SMĚRU	1.NP	-
			2.NP	-
			STŘECHA	2
			CELKEM KS	2
			CELKEM M	4,0 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 10	